

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1716380034294 din 22.05.2024

Obiectul achiziției: Articole sanitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 60 cm.	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Material inox, racord (țoli) 1/8"x1/2" FE- FI. Presiune maximă-10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm	
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm.	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 40cm	
Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm.	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	
Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 30 cm.	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 300 mm. Garanție minim 12 luni.	Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 30cm	
Set armătură pentru rezervor WC.	Mecanism	Ukraina	OOO Soloplast	Set armătură pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2"	Mecanism WC cu buton, robinet flotor de jos	
Mecanism de alimentare vas WC.	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Mecanism de alimentare vas WC. Alimentare laterală vas wc, 1/2", plastic.	Robinet flotor alim. lateral. ZN2 1/2" PP KK-Poland	
Set armătură pentru rezervor WC.	Mecanism	Ukraina	OOO Soloplast	Mecanism 1/2" pentru alimentare laterală apă rezervor WC , buton alb	Mecanism WC cu buton, robinet flotor lateral	
Mecanism de alimentare vas WC	Robinet	Ukraina	OOO Soloplast	Mecanism de alimentare vas WC. Alimentare inferioara vas wc, 1/2", plastic.	Robinet flotor alim. de jos.	

Manșon excentric, pentru evacuare WC	Excentric	Ukraina	OOO Waterstal	Diametrul de aterizare - 100 mm; Lungime - 95 mm; Culoare - alb.	Excentric WC cutit, Diametrul de aterizare - 100 mm; Lungime - 95 mm; Culoare - alb.	
Racord extensibil pentru WC 231- 500mm	Racord	Ukraina	OOO Waterstal	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; lungime - 231; material - polipropilenă; tip - extensibil, flexibil.	Racord flexibil WC Φ 110 500mm	
Racord extensibil pentru WC 240x600mm	Racord	Ukraina	OOO Waterstal	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; lungime - 240; material - polipropilenă, inserție inox; tip - extensibil, flexibil.	Racord flexibil WC Φ 110 600mm	
Set fixare vas WC	Set	Turcia	Ascelic Ltd	Set fixare vas WC, 8 x 80 mm.	Set stabilirea WC+PODEA 8-80 ASCELIC	
Set de duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Numar functii - 5; material - metal; finisaj - cromat; culoare - argintiu; conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.	Numar functii - 5; material - plastic; finisaj - cromat; conținut pachet: 1x furtun-lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.	
Robinet dublu serviciu.	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinetul este destinat utilizării în instalații de apă ca element de închidere (dublu serviciu). Acesta are filet exterior 1/2" și dispune de mâner tip manetă. Corp realizat din alamă sanitară, nichelat; sferă cromată din alamă sanitară; etanșare internă asigurată de garnitură specială din NBR; racord rapid portfurtun din plastic cu garnitură O- ring de cauciuc; manetă din oțel vopsit cu strat de vopsea pentru protecție împotriva coroziunii; temperatura maximă de lucru: 100°C; presiune nominală:10 bar. Garanție 12 luni.	Robinet dublu service 1/2"	
Suport calorifer fontă	Suport	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Suport calorifer fonta 9*280mm	Suport calorifer fonta L-28cm	
Conector pentru teava multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Conector pentru teava multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	Niplu Pex 16x1/2" M	
Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	Olandez F 25x 3/4 alb PPR	
Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	Olandez M 25x 3/4 alb PPR	
Racord	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil apa 50cm 1/2 FIFI	Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FF	
Baterie apa rece	INOX	China	Zerix Ltd	Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuș - ceramic; garanție producător - 12 luni. (SANITEC SN 0019 sau echivalent).	Baterie lavuar apa rece inox, Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuș - ceramic; garanție producător - 12 luni.	
Cot	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 20mm*90 alb	Cot 20 90 alb PPR	
Cot	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot PPR 25mm 45* alb	Cot 25 45 alb PPR	
Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	Robinet FM 1/2"	

Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord olandez PP 20 / 3/4 FE.	Olandez M 20x3/4 alb PPR
Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR FI 20*1/2 alb	Racord F 20x1/2 alb PPR
Racord	PPR	Turcia	SPK Ltd	Racord PPR FE 20*1/2 alb	Racord M 20x1/2 alb PPR
Racord	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil apa 60cm 1/2 FIFI	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF
Racord	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil apa 80cm 1/2 FIFI	Racord flexibil INOX 1/2" 80 cm FF
Racord	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil apa 50cm 1/2 FIFI	Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FF
Teava	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Teava PEX-AL 16mm*2mm	Teava PEX-AL Laser Ø16 PIPE
Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	Robinet FM 1/2"
Robinet	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet sfera 1/2 FIFI alama/fluture	Robinet FF 1/2"
Mufa	PP	Ukraina	OOO Rozma	Mufa PP D32	Mufta 32 PP (alb)
Ramificatie	PP	Ukraina	OOO Rozma	Ramificatie PP 50*50mm*45	Teu 50 45 PP
Ramificatie	PP	Ukraina	OOO Rozma	Ramificatie PP 50*50mm*87	Teu 50 90 PP
Cot	PP	Ukraina	OOO Rozma	Cot PP 50mm*87	Cot 50 90 PP
Cot	PP	Ukraina	OOO Rozma	Cot PP 50mm*45	Cot 50 45 PP
Mufa	PP	Ukraina	OOO Rozma	Mufa PP 50mm	Mufta 50 PP
Teava	PP	Ukraina	OOO Rozma	Teava PP 50mm*1m HTEM	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m
Baterie pentru duș cu accesorii.	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă.	Baterie cabina de dus, Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă.
Baterie lavuar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii lavuar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.	Baterii lavuar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.
Cot ppr la 45* FF 25 alb.	PPR	Turcia	SPK Ltd	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea tevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 50 ani	Cot 25 45 alb PPR
Cot PPR 90 FF 25 alb	PPR	Turcia	SPK Ltd	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea tevilor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 50 ani	Cot 25 90 alb PPR
Mufă PPR 25d, alb	PPR	Turcia	SPK Ltd	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumita PP- R(polypropylene rando copolymer).	Mufa 25 alb PPR

				Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 50 ani.	
Mufă PPR 20d, alb	PPR	Turcia	SPK Ltd	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 50 ani.	Mufa 20 alb PPR
Cap de robinet	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Cap de robinet Euro	Cap armatura
Consolă radiator fontă	Suport	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Consolă radiator fontă	Suport calorifer 9x220mm zinc
Niplu pt. Radiator aluminiu 1', 1 mm	Niplu	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Niplu pt. Radiator aluminiu 1', 1 mm	Niplu pt. Radiator aluminiu 1', 1 mm
Trecere PP 25 x 1/2 M	PPR	Turcia	SPK Ltd	Trecere PP 25 x 1/2 M	Racord M 25x 1/2 alb PPR
Tub Izolație 15 mm/ D.35	Izolație	Ukraina	OOO Izolon	Tub Izolație 15 mm/ D.35	Izolație teava L-2m 35/6
Ramificație în cruce redusă PP D 32-25 - 25 - 32	PPR	Turcia	SPK Ltd	Ramificație în cruce redusă PP D 32-25 - 25 - 32	Cruce 32 alb PPR
Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37)	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Colier zincat cu diblu D 32 cu garnitură (32-37)	Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 32-36 (1")
Șurub cu diblu pt clipse KRX - 8x45	Diblu	MD	Profmet Grup SRL	Șurub cu diblu pt clipse KRX - 8x45	Diblu cu surub cap inecat 8/4x45
Garnitură pt radiator aluminiu 1*, 1 mm.	Garnitura	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Garnitură pt radiator aluminiu 1*, 1 mm	Garnitura din paronit 1" p/u calorifere aluminiu, h-1mm
Câlț legătură mare.	Cânepă	Polonia	Skidol Ltd	Câlț legătură mare	Cânepă etansare filete 100 gr
Racord pentru țevă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE.	PEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare și termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	Niplu Pex 16x1/2" M
Vas WC	Set vas WC	India	Indian Ceramic Ltd	Tip produs - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - rizontală. Lungimea, cm - 66. Lățimea, cm - 35. Înălțimea, cm - 78. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: - vas WC ieșire laterală; - rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; - mecanism rezervor WC; - capac WC polipropilen; - set fixare în pardoseală. (Model Senator K100-139/210 sau echivalent).	Set vas WC + rezervor Top Ceramic
Capac din fontă	Capac	MD	Uniplast SRL	Capac și ramă pentru canalizare exterioară, fabricate din fontă, clasa C250 (EN124). Capacul este echipat cu mână pentru manevrare și are suprafața cu aderență ridicată. Dimensiuni: 600x725x100 mm. Forma - rotund. Masa 38 kg cu lacăt.	Capac și ramă pentru canalizare exterioară, fabricate din fontă, clasa C250 (EN124). Capacul este echipat cu mână pentru manevrare și are suprafața cu aderență

					ridicată. Dimensiuni: 600x725x100 mm. Forma - rotund. Masa 38 kg cu lacăt.
Racord PPR D. 25 x 1/2" FE	PPR	Turcia	SPK Ltd	Tip Racord Diametru Ø 25x1/2" Diametrul în inci 1/2" Material Polipropilenă- Alamă Culoare Alb	Racord M 25x 1/2 alb PPR
Unipac 250g tub.	Pasta	Polonia	Skidol Ltd	Unipac 250g tub	Pastă pentru etanșarea filetelor Skidol Lenpak 250 gr

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Galina** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chîșinău , str.Pădurii , 19**