

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1690288192748 din 25.07.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea utilajului agricol

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tocator de resturi vegetale	SICMA TRX 220	Italia	SICMA	Utilaj nou; Suprafața de lucru -2000mm; Deplasarea în lateral –mecanică,40 cm; Reductor centralînzestrat cu sistem de protecție; Reductor Lateral – cu 6 curele; Putere minimă: 70-110 CP; Greutatea :1040 kg; PTO: 540/ 1000rot/min; Cuplare: tiranți în 3 puncte spate / fața ; Numărul de ciocane:16 bucăți.; Lame greblă - toare: 17 buc.; Grosimea maximă a crengilor: 10-12 cm; Productivitatea: 0,7-1,0 ha/oră; Dimensiuni: 225 X 130 X 115; Cardan:6x8 sau 6x6 fortificat. Garanția: min. 12 luni	Utilaj nou; Suprafața de lucru -2200mm; Deplasarea în lateral –mecanică 34 cm; Reductor centralînzestrat cu sistem de protecție; Reductor Lateral – cu 4 curele; Putere minimă: 70 CP; Greutatea :650 kg; PTO: 540 rot/min; Cuplare: tiranți în 3 puncte spate / fața ; Numărul de ciocane: 24 bucăți.; Lame greblă - toare: 13 buc.; Grosimea maximă a crengilor: 10 cm; Productivitatea: 1,0 ha/oră; Dimensiuni: 220 X 130 X 110; Cardan: 6x6 fortificat. Garanția: 12 luni	
Tocator de resturi vegetale	SICMA TRX 220	Italia	SICMA	Utilaj nou; Suprafața de lucru -2100 mm; Deplasarea în lateral –mecanică,40 cm;	Utilaj nou; Suprafața de lucru -2200mm; Deplasarea în lateral –mecanică 34 cm;	

				Reductor centralînzestrat cu sistem de protecție; Reductor Lateral – cu 6 curele; Putere minimă: 80-130 CP; Greutatea :1100 kg; PTO: 540/ 1000 rot/min; Cuplare: tiranți în 3 puncte spate/față; Numărul de ciocane:18 bucăți.; Lame greblătoare: 19 buc.; Grosimea maximă a crengilor: 10-12 cm; Productivitatea: 0,7-1,0 ha/oră; Dimensiuni: 225 X 130 X 115; Cardan:6x8 sau 6x6 fortificat. Garanția: min. 12 luni	Reductor centralînzestrat cu sistem de protecție; Reductor Lateral – cu 4 curele; Putere minimă: 70 CP; Greutatea :650 kg; PTO: 540 rot/min; Cuplare: tiranți în 3 puncte spate / față ; Numărul de ciocane: 24 bucăți.; Lame greblă - toare: 13 buc.; Grosimea maximă a crengilor: 10 cm; Productivitatea: 1,0 ha/oră; Dimensiuni: 220 X 130 X 110; Cardan: 6x6 fortificat. Garanția: 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35