

## Specificații tehnice (F4.1)

*produselor petroliere*

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1605082430293	Data: „1” Decembrie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea COP:	Combustibil pentru anul 2021	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Combustibil:</b>						
	Lotul 1						
<u>09100000-0</u>	Motorina	Iarnă/Vară	Rusia	Basnefti	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C. Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> . Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s.	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C. Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m <sup>3</sup> . Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s.	SM EN 590

<u>09100000-0</u>	<i>Benzină</i>	<i>A-95</i>	Romania	Lukoil	Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent.	Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent.	SM EN 228
	<b>TOTAL</b>						

Semnat:

Numele, Prenumele: Sorin Chiriac

În calitate de: Business Development Manager

Ofertantul: Avante SRL Adresa: Grenoble 120

