

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul **Servicii de proiectare a tribunei stadionului municipal Hîncești**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr. 132**

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

CERINȚE DE BAZĂ	CONȚINUT
1.1. Temei pentru proiectare	<ul style="list-style-type: none">- Acte de proprietate;- Certificat de urbanism informativ;- Caiet de sarcini pentru proiectare;- Hotarele terenului și liniile roșii;- Plan topografic (sc. 1:500);- Prospectiuni geologice
1.2. Date despre teren	<ul style="list-style-type: none">- Teren cu nr. cadastral 53012051000 cu suprafata de 2.08 ha - proprietate publică. Este destinat pentru constructii. Amplasat intr-o zona mixtă a or.Hîncești. Hotarele conform planului cadastral.- Seismicitatea zonei de construcție – 7 grade.- Seismicitatea de calcul – 8 grade.
1.3. Destinația funcțională și tipul construcției	<p>Obiectiv: Tribuna Stadionului Central – construcție nou proiectată cu regim de înălțime P+2E.</p> <p>Funcțiile și destinația – loc pentru (în primul rând) sporturi în aer liber, concerte sau alte evenimente, constând dintr-un teren complet înconjurat de o structură pe etaje concepută pentru ca spectatorii să stea în picioare/așezați și să privească evenimentul.</p> <p>Schema constructiva va fi alcatuita din elemente din beton armat monolit.</p> <p>Fundatii - beton armat monolit.</p> <p>Planseul - beton armat monolit.</p> <p>Peretii vor fi executate din panouri de tip Sandwich alcătuite din doua foi de tablă cu un strat intermediar izolator.</p> <p>Acoperișul într-o apă realizat pe o structura portanta din elemente de metal, la partea auxiliară - beton armat monolit. Învelitoarea din membrana PVC. Scurgerea organizata la exteriorul cladirii, pe suprafata terenului.</p>
1.4 . Fazele de elaborare a documentatiei de proiect	Intr-o singura fază. Proiect de execuție
1.5. Termene privind începutul și finisarea construcției	Etapele și termenele de execuție a lucrărilor de construcție vor fi precizate după elaborarea și verificarea proiectului și aprecierea volumelor de lucru

2. CERINȚELE DE BAZĂ FAȚĂ DE PROIECT

CERINȚE DE BAZĂ	CONȚINUT
<p>2.1. Soluții urbanistice Plan general, amenajarea teritoriului, spații verzi, organizarea reliefului.</p> <p>2.2. Soluții arhitectural planimetrice și constructive</p> <p>2.3. Rețele ingineresti</p>	<p>Planul general va fi elaborat în corespundere cu cerințele normative folosind din plin forma și relieful terenului. Se va ține cont de utilizarea rațională a terenului pentru construcție, încadrarea construcției proiectate în limitele terenului repartizat.</p> <p>La moment relieful și amenajarea teritoriului adiacent parțial sunt formate și nu vor fi supuse modificărilor radicale prin soluțiile de proiect.</p> <p>La amenajarea teritoriului și pentru organizarea accesului către obiectivul proiectat se vor folosi dale din beton și beton asfaltic. Evacuarea apelor pluviale va fi la suprafață.</p> <p>Proiectul are ca scop construcția unui obiectiv sportiv. Obiectivul va fi prezentat din două volume cu soluții constructive diferite. Construcția tribunei acoperite și construcția tribunei descoperite, cu regim de înălțime P+2E și suprafața la sol 3000-4000 m. p. Înălțimea etajelor 3,6 m.</p> <p>Soluțiile arhitectural-planimetrice se vor executa conform condițiilor certificatului de urbanism și normelor de proiectare în vigoare.</p> <p>Schema planimetrică va fi dictată de norme tehnologice, destinația funcțională a încăperilor în vederea obținerii unui grad maxim de confort, cu respectarea cerințelor de siguranță la incendiu.</p> <p>Pe lângă tribuna de spectatori vor fi prevăzute încăperi pentru personal, vestiare, blocuri sanitare, încăperi administrative, depozit și încăpere tehnică.</p> <p>Soluția planimetrică finală se va coordona cu Beneficiarul proiectului suplimentar și va fi anexată la Caietul de sarcini.</p> <p>Finisarea exterioară.</p> <p>La finisarea exterioară se vor folosi materiale moderne pentru a atinge un grad înalt de estetică și aspect industrial-urbanistic.</p> <p>Fatada principală – perete cortina din sticlă cu elemente decorative din panouri compozite. La finisarea soclului se va folosi sistemul de fatada ventilată din gresie ceramică. Peretele panouri sandwich.</p> <p>Se va elabora planul finisajelor pentru fiecare fațadă, inclusiv pasaportul coloristic și specificațiile materialelor.</p> <p>Toate materialele utilizate în proiect trebuie să dispună de certificate de conformitate. Materialele noi care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dispună de agremente tehnice. În proiect vor fi prezentate caracteristicile tehnice ale materialelor, marca, simbol etc. dar nu și producătorul.</p> <p>Pardoseli</p> <p>Pardoseli din gresie ceramică corespunzător sarcinilor de greutate și podele elicopterizate pentru tribuna. Se va elabora tabelul pardoselilor pentru fiecare încăpere cu detaliile-tip în tabel.</p> <p>Toate racordările la rețelele de utilități se vor proiecta conform condițiilor tehnice eliberate de prestatorul de servicii, obținute de către beneficiar sau proiectant. (Lina electrică de 10kv în zona stadionului (200m) de proiectat în cablu amplasat subteran conform condițiilor tehnice a Companiei Premier Energy.)</p>

3. CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

CERINȚE DE BAZĂ	CONȚINUT
-----------------	----------

<p>3.1. Proiect tehnic</p> <p>Partile scrise:</p> <p>Partile desenate:</p>	<p>Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar și să asigure informații complete, astfel încât Autoritatea Contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice, în corespundere cu norme în vigoare.</p> <p>Memoriu explicativ Plan general, plan de amenajare, plan de sistematizare pe verticală, plan trasare. Organizarea lucrărilor de construcție Soluții arhitecturale Pașaport coloristic Construcții din beton armat Construcții metalice T – Tehnologia ÎVC – Încălzirea, ventilarea aerului și conditionarea RAC – Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare REAC – Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare SI – Semnalizare de incendiu EEF/IEI - Echipament electric de forță/iluminatul electric interior REAAE - Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică MASI-Măsurile de asigurare a siguranței la incendiu Expertiza proiectului Deviz general Supravegherea de autor Pentru activitățile de execuție a proiectului se vor aplica:- Legea Republicii Moldova privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 02.02.1996, cu modificările și completările ulterioare.</p>
---	--

4. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor. **(livrarea este pusă în sarcina operatorului economic)**

5. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate. **(conform anunțului de participare)**

6. Cerințe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

7. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. **(înainte de elaborarea proiectului tehnic, se prezintă beneficiarului soluția arhitecturală)**

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc.. **(precizări și concretizări nu sunt necesare, la necesitatea/decizia operatorului economic)**

9. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea. **(nu se precizează)**.

10. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. (nu sunt necesare concretizări suplimentare)

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

12. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI

Data 02.12.2024

Notă: *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

Nota: *Tema de proiectare va avea un caracter general, orice îmbunătățire adusa acesteia tine exclusiv de competența proiectantului general. După încredințarea contractului de prestare a serviciilor de proiectare, proiectantul poate interveni cu o solicitare la beneficiar, adaugând toate elementele necesare pentru completarea temei de proiect (material-calitate, echipamente și dotări pentru laboratoare, destinații încăperi, cabinete de specialitate, etc).*

Stadionul urmează a fi proiectat în baza Caietului de sarcini și în conformitate cu R E G U L A M E N T U L PRIVIND CERTIFICAREA STADIOANELOR PENTRU CAMPIONATUL NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA FOTBAL (Aprobat la ședința Comitetului Executiv FMF Hotărârea nr. 68 din 27 – 07 – 2004 Modificat la ședința CE FMF (Hot. nr. 17 din 01–07–2009 și Hot. nr. 60 din 06–05–2014) Punctele 1.1-2.4 și Articolul 6. Stadion de categoria a patra (se anexează). Gazonul și dimensiunile terenului de fotbal nu se modifică și nu este subiectul acestui proiect.

**REGULAMENTUL
PRIVIND CERTIFICAREA STADIOANELOR
PENTRU CAMPIONATUL NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA LA FOTBAL**

ART. 1. OBIECTUL

- 1.1. Meciurile oficiale din cadrul campionatului național al Republicii Moldova la fotbal pe Divizia Națională, Divizia „A” și pe Divizia „B” se desfășoară numai pe stadioanele, care sunt certificate.
- 1.2. Certificarea stadioanelor este efectuată de către comisia de certificare a Federației Moldovenești de Fotbal.

ART. 2. CERTIFICATUL STADIONULUI

- 2.1. Certificatul stadionului prezintă un document oficial, care conține și confirmă toate caracteristicile, condițiile existente, precum și starea generală în care se află stadionul respectiv.
- 2.2. Certificatul stadionului constituie un document de bază al clubului, care își dispută pe acest stadion meciurile sale oficiale în calitate de echipă-gazdă, precum și pentru a trece procedura de licențiere a cluburilor de fotbal la capitolul „criteriile infrastructură” în caz când acest lucru este cerut de alte acte normative UEFA și FMF.
- 2.3. Certificatele sunt de 5 (cinci) categorii:
 - a). Certificatul stadionului de categoria 1;
 - b). Certificatul stadionului de categoria 2;
 - c). Certificatul stadionului de categoria 3;
 - d). Certificatul stadionului de categoria 4;
 - e). Certificatul stadionului de categoria 5.
- 2.4. Certificatul stadionului se eliberează pentru o perioadă de un sezon competițional și nu poate fi transmis unui alt stadion.

ART. 3. STADION DE CATEGORIA 1

- 3.1. Pe un stadion de categoria 1 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia „B”.
- 3.2. Pentru a primi certificatul de categoria 1 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
 - a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
 - b) tribune cu capacitate minimă de 100 (una sută) locuri;
 - c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 25 m², înzestrate cu câte cel puțin 4 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de veceu;
 - d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 12 m² cu instalație de duș cu apă caldă și veceu;
 - e) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
 - f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 12 m², dotată cu trusă medicală, targă sanitară și un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;
 - g) încăpere pentru reprezentanții poliției și altor servicii, care coordonează activitatea de menținerea ordinii publice pe stadion;
 - h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
 - i) cel puțin doi stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca două steaguri să fie înălțate pe stadion.
 - j) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
 - k) panou de marcaj;
 - l) teren de joc gazonat cu dimensiunile:
 - lungimea minimă de 100 m și lățimea minimă de 64 m;

- lungimea maximă de 105 m și lățimea maximă de 68 m;

ART. 4. STADION DE CATEGORIA 2

4.1. Pe un stadion de categoria 2 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia "A".

4.2. Pentru a primi certificatul de categoria 2 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- b) tribune cu capacitate minimă de 200 (două sute) locuri individuale;
- c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 35 m², înzestrate cu câte cel puțin 4 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de veceu;
- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 12 m² cu instalație de duș cu apă caldă și veceu;
- e) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
- f) încăpere pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 12 m², dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;
- g) încăpere pentru reprezentanții poliției și altor servicii, care coordonează activitatea de menținerea ordinii publice pe stadion;
- h) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- i) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- j) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- k) panou de marcaj;
- l) teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile:
 - lungimea minimă de 100 m și lățimea minimă de 64 m;
 - lungimea maximă de 105 m și lățimea maximă de 68 m;

ART. 5. STADION DE CATEGORIA 3

5.1. Pe un stadion de categoria 3 se pot desfășura meciuri oficiale de un rang nu mai sus de campionatul național pe Divizia Națională.

5.2. Pentru a primi certificatul de categoria 3 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
- b) tribune cu capacitate minimă de 300 (trei sute) locuri individuale;
- c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 45 m², înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și câte o cabină de veceu;
- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m² cu instalație de duș cu apă caldă și veceu;
- e) cameră pentru controlul antidoping înzestrat cu frigider, lavoar, veceu;
- f) cameră pentru reprezentanții oficiali, situată lângă vestiare;
- g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m², dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;
- h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m², dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
- i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- j) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- k) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- l) divizarea tribunelor în sectoare;
- m) loja VIP;
- n) loja presei pentru 20 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 20 de locuri;
- o) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
- p) veceuri, în număr de cel puțin 5 (cinci) cabine și 8 (opt) pisoare pentru bărbați și 5 (cinci) cabine pentru femei la fiecare 1 000 (una mie) locuri;

- q) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
- r) panou electronic de marcaj;
- s) teren de joc gazonat, cu drenaj, cu dimensiunile:
 - lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;

ART. 6. STADION DE CATEGORIA 4

6.1. Pe un stadion de categoria 4 se pot desfășura meciuri oficiale internaționale și din cadrul campionatului național.

- 6.2.** Pentru a primi certificatul de categoria 4 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
 - b) tribune cu capacitate minimă de 3 000 (trei mii) locuri individuale, dintre care 1/3 parte trebuie să se afle sub acoperiș;
 - c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 60 m², înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și 3 (trei) cabine de veceu;
 - d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m² cu instalație de duș cu apă caldă și veceu, cinci scaune și o masă;
 - e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafața de cel puțin 20 m² înzestrat cu frigider, lavoar, veceu;
 - f) cameră pentru reprezentanții oficiali cu acces la serviciile de comunicare așa ca telefon și fax, situată lângă vestiare;
 - g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m², dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;
 - h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m², dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
 - i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
 - j) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
 - k) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
 - l) instalații de iluminare cu capacitatea de cel puțin 800 lux.;
 - m) divizarea tribunelor în sectoare;
 - n) loja VIP cu capacitatea de cel puțin 400 locuri;
 - o) încăpere pentru reprezentanții mass-media, utilată cu mese și cu acces la mijloacele de comunicare cu suprafața de cel puțin 100 m²;
 - p) loja presei pentru 75 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 50 de locuri,
 - q) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
 - r) veceuri, pentru toți spectatorii de ambele sexe în număr de cel puțin o cabină la 200 de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori.
 - s) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
 - t) panou electronic de marcaj;
 - u) teren de joc gazonat, cu drenaj și încălzire, cu dimensiunile:
 - lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;
 - v) spații pentru parcare a minimum două autobuze și zece autovehicule pentru echipe și oficiali.

ART. 7. STADION DE CATEGORIA 5

7.1. Pe un stadion de categoria 5 se pot desfășura meciuri oficiale internaționale și din cadrul campionatului național.

- 7.2.** Pentru a primi certificatul de categoria 5 stadionul trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
- a) îngrădirea teritoriului stadionului de jur împrejur;
 - b) tribune cu capacitate minimă de 10 000 (zece mii) locuri individuale, dintre care 1/3 parte trebuie să se afle sub acoperiș;
 - c) 2 (două) vestiare pentru echipe, fiecare cu suprafața de cel puțin 100 m², înzestrate cu câte cel puțin 5 instalații de duș cu apă caldă și câte 3 (trei) cabine de veceu;

- d) un vestiar pentru arbitri cu suprafața de cel puțin 15 m² cu instalație de duș cu apă caldă și veceu, cinci scaune și o masă;
- e) cameră pentru controlul antidoping cu suprafața de cel puțin 20 m² înzestrat cu frigider, lavoar, veceu;
- f) cameră pentru reprezentanții oficiali cu acces la serviciile de comunicare așa ca telefon și fax, situată lângă vestiare;
- g) punct medical pentru acordarea primului ajutor medical cu suprafața de cel puțin 30 m², dotată cu trusă medicală, targă sanitară, un pat pentru consultații, stelaj pentru medicamente, 3 scaune, masă, lavoar ;
- h) încăpere pentru efectuarea controlului asupra stadionului, cu suprafața de cel puțin 15 m², dotată cu mijloace necesare de telecomunicații, precum și cu utilaj, ce ar asigura supravegherea vizuală și video al întregului stadion;
- i) două bănci pentru jucători de rezervă, acoperite, localizate la nivelul terenului, fiecare dispunând de spațiu pentru scaune pentru cel puțin 13 oameni și să fie situate la cel puțin 5 metri distanță de linia de tușă.
- j) cel puțin cinci stâlpi pentru steaguri sau alt tip de suporturi permițând ca cinci steaguri să fie înălțate pe stadion.
- k) certificat de securitate și planul de evacuare, aprobate de către organul local de poliție;
- l) instalații de iluminare cu capacitatea de cel puțin 1200 lux.;
- m) divizarea tribunelor în sectoare;
- n) loja VIP cu capacitatea de cel puțin 750 locuri;
- o) încăpere pentru reprezentanții mass-media, utilată cu mese și cu acces la mijloacele de comunicare cu suprafața de cel puțin 150 m²;
- p) loja presei pentru 150 de locuri și sală pentru conferințe de presă de 75 de locuri;
- q) locuri pentru invalizi în număr de cel puțin 1% din locurile individuale;
- r) veceuri, pentru toți spectatorii de ambele sexe în număr de cel puțin o cabină la 200 de spectatori și un pisoar la 125 de spectatori.
- s) tunel de protecție a jucătorilor și a arbitrilor de la vestiare până la terenul de joc;
- t) panou electronic de marcaj;
- u) teren de joc gazonat, cu drenaj și încălzire, cu dimensiunile:
 - lungimea de 105 m și lățimea de 68 m;
- v) spații pentru parcare a minimum două autobuze și zece autovehicule pentru echipe și oficiali.
- w) parcări auto pentru transportul suporterilor;

ART. 8. DISPOZIȚII FINALE

- 8.1.** Clubul interesat asigură pregătirea stadionului, pe care intenționează să dispute jocurile sale oficiale în calitate de echipă-gazdă, pentru a îl supune pe acesta procedurii de certificare.
- 8.2.** Cluburile, care nu își vor asigura disputarea jocurilor sale oficiale în calitate de echipă-gazdă pe stadioanele certificate, nu vor avea dreptul de a evolua în campionatul Republicii Moldova la fotbal în cadrul Diviziilor Națională, „A” și „B”.
- 8.3.** Pentru disputarea meciurilor internaționale din cadrul Cupelor Europene procedura de certificare a stadioanelor se va desfășura conform cerințelor Regulamentului UEFA pentru infrastructura stadioanelor.
- 8.4.** Prezentul Regulament în redacția actuală va intra în vigoare la 1 septembrie 2009.