

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1781691541577/21634919 conform SIA RSAP M-Tender**

Obiectul achiziției: **Inventar Moale – 2026 Repetat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
1. Capot chirurgical	Art. 31-11 Mod. UN28	Moldova	SA „Universcom”	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde , mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică , densitatea 195(± 5) gr/m2 . Sarcina de rupere:Pe urzeală min.490 N, Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după spalare la (conform ISO 6330, 1 ciclu 60-90°C), % max : pe urzeală (± 3%); pe bătătură (± 2%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde , mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică , densitatea 197gr/m2 . Sarcina de rupere:Pe urzeală min.916,93 N, Pe bătătură min.326,14 N. Modificarea dimensiunelor după spalare la (conform ISO 6330:2022, 1 ciclu 90°C), % max : pe urzeală (+1,4%); pe bătătură (-0,9%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 197,6 Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 014) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.

2. Costum chirurgical	Art.31-11 Mod. UN30	Moldova	SA „Universcom”	Costum chirurgical (pantaloni+bluză). Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 195(+/-5) gr/m2 Sarcina de rupere:Pe urzeală min.490 N,Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după spalare (conform ISO 6330, 1 ciclu 60-90°C), % : pe urzeală (±3%); pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri. - transpirația 4 baluri. - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză). Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde, densitatea 197) gr/m2 Sarcina de rupere:Pe urzeală min 916,93 N,Pe bătătură min. 326,14 N. Modificarea dimensiunelor după spalare (conform ISO 6330:2022, 1 ciclu 90°C), % : pe urzeală (+1,4%); pe bătătură (-0,9%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 197,6. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri. - transpirația 4 baluri. - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 014) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
4. Cearșaf alb (cîmp steril)	Art. 5c49 Mod. 105-13550	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimile (cm)-150x215. Sarcina de rupere:Pe urzeală min.294 N,pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : - Pe urzeală (+/- 3%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 gr/m2. Mărimile (cm)-150x215. Sarcina de rupere:Pe urzeală min. 425,18 N,pe bătătură min. 506,37 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : - Pe urzeală (- 3%), - pe bătătură (- 1,6%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:321,9.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 014) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
5. Scutețe alb (cîmp steril)	Art. 5c49 Mod. 404-1443	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimile (cm)-75x90cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (+/- 3%),pe bătătură (+/-2%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 gr/m2. Mărimile (cm)-75x90cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.425,18 N, pe bătătură min. 506,37 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală(-3%),pebătătură(-1,6%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:321,9.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 014) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
Lotul nr.6 Lenjerie de pat						
6. 1. Plic de plapumă	Art. 4799 Mod. 110-26664	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb dupa 1 spălare la 40°C 4-5 baluri. (fără îngălbenire sau	Raportul de încercări emis

				gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	gri),care nu se modifică la spălare, , legătura pînza, densitatea 147,9 gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bățatură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bățatură min.19,0 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6.	de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
6.2. Cearșaf de pat	Art. 4799 Mod. 105-308	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N. Pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb dupa 1 spălare la 40°C 4-5 baluri. (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare, , legătura pînza, densitatea 147,9 gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150 x250cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bățatură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bățatură min.19,0 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
6.3. Față de pernă	Art. 4799 Mod. 111-22	Moldova	IS „Tirotex”	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, Gradul de alb 220 cu menținerea gradului de alb dupa 1 spălare la 40°C 4-5 baluri. (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare, , legătura pînza, densitatea 147,9 gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 60 x60cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.447,4 N, pe bățatură min.442,7 N. Alungirea la rupere pe urzeală 13,4 N, pe bățatură min.19,0 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 433,6.	Raportul de încercări emis de un laborator acreditat (România - RENAR, certificat de acreditare nr. LI 327) care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator
Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3