

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778763382594 din 14.05.2026
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul, echipament periferic pentru sistemul FIDS

Cod CPV: 30213000

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2 – Monitoare						
Monitoare FIDS 43"	43DM66D	Republica Populară Chineză	Hisense Commercial Display Co., Ltd.	- Tip: Monitor profesional Digital Signage / Information Display, - Dimensiune: 43" - Rezoluție: minim Full HD (1920×1080) - Luminozitate; minim 400 cd/m² - Funcționare: 24/7 (certificat pentru utilizare continuă) - Panou: IPS, Unghi vizualizare minim 178° / 178°, Tratament antireflex (mat) - Conectivitate: minim 1xHDMI, minim 1xDisplayPort, minim 1xUSB, minim 1xLAN (RJ-45) – pentru control / CMS, minim 1xRS-232C (opțional, pentru integrare BMS/FIDS)	- Tip: Monitor profesional Digital Signage / Information Display, - Dimensiune: 43" - Rezoluție: 3840 x 2160 - Luminozitate: 500 nits (typ) - Funcționare: 24/7 - Panou: ADS, Unghi vizualizare 178° / 178°, Tratament antireflex (mat) - Conectivitate: HDMI x 1, DP x 1, USB3.0 x 4, LAN(RJ45) x 1 - Montaj: VESA (standard comercial), Montaj: perete / tavan / suport dedicat - Control & management: Control prin rețea (LAN), Android 11 / Debian 12 - Fiabilitate: până la 50.000 de ore	

				• Montaj: VESA (standard comercial), Montaj: perete / tavan / suport dedicat • Control & management: Control prin rețea (LAN), Compatibilitate cu platforme FIDS / CMS, obligarea de la RESA suportul minim webOS Signage / minim Tizen 6.5 / minim Debian 12 • Fiabilitate: MTBF ridicat, Proiectat pentru medii publice (aeroport) Sistem de montaj / Suporturi pentru monitoare FIDS 43” • Tip: Suport profesional comercial pentru Digital Signage 43” • Compatibilitate VESA: minim 200×200 mm, 200×100 mm (în funcție de model) • Capacitate portantă: minim 30 kg • Material: oțel industrial / aliaj metalic rezistent • Reglaje: înclinare minim ±10° (pentru montaj perete), opțional micro-reglaj nivel • Sistem anti-furt (fixare securizată pentru mediu public) • Acces rapid pentru mentenanță • Management cabluri integrat • Certificat pentru utilizare 24/7 în spații publice • Culoare: negru • Garanție: min 36 luni	Sistem de montaj / Suporturi pentru monitoare FIDS 43” • Tip: Suport profesional comercial pentru Digital Signage 43” • Compatibilitate VESA: minim 200×200 mm, 200×100 mm (în funcție de model) • Capacitate portantă: minim 30 kg • Material: oțel industrial / aliaj metalic rezistent • Reglaje: înclinare minim ±10° (pentru montaj perete), opțional micro-reglaj nivel • Sistem anti-furt (fixare securizată pentru mediu public) • Acces rapid pentru mentenanță • Management cabluri integrat • Certificat Certificat DoC and EUR1 • Culoare: negru • Garanție: min 36 luni	
Monitoare FIDS 55”	55DM66D	Republica Populară Chineză	Hisense Commercial Display Co., Ltd.	• Tip: Monitor profesional Digital Signage / Information Display, • Dimensiune: 55” • Rezoluție: minim Full HD (1920×1080) • Luminozitate; minim 400 cd/m² • Funcționare: 24/7 (certificat pentru utilizare continuă) • Panou: IPS, Unghi vizualizare minim 178° / 178°, Tratament antireflex (mat) • Conectivitate: minim 1xHDMI, minim 1xDisplayPort, minim 1xUSB, minim	• Tip: Monitor profesional Digital Signage / Information Display, • Dimensiune: 55” • Rezoluție: 3840 x 2160 • Luminozitate: 500 nits (typ) • Funcționare: 24/7 • Panou: ADS, Unghi vizualizare 178° / 178°, Tratament antireflex (mat) • Conectivitate: HDMI x 1, DP x 1, USB3.0 x 4, LAN(RJ45) x 1	

				1xLAN (RJ-45) – pentru control / CMS, minim 1xRS-232C (opțional, pentru integrare BMS/FIDS) • Montaj: VESA (standard comercial), Montaj: perete / tavan / suport dedicat • Control & management: Control prin rețea (LAN), Compatibilitate cu platforme FIDS / CMS, obligarea de la RESA suportul minim webOS Signage / minim Tizen 6.5 / minim Debian 12 • Fiabilitate: MTBF ridicat, Proiectat pentru medii publice (aeroport) Sistem de montaj / Suporturi pentru monitoare FIDS 55” • Tip: Suport profesional comercial pentru Digital Signage, compatibil cu monitoare 55” • Compatibilitate VESA: minim 200×200 mm, 300×300 mm și 400×400 mm • Capacitate portantă: minim 50 kg • Material: oțel industrial / aliaj metalic rezistent • Reglaje: înclinare minim ±10° (pentru montaj perete), opțional reglaj fin de nivel • Fixare securizată (anti-theft) pentru medii publice (aeroport) • Acces facil pentru mentenanță (demontare rapidă / service position) • Management cabluri integrat • Certificat pentru utilizare în spații publice cu trafic intens • Culoare: negru • Garanție: min 36 luni	• Montaj: VESA (standard comercial), Montaj: perete / tavan / suport dedicat • Control & management: Control prin rețea (LAN), Android 11 / Debian 12 • Fiabilitate: până la 50.000 de ore Sistem de montaj / Suporturi pentru monitoare FIDS 55” • Tip: Suport profesional comercial pentru Digital Signage, compatibil cu monitoare 55” • Compatibilitate VESA: minim 200×200 mm, 300×300 mm și 400×400 mm • Capacitate portantă: minim 50 kg • Material: oțel industrial / aliaj metalic rezistent • Reglaje: înclinare minim ±10° (pentru montaj perete), opțional reglaj fin de nivel • Fixare securizată (anti-theft) pentru medii publice (aeroport) • Acces facil pentru mentenanță (demontare rapidă / service position) • Management cabluri integrat • Certificat DoC and EUR1 • Culoare: negru • Garanție: min 36 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petru Moraru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **TAKE IT SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. sos. Muncesti 121, MD-2002**