

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718706071846 din 18 iunie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă Torul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Email Alb	Email Alb 2,70 kg	MD	Cheton Grup	Email alchidic, lucios, hidrozistent, utilizat pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni	Email alchidic, lucios, hidrozistent, utilizat pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni	
Email Verde Deschis	Email Verde Deschis 2,7 kg	MD	Cheton Grup			
Email Albastru Deschis	Email Albastru Deschis 2,7kg	MD	Cheton Grup			
Email Gri Metal	Email Gri Metal 2,70 kg	MD	Cheton Grup			
Email Galben	Email Galben 2,70 kg	MD	Cheton Grup			
Email Negru	Email Negru 2,70 kg	MD	Cheton Grup			
Email Maro	Email Maro 2,70 kg	MD	Cheton Grup			
Email Roșu-Maró	Email Roșu-Maró	MD	Cheton Grup			

Diluant	Diluant 646 0,9L	MD	Cheton Grup	Dizolvant echivalent cu 646; Volum: 0,9 L	Dizolvant echivalent cu 646; Volum: 0,9 L	
Pensula pentru calorifer	Pensula pentru calorifer Dimensiune: 40,50 mm.Cod produs 359003	Polonia	Lider	Pensula curbată pentru calorifer; Material: fibra naturală; Dimensiune: 40,50 mm	Pensula curbată pentru calorifer; Material: fibra naturală; Dimensiune: 40,50 mm.Cod produs 359003	
Pensula pentru vopsit 50mm	Pensula pentru vopsit 50*15mm	Polonia	Lider	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*15mm.Cod produs 351003.	
Pensula pentru vopsit 70mm	Pensula pentru vopsit 70*15mm	Polonia	Lider	Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm	Material: fibra naturală; Dimensiune: 70*15mm.Cod produs 351005.	
Pensula pentru vopsit 100mm	Pensula pentru vopsit 100mm	Polonia	Lider	Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm	Material: fibra naturală; Dimensiune: 100*15mm.Cod produs 356370.	
Rulou pentru vopsit 250mm	Rulou pentru vopsit 250mm	Polonia	Lider	Latime - 250 mm; Material - lână	Latime - 250 mm; Material - lână.Cod produs 331108.	
Rulou pentru vopsit 180mm	Rulou pentru vopsit 180mm	Polonia	Lider	Latime - 180 mm; Material - lână	Latime - 180 mm; Material - lână.Cod produs 331107.	
Perii pentru var cu mâner din lemn	Perii pentru var cu mâner din lemn 50*150	Polonia	Lider	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*150 mm	Material: fibra naturală; Dimensiune: 50*150 mm..	
Adeziv portelanat	Adeziv Clas portelanat sur 25kg	MD	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță porțelanată. Se utilizează pentru lucrări la interior și exterior, la montarea plăcilor ceramice de tip "porțelanat", a plăcilor de marmură, a pietrelor naturale și	Adeziv pentru gresie și faianță porțelanată. Se utilizează pentru lucrări la interior și exterior, la montarea plăcilor ceramice de tip "porțelanat", a plăcilor de marmură, a pietrelor naturale și	

				artificiale, pentru placarea pereților, pardoselilor și altor suprafețe. Are proprietate de hidrozistență, elasticitate și aderență sporită. Folosit în medii cu condiții de schimbări dese de temperatură — băi, saune, bazine, cuptoare și șemineuri cu temperatura suprafeței de până la +350°C. Ambalaj - 20-30 kg De asemenea, se utilizează la montarea materialelor decorative de dimensiuni mari, cât și a oricăror altor materiale de finisare	artificiale, pentru placarea pereților, pardoselilor și altor suprafețe. Are proprietate de hidrozistență, elasticitate și aderență sporită. Folosit în medii cu condiții de schimbări dese de temperatură — băi, saune, bazine, cuptoare și șemineuri cu temperatura suprafeței de până la +350°C. Ambalaj - 25 kg De asemenea, se utilizează la montarea materialelor decorative de dimensiuni mari, cât și a oricăror altor materiale de finisare.Cod produs 510022.	
Amestec uscat	Amestec uscat Orizont 30kg	MD	Supraten	Amestec de tencuială pe baza de ipsos, similar MP-75 KNAUF, cu aplicare în interiorul clădirilor, recomandată pentru pereți și tavane, care poate fi utilizată atât manual, cât și mecanizat, în încăperi cu umiditate normală. Ambalaj - saci 20-30 kg. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni	Amestec de tencuială pe baza de ipsos, similar MP-75 KNAUF, cu aplicare în interiorul clădirilor, recomandată pentru pereți și tavane, care poate fi utilizată atât manual, cât și mecanizat, în încăperi cu umiditate normală. Ambalaj - 30 kg. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni.Cod produs 6020004.	
Var hidratat uscat	Var hidratat uscat 20kg	RO	Carmeuse/ SIMCORVAR	Varul hidratat, universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Ambalaj 5-10-20 kg	Varul hidratat, universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Ambalaj 20 kg.Cod produs 400030.	
Ciment	Ciment M500 LAFARGE/40kg	MD	Lafarge/BPM	Marca 500; Ambalaj - 40 Kg	Marca 500; Ambalaj - 40 Kg	

Glet de finisare	Glet de finisare 18 kg Eurofin	MD	Supraten	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali, similar EUROFIN. Aplicare manuală. DOMENIUL DE UTILIZARE: în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI: Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă; Suprafața gletuită este permeabilă la vaporii de apă. Ambalaj: 5-25 Kg Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali, similar EUROFIN. Aplicare manuală. DOMENIUL DE UTILIZARE: în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI: Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă; Suprafața gletuită este permeabilă la vaporii de apă. Ambalaj: 18 Kg Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni.Cod produs 370024.
Spaclu	Spaclu 150 mm	Polonia	Lider	Spaclu din cauciuc utilizat pentru aplicarea chitului de rosturi 150 mm	Spaclu din cauciuc utilizat pentru aplicarea chitului de rosturi 150 mm.Cod produs 231090.

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

