

LUKOIL ATF SYNTH MULTI

Ulei sintetic de inalta performanta pentru transmisiile automate ale autoturismelor si vehiculelor comerciale

Aprobari

- MAN 339 Type L1/V2/Z11/Z2

Indeplineste cerintele

- GM Dexron IIIH
- Allison C-4
- Allison TES-295/ TES-389
- Ford Mercon/ Mercon V
- JASO M315 1A
- MB 236.6/ 236.9
- VOITH H55.6336.xx
- VOLVO 97340/ 97341
- ZF TE-ML 04D/ 14B/ 20B/ 25B

Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, inalta performanta, sinetic, universal, conceput pentru a fi utilizat in transmisiile automate ale autoturismelor si vehiculelor comerciale.

Este caracterizat printr-o dependenta scazuta a viscozitatii de temperatura (indice de viscozitate ridicat) și proprietăți excelente la îmbătrânire, demonstrează proprietăți stabile anti-frecare și asigura o schimbare lină fără vibrații. De asemenea, oferă o durată de viață extinsă a ambreiajului.

Aplicatii

LUKOIL ATF SYNTH MULTI a fost dezvoltat in conformitate cu cerintele stricte ale producatorilor mondiali de echipamente si este potrivit pentru utilizarea atat in tipurile conventionale, cat si in cele moderne de transmisie automata. Poate fi folosit si ca fluid pentru servodirectie, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietati	Metoda de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	842,5
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	36,5
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	7,7
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	188
Viscozitate Brookfield la -40°C, cP	ASTM D 2983	9850
Punct de inflamabilitate, °C	ASTM D 92	220
Punctul de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-45

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.