

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1746684649578 din 8 mai 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea unei autospeciale destinată pentru spălări și testări cu presiune a conductelor termice cât și pentru transportări de apă potabilă/tehnică, în cadrul „Termoelectrica” S.A.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Achiziția unei autospeciale pentru testări cu presiune a rețelelor termice.	Autospeciale destinată pentru spălări și testări cu presiune a conductelor termice cât și pentru transportări de apă potabilă/tehnică IVECO EURO CARGO ML190EL28 ATRIK PRE10	ITALIA / SERBIA	IVECO S.p.A/ ATRIKOOD	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Specificații tehnice a camionului Producător- Certificat în Uniunea Europeană Combustibil: Diesel Cutie de viteze: Manuală Mecanism de direcție: Servodirecție cu amplificator Clasa de emisii: Euro 6 Masa maximală totală autorizată, kg 19 000 Sistem de frânare: Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS Anvelope: Iarnă-Vară, M+S Cabină: Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; Rezervor de combustibil, minim: 150 litri	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Specificații tehnice a camionului Producător- Certificat în Uniunea Europeană Combustibil: Diesel Cutie de viteze: Manuală 6+1 Mecanism de direcție: Servodirecție cu amplificator Clasa de emisii: Euro 6 Masa maximală totală autorizată, kg 19 000 Sistem de frânare: Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS Anvelope: Iarnă-Vară, M+S Cabină: Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; Rezervor de combustibil, 200 litri	

			Specificații tehnice minime a utilajului special Rezervor de apă: 9 000 - 11 000 litri Dotare cu robineti / supape pentru golirea completă a rezervorului de apă. Pompa de presiune: PN(minim) - 150 bari, Debit minim - 200 l/min. Protecție de siguranță în condiții de nivel scăzut de apă pentru prevenirea funcționării mersului în gol a pompei de înaltă presiune. Manometru de înaltă presiune cu sistem de glicerină, rezistent la îngheț. Dotare cu filtru de apă (până la pompă de înaltă presiune) Tambur: Dotare cu furtun de înaltă presiune cu lungimea de minim 100 metri PN(furtun) - 200 bari (minim). Panou de comandă: Iluminarea panoului de comandă; Regulator de turație a motorului; Manometru cu glicerină; Indicator de alarmă pentru nivel scăzut a apei. Echipament și accesorii: Duze pentru curățare țevi și canale DN-25; Cheie hidrant ; Furtun pentru hidrant – 10 metri (minim); Conexiuni filet – G 1/2”, G 1”, G 2”. Roată de rezervă;Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător; Trusă medicală; Set de instrumente de primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservire tehnică;	Specificații tehnice minime a utilajului special Rezervor de apă: 10 000 litri Dotare cu robineti / supape pentru golirea completă a rezervorului de apă. Pompa de presiune: PN(minim) - 150 bari, Debit - 200 l/min. Protecție de siguranță în condiții de nivel scăzut de apă pentru prevenirea funcționării mersului în gol a pompei de înaltă presiune. Manometru de înaltă presiune cu sistem de glicerină, rezistent la îngheț. Dotare cu filtru de apă (până la pompă de înaltă presiune) Tambur: Dotare cu furtun de înaltă presiune cu lungimea de minim 100 metri PN(furtun) - 200 bari (minim). Panou de comandă: Iluminarea panoului de comandă; Regulator de turație a motorului; Manometru cu glicerină; Indicator de alarmă pentru nivel scăzut a apei. Echipament și accesorii: Duze pentru curățare țevi și canale DN-25; Cheie hidrant ; Furtun pentru hidrant – 10 metri (minim); Conexiuni filet – G 1/2”, G 1”, G 2”. Roată de rezervă; Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător; Trusă medicală; Set de instrumente de primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservire tehnică;	
--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Mihai Mararița** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **EAST-TEST S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău , str. Cucorilor 14, MD**