

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738764788121 din 5 febr 2025

Obiectul achiziției: Materiale pentru lucrări de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Tencuiala, baza de ipsos, MOHOLIT, 30kg	Republica Moldova	Supraten	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tencuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm)	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tencuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm)	
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Glet, baza de ipsos, EUROFIN, 5kg	Republica Moldova	Supraten	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, culoare alb	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, culoare alb	
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	Grunt pentru perete, 10 L, STICKY	România	STICKY	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	Grunt de adancime pentru pereti exteriori si interiori este un grund pe baza de copolimeri acrilici, aditivi de finisare, apa.Domeniu de utilizare Se utilizeaza pentru impregnarea, consolidarea si stabilizarea suprafețelor fragile si poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă (tencuieli vechi sau noi din ciment, var-ciment si var-nisip, beton, gleturi de ipsos, cărămidă, BCA, etc.) în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile, tencuielilor decorative pentru exterior și interior. Consum: 8 - 15 m2/litru/ strat, funcție de natura, porozitatea, gradul de friabilitate al suportului si de modul de aplicare.	
Grunt cuarț Betoncontact 13,5 kg sau echivalent	Amorsa Betoncontact, (14kg) , Nanofarb (24)	MOLDOVA	Nanofarb	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Grunt de nivelare și aderență pentru straturile ulterioare de interior și exterior. Pentru a crește puterea de aderență între suprafețele minerale și materialele de finisare. Grundul este conceput pentru a conferi suprafețe minerale și alte suprafețe (beton dens, beton celular, cărămidă, tencuieli de ciment-var, gips-carton, plăci din fibre, PAL, plăci ceramice etc.), pentru a reduce absorbția de apă, îndepărtarea prafului și, de asemenea, pentru a crește aderența înainte de aplicarea tencuielilor, chiturilor, faianței, la finisarea fațadelor sau a interioarelor cu materiale decorative. Recomandat pentru utilizare ca strat de separare izolator între suprafețele din gips și materialele pe bază de ciment.Consumul în funcție de suprafata 250-350 g/m2,culoare roz	
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Glet, baza de acril, B-62 SATROC, 25kg	Republica Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m2	

Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Republica Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m2	
Gips -carton Rigips HUDRO 2000x1200x12,5mm	Gips-carton hidro Rigips RBI 12.5x1200x2000mm	Republica Moldova	Supraten	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil, CD 60/27, 0.5mm, 3m	Ucraina	VARIANT PROFILE	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil, CD 60/27, 0.5mm, 3m, Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate	
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28/27 Geramo	Profil, UD 27/24, 0.5mm, 3m	Ucraina	VARIANT PROFILE	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Profil, UD 27/24, 0.5mm, 3m. Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate	
Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Sapa autonivelanta p/u podea 2-20mm CN68, 25kg (1pal-42saci) Ceresit	ROMANIA	CERESIT	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Ceresit CN 68 este utilizată pentru nivelarea și egalizarea șapelor de sulfat de calciu, magnezit, asfalt turnat, șapelor cu uscare rapidă, suprafețelor pe baza de ciment cat și pentru nivelarea straturilor de șapa la clădiri vechi. Ceresit CN 68 se aplică în straturi de până la 20 mm grosime în vederea obținerii unei suprafețe perfect plane anterior acoperirii cu mocheta, pardoseala laminată, covor PVC, linoleum sau plăci ceramice.	
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment 400 BAZIC 40kg (40saci/pal)	Republica Moldova	Lafarge	Ciment fără adaui cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment fără adaui cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	
Silicon universal transparent 280 ml	Silicon universal SE280 transp. 280g (cut-24buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fiilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 până la +40 C°	Ermeticul siliconic universal SomaFix SE280 este conceput pentru etansarea și sigilarea diverselor rosturi și îmbinări. Formula transparentă asigură un aspect curat și o aplicare versatilă. Potrivit pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.	
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior, 25 kg sau echivalent	Adeziv flexibil p/u plăci ceramice format mare, CM12 FLEX, 25kg (1pal-48saci) Ceresit	ROMANIA	CERESIT	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	
Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placa de ipsos 667*500*80mm Knauf (45buc/pal)	Republica Moldova	Knauf	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	Mortar p/u zidăria peretilor din beton celular, 25kg, (54buc), PB-45, POLIMIN (12)	UCRAINA	POLIMIN	Baza – ciment, p/u plăți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Mortar p/u zidăria peretilor din beton celular, 25kg, (54buc), PB-45, POLIMIN (12)	
Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Schela maxi multifuncțională LDR 602	China	LDR	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secții – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	Schela maxim multifuncțională, LDR602, Înălțimea max de lucru 5,5m; înălțimea max șcheli 3,56m, mărimea platformei 1.71x0.71m, greutatea 132.4kg	
LOTUL 2 Diverse materiale de construcție						
Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat 12/33 Gloria Arden AC5 190*1380 (6=1,58) CAMSAN	Turcia	CAMSAN	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	
Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	Substrat Sprintus XPS 3mm*5,46m*1,18m (6.44m2)	Polonia	Arbiton	10 buc/cut =6,44 m2	Substrat Sprintus XPS 3mm*5,46m*1,18m (6.44m2)10 buc/cut =6,44 m2	
Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	Plinta p/u podea LM55 45 Salcim	Polonia	Arbiton	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului	Plinta p/u podea LM55 45 culoarea la solicitarea beneficiarului	

Conexiune LM 55 45	Conexiune LM55 45 Salcim	Polonia	Arbiton	LM 55 45 compatibil cu plinte	Conexiune LM55 45 Salcim compatibil cu plinte	
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminatie dreapta LM55 45 Salcim	Polonia	Arbiton	LM55 45 compatibil cu plinte	Terminatie dreapta LM55 45 compatibil cu plinte	
Terminația stingă LM 5945	Terminatie stinga LM59 45 Salcim	Polonia	Arbiton	LM 5545 compatibil cu plinte	Terminatie stinga LM59 45 compatibil cu plinte	
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern LM55 45 Salcim	Polonia	Arbiton	LM55 45 compatibil cu plinte	Unghi intern LM55 45 compatibil cu plinte	
Unghi extern LM 55 45	Unghi extern LM55 45 Salcim	Polonia	Arbiton	LM 55 45 compatibil cu plinte	Unghi extern LM55 45 compatibil cu plinte	
LOTUL 3 Mărfuri utilizate în construcții						
Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	Șurub fosfat p/u gipscarton si metal KSGM-3,5x35 (1000buc)	
Folie de polietilenă 3 m x 100m 100 mk	Folie de polietilena 100 µm (1rol=100m; 300m2)	Republica Moldova	Decora	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	Folie de polietilena 100 µm (1rol=100m; 300m2)	
Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	Tavă p/u zugrăvit galbenă №5, 37x34cm (5buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Confecționată din PVC, prezintă adença scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm	Tavă p/u zugrăvit galbenă №5, 37x34cm (5buc) Hardy	
Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	Mănuși tricotate cu protecție PVC, albe (12per) MPN	CHINA	MPN	Mărimile L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute	Mănuși tricotate cu protecție PVC, albe (12per) MPN	
Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	Respirator BLS Zero Carbon FFP3 R D	Italia	BLS	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și vapori organici și ozon, sub valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.	Respiratorul filtrant BLS Zero FFP3 R D este o mască de protecție anatomă de unică folosință care asigură protecție maximă și confort excelent în timpul respirației. Acesta este echipat cu o micro-rețea pe suprafață, care previne înfundarea materialului filtrant și absorbția lichidelor, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului. De asemenea, are performanțe excelente de transpirație, cu un coeficient de transmitere a vaporilor de apă prin material de 4500 g/m²*24h.	
Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Profil perforat p/u colturi, aluminiu 3m (1c-50buc)	Moldova	MD	Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton	Profil perforat p/u colturi, aluminiu 3m (1c-50buc)	
Cuțit lama funcționabilă 18 mm	Cutter 18mm cu 5 lame în set Hardy	POLONIA	Hardy	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Cutter 18mm cu 5 lame în set Hardy	
Saci polipropilena 50 x 90 cm	Sac PP alb 50*90 cm 1/300	Moldova	MD	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm	Sac PP alb 50*90 cm 1/300	
Diblu montarea rapidă 6x40 mm (200 buc)	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm	Diblu cu guler si șurub p/u montare rapidă SMK-6x40 (200buc)	
Disc debitat metal-inox 125 mm	Disc debitare oțel,inox,aluminiu EDGE SPECIAL 125x1.2x22 (25buc) Klingspor	Germania	Klingspor	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm	Disc debitare oțel,inox,aluminiu EDGE SPECIAL 125x1.2x22 (25buc) Klingspor	
Pinză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm, 1 cutie x5 b, Hitachi sau echivalent	Pinza fierestrau sabie lemn.150/19/1.25mm/set-5b.Hikoki	Japonia	HIKOKI	Pinza fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent	Pinza fierestrau sabie lemn.150/19/1.25mm/set-5b.Hikoki	
Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasa din fibra de sticla 80g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	Chian	Prof	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasa din fibra de sticla 80g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	
Pensula Economic 90 x 15 mm	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Dimensiuni 90x 5 (mm)	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4") seria-01 (12buc) BAU WELT	
Pensula Economic 40x15 mm	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	CHINA	BAU WELT	Dimensiuni 40x15 (mm)	Perie finisare, mâner lemn 40mm (1,5") seria-01 (12buc) BAU WELT	
Spaclu din oțel 100 mm	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	POLONIA	Tool-Bud	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic	Șpaclu p/u zugrăvit 100mm (1cut-150buc) BAU WELT	
Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	Bandă de mascare/protecție, 48mm x 35m galben (6buc) Topex	POLONIA	Topex	Material – hirtie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m	Bandă de mascare/protecție, 48mm x 35m galben (6buc) Topex	
Diblu "Fluture" cu șurub 8/3,5 x 60mm	Diblu "Fluture" p/u gips carton cu șurub GKW-10 3,5x60 (100buc)	POLONIA	Wkret-met	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5	Diblu "Fluture" p/u gips carton cu șurub GKW-10 3,5x60 (100buc)	
Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	Profil p/u tencuiala W10;2.5m (1c-25buc)	MOLDOVA	MD	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm Înălțimea – 10 mm	Profil p/u tencuiala W10;2.5m (1c-25buc)	

Grilă ventilare reglabilă, din ABC-plastic, 250X250 mm	Grila de ventilare, D/RW 249x249mm, 007-0178, DOSPEL	POLONIA	DOSPEL	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete	Grila de ventilare, D/RW 249x249mm, 007-0178, DOSPEL	
Mecanism cilindric EM - 70	Broască lacăt 70mm (5chei) KALE (1cut=12buc)	CHINA	MPN	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc	Broască lacăt 70mm (5chei) KALE (1cut=12buc)	
Polisteren expandat FS-35 (EPS – 200mm)	Polistiren expandat FS35 (EPS-200) 100*50* 2cm (24buc/cut)	MOLDOVA	Policonstruct	Grosimea – 2000 mm. Mărimi 2 x 100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat	Polistiren expandat FS35 (EPS-200) 100*50* 2cm (24buc/cut)	
Rulou cu mâner 10 cm x 6 mm	Rulou HARDSTAR MINI 13, cu mâner Ø6mm 10cm Ø15mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm Model VOR 09334	Rulou HARDSTAR MINI 13, cu mâner Ø6mm 10cm Ø15mm (10buc) Hardy	
Rulou mini, 10 cm/6 mm	Rulou GEPARDAKRYL MINI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø15mm (10buc) Hardy	POLONIA	Hardy	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri	Rulou GEPARDAKRYL MINI 8, cu mâner Ø6mm 10cm Ø15mm (10buc) Hardy	
Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	Șină oblică de protecție LPS 2000x45x16mm	România	Cezar	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS	
Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	Tub rigid PVC, Ø32mm, , (2m=1buc, 60m/cut) Neomax	UCRAINA	Neomax	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru	Tub rigid PVC, Ø32mm, , (2m=1buc, 60m/cut) Neomax	
Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	Coliere din nylon 2,5*150mm (100buc) negru, Cupra	CHINA	Cupra	Colierele pentru cablu - pentru fixarea și formarea legaturilor de cabluri electrice, în timpul lucrărilor de montare a rețelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre	Coliere din nylon 2,5*150mm (100buc) negru, Cupra	
Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	Coliere din nylon 2,5*150mm (100buc) alb, Cupra	CHINA	Cupra		Coliere din nylon 2,5*150mm (100buc) alb, Cupra	
Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	Coliere din nylon 4,8*300mm (100buc) alb, Cupra	CHINA	Cupra		Coliere din nylon 4,8*300mm (100buc) alb, Cupra	
LOTUL 4 Vopsele si materiale de acoperire a pereților						
Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4 L , STICKY	România	STICKY	Caracteristici principale: produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor Domeniu de utilizare: protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate. Consumuri specific: 12-14 m2/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m2 Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 15 -20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore Compusi Organici Volatili C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatili in vopsele. Ambalaj recipient de 13-15 Kg	Vopsea, lavabila, interior, 15 L, + grund 4L cadou , STICKY 15L*1,5(densitatea)=22kg . Descriere produs Sticky este o vopsea lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, pigmenti, extenderi si aditivi.. Se poate nuanța cu Sticky Color-pigmenti superconcentrati destinati zugravelilor minerale pe baza de apa sau cu ajutorul sistemului de colorare computerizat. 2. Domeniul de utilizare Este destinat pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi. 3. Caracteristici principale □ prezinta aplicabilitate excelenta; □ are putere mare de acoperire; □ are aderența buna la suportul pregatit corespunzator; □ prezintă uscare rapidă; □ oferă posibilitate de colorare și nuanțare diversă. Consum specific: 10 – 14 m2/ l / strat in functie de natura suportului. Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: partial 4 ore, total 24 ore. Timp de uscare între straturi succesive: 2 - 4 ore.Compusi Organici Volatili C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatili in vopsele. Ambalare: Produsul se ambaleaza in recipiente din material plastic inchise etans : 1 l ; 2,5 l; 8,5 l; 10 l; 15 l; 17 l; 25 l.	
Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	Colorant, Nr 90 , negru, 0.1L, COLOREX (24)	POLONIA	Snieszka	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant, Nr 90 , negru, 0.1L, COLOREX (24)	

Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	Colorant, Nr 51, albastru, 0.1L, COLOREX, (24)	POLONIA	Sniezka	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant, Nr 51, albastru, 0.1L, COLOREX, (24)	
Diluant 0,9 l	Diluant White Spirit 0,9l (20buc/cutie)	România	Rompetrol	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	
Dizolvant 646 0,9 l	Diluant Cheton-646 0.9 Standart, 381400100	Republica Moldova	Cheton	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868