

Specificații tehnice (F4.1)				
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]</i>				
Numărul procedurii de achiziție: 21010657				
Denumirea licitației: Sistem de supraveghere video				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 1				
32333200-8	Camera exterioara 4 Mp	1/3" 4Megapixel CMOS, WDR (120dB), 4.0 Mp@25 fps (2688 × 1520), PAL, Lux: 0.01Lux /, 0Lux /F2.0 (IRactivat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video cutrei fluxuri (Main, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG , Lentilă de 2.8 mm (106 °), iluminare IR 30 m, modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Day/Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 °DC12V, PoE (802.3af).	4 mp, 1/3 "4Mp progresiv scanare CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30k / s PAL, Lux: 0.09Lux / F2 (Culoare), 0Lux /F2.0(IR pornit), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video în trei fluxuri (de bază, D1, 720p), H.265 + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG , Viteza de biți: 32K ~ 10Mbps; lentilă 2.8mm (101 °), Smart IR LED 30M. Mod coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), DWDR, Zi / Noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4.2W, IP67. -30C + 60C).3 ani garantie.	IPC-B1B40P 2,8mm
32333200-8	Camera interioara 4 Mp	1/3" 4Megapixel CMOS, WDR (120dB), <u>4.0Mp@25</u> fps (2688 × 1520), PAL, Lux: 0.01Lux/, 0Lux / F2.0 (IRactivat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), video cutrei fluxuri (Main, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG , Lentilă de 2.8 mm (106 °), iluminare IR 30 m, modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Day / Night(ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR filtru, Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 °DC12V, PoE (802.3af), microfon, difuzor.	4 MP, 1/3 "4Mp progresiv CMOS scanare, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2304 × 1296) PAL, Lux: 0.09Lux / F2.0 (Culoare), 0Lux / F2.0 (IR on), H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG Viteza de biți: 32K ~ 10Mbps; lentilă 2.8mm (101 °), LED IR inteligent 30M ONVIF, PSIA, CGI, Day / Night (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC Filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.8W, Opțional: Suport Dahua PFA130-E (Ref. 5464) 3 ani de garantie.	IPC-T1B40P 2,8mm

32333200-8	Recorder de rețea 16 canale	Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / iesire - 4 intrari si 2 iesiri releu,. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone.	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalul Real Time. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suport 2 x 6 HDD-uri SATA până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Alarma de intrare / ieșire - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitate USB. Vizualizare de la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375mm × 281,5 mm × 56mm. Alimentare inclusă. Sursa de alimentare: DC12V / 4A. 3 ani de garanție	DH-NVR4216-4KS2
32333200-8	Hard disk 3.5 " 4.0 TB - SATA – 64 MB	Surveillance SkyHawk. Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ.	Discul dur 3.5 "4.0TB-SATA-64MB, ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk 24x7 Supraveghere de sarcină model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ. Proiectat special pentru supraveghere video. 2 ani de garanție.	HDD 4TB SkyHawk
32333200-8	Switch	8-port 10/100/1000Mbps / 4 porturi PoE (802.3af).	Tipul vitezei portului neadministrat 10/100/1000 Mbps Număr total de porturi RJ-45-8 Număr de porturi 1000 Mbps 8 Suport PoE Da Număr de porturi cu PoE 4 Suport pe raft 19 "Fără dimensiuni (mm) 158 x 101 x 25 mm Caracteristici suplimentare Capacitate internă 16 Garanție 12 luni.	Smart Switch cu 8 porturi TP-LINK TL-SG108PE
32333200-8	Switch	8-port 10/100Mbps / 4 porturi PoE (802.3af)	viteza de port necontrolată 10/100 Mbps Total porturi RJ-45 8 suport PoE Da Număr de porturi cu PoE 4 Rack Mount 19 "Nimeni Dimensiuni (mm) 140 x 77 x 27 mm, 0,454 kg.Caracteristici suplimentare Buget PoE 52W Garanție 12 luni.	Switch D-Link DES-1008P/C1A

32333200-8	Switch	4 porturi PoE (802.3af)	PFS3005-4P-58. Comutator POE neadministrat cu 4 porturi.DH-PFS3005-4P-58 este un comutator PoE cu 4 porturi cu transmisie PoE în modul CCTV, pe linii de până la 250 de metri. Oferă viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard de 100 Mbit / s, în modul CCTV de 10 Mbit / s. Comutarea modurilor de operare se realizează prin comutatorul DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturi 1 port: 10/100 Mb / s, port 2-4: 10/100 Mb / s Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod de temperatură -10° ~ 50° Dimensiuni: 100 x 100 x 26mm. Sursă de alimentare: adaptor de curent alternativ DC51V / 1.25A 3 ani de garanție	Dahua DH-PFS3005-4P-58
32333200-8	Priza exterioară	16 A 250 V	PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V	Priza Exterioara 2 locuri
32333200-8	Surge protector power cube	5 x 220B	Surge Protector 5 Sockets 1,5m 16A.	Surge Protector
32333200-8	Dulap pentru comunicații	6U	Dulap de tip server 6 unitati. 600 * 600 * 370. Culoare neagră. Grosime oțel: profil de montare 2,0 mm, structură de susținere 1,5 mm.Dulapul de 6 ", montat pe perete de 19", cu o adâncime de 600mm, este cea mai ieftină soluție pentru plasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații.Carcasele 6u au un cadru pliabil.Ușile frontale din sticlă temperată sunt echipate cu încuietori de înaltă calitate, care vă permit să păstrați echipamentul în siguranță completă. Găurile vă permit să instalați ventilatoare suplimentare. Panourile laterale detașabile au o încuietoare. Se livrează sub formă asamblată. 1 an de garanție.	LK-WMB-6606

32333200-8	Poliță pentru dulap	2U	Raft despărțitor pentru dulapuri server (adâncime - 270 mm). Culoare neagră. Raft perforat de până la 100 kg..Patru puncte de atașament,Latime: 270mm (19 ") Culoare: gri RAL 7035. Înălțime 1U Suprafața raftului este perforată pentru ventilația suplimentară a echipamentului și pentru a reduce greutatea structurii.	LK-CJ-001
32333200-8	Dulap metalic	IP-54 400 x 300 x 200	Dulap metalică cu balamale 400 x 300 x 200 mm KASAN	Dulap metallic kasan
32333200-8	Cutie de distributie	100 x 100	Boxe termoplastice mica	Cutie de distributie 100 x 100 x 70
32333200-8	Cutie de distributie din metal	IP-66	panou cu placă de montaj TDM 300x210x150	panou cu placă de montaj TDM
32333200-8	Cablu video		Cablu UTP CAT 5E 4P CU Solid	Cablu UTP
32333200-8	Cablu video + tros + alimentare		Cablu FTP 5E cu cablu, 4x2x1 / 0,48CU Ecran din folie de aluminiu laminat Ambalare - 305m	Cablu FTP/CU MESS, cat.5 (cu tros)
32333200-8	Accesorii de montaj		Elemente de fixare-96buc. ,Rj45-120buc.	
32333200-8	Sursa de alimentare	12v / 2A	Sursă de comutare 12V / 2A, rezistență la scurtcircuit, în exterior.	HTA-12/2A
32333200-8	Lucrări de montare și reglare		Servicii de montare ,servicii de reglare si ajustare	
32333200-8	UPS		UPS liniar interactiv 600VA / 360W. Domeniu larg de tensiune de intrare: AC140 ~ 290 V. Alimentare continuă pentru a preveni pierderea de date. Capacitate: 600VA / 360 W. Tip și număr de baterii 12 V / 7 Ah x 1, timp de reîncărcare-4 ore până la 90% din capacitate. negru. Dimensiuni generale: 279mmx101mmx142mm, greutate 4,25 kg 3 ani de garantie.	UPS PFM 350-360
	TOTAL 1			

Semnata: _____ Numele, Prenumele: Panaghiu Constantin În calitate de: Inginer

Ofertantul: „Mixacon-Lux” SRL Adresa (sediul): Mun. Chisinau, str. Pantelemon Halippa 9

E-mail: office@isecurity.md Telefon: +37379408090