

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Centru pentru tineret in sat. Porumbrei, raionul Cimislia**

Lucrari de reparatii interioare - Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatii interioare		
		1.1. Pereti		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	0,450
2	CD51C	Zidarie din caramida la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Umplere gol de usa existent)	100m2	0,020
3	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	96,000
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	156,000
5	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga +2cm grosime mortar) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	156,000
6	CF61A Aplicativ	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane B=300mm, grosime 20mm, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	21,000
7	CK18C Aplicativ	Montarea coltari din aluminiu perforat de protectie muchie	m	70,000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	380,000
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	380,000

1	2	3	4	5
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	380,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	380,000
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,000
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	48,000
		1.2. Tavane		
15	CK53F	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m. Material marunt (ghips, cirpe)=1,002	m2	157,000
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	9,000
		1.3. Pardoseli		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, Hmed=8cm (Aducerea la cota a substratului pentru pardosea)	m3	13,360

1	2	3	4	5
24	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	167,000
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	167,000
26	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	36,150
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (de exclus plintele) Modelul si culoarea de coordonat cu beneficiarul Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	130,800
28	CG06A Aplicativ	Plinte din PVC, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti	m	95,200
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000
		1.4. Usi interioare		
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Modelul de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,650
		2. Reparatii exterioare		
		2.1. Scara exterioara laterala		
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scara (Trepte, contratrepte, rampa, podest)	m2	118,000
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu adeziv porcelanat sau analog pentru lucrari la exterior, Placi ceramogranit	m2	82,000

1	2	3	4	5
		grosime 20mm. (Trepte si contratrepte) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul.		
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica grosime 20mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea rampei de acces si a podestului superior cu placi ceramogranit pentru exterior, grosime 20mm, aplicata pe adeziv porcelanat, sau analog, pentru lucrari la exterior) Culoarea, dimensiunea si modelul de coordonat cu beneficiarul.	m2	36,000
34	CH06A Aplicativ	Mina curenta montata pe stilpi de suport din teava rotundala executata din tevi de INOX. Balustrada la Rampa de acces.	m	7,000