

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1769004425142 din 21/01/2026
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea utilajului destinat pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice .</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lotul 6</u>						
Tăietor de gaze cu 3 țevi	LANCE CU INJECTIE PROPAN P3II-3-P	CHINA	NINGBO STAREX INDUSTRY TRADING CO LTD.	Conform caietului de sarcinii Tabel nr.2, Tabel nr.3.	LANCE CU INJECTIE PROPAN P3II-3-P Tip produs: Tăietor manual de gaze, construcție cu 3 țevi Standard de fabricație: EN ISO 5172 Model tip DONMET P3II-3-P Țara de origine: China Material corp: Alamă de înaltă calitate Gaz utilizat: Propan–Butan (PNM) Grosime maximă de tăiere oțel: până la 300 mm (minim 200 mm conform cerinței) Lungime totală: 535 mm Racord furtun: niplu Ø 6/9 mm Diametru duză: 9 mm Greutate: 0,9 – 1,0 kg Tip construcție: model „ciocan”	Produs fabricat în conformitate cu EN ISO 5172. Producător certificat ISO 9001:2015 (certificat CQC atașat).

<u>Lotul 7</u>			
Duză pentru tăietor de gaze	Duză de tăiere PNM(mustuc)	CHINA	NINGBO STAREX INDUSTRY TRADING CO LTD.
<u>Lotul 8</u>			

Garanție: minim 12 luni <i>Tăietorul de gaze oferat sunt fabricate de Ningbo Starex Industry & Trading Co., Ltd., producător certificat conform standardului GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 pentru producția și comercializarea echipamentelor de sudură și tăiere, inclusiv torțe și duze de tăiere. Certificarea este emisă de China Quality Certification Centre (CQC)</i> Produs fabricat în conformitate cu EN ISO 5172. Producător certificat ISO 9001:2015 (CQC).	
Propunem următoarele duze de tăiere PNM: PNM-1/16 – 10 – 30 mm, tăieri mai adânci în metal moderat – 2Π / 3Π PNM-5/64 – 30 – 60 mm, aplicații industriale mai grele – 3Π Autoritatea contractantă poate alege duza corespunzătoare necesităților sale din lista de mai sus. <i>Duzele PNM oferat sunt fabricate de Ningbo Starex Industry & Trading Co., Ltd., producător certificat conform standardului GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 pentru producția și comercializarea echipamentelor de sudură și tăiere, inclusiv torțe și duze de tăiere. Certificarea este emisă de China Quality Certification Centre (CQC)</i>	Duzele sunt destinate utilizării cu tăietoare conforme EN ISO 5172 și sunt fabricate de producător certificat ISO 9001:2015.

Reductor pentru oxigen	REDUCTOR DE OXIGEN БКО 50ДМ	CHINA	NINGBO STAREX INDUSTRY TRADING CO LTD.
<u>Lotul 9</u>			
Reductor pentru propan	REDUCTOR P/U PROPAN БПО-5ДМ	CHINA	NINGBO STAREX INDUSTRY TRADING CO LTD.

Semnat : electronic Numele, Prenumele: ROȘCA Ștefan În calitate de: director

Ofertantul: "KONSCOM GRUP" SRL

Adresa: mun.Chișinău, s.Stăuceni, str.Bucovina,27,A

Reductor pentru oxigen Capacitatea maximă de trecere +/- 50 m3/h Presiunea maximă a gazelor la intrare +/- 25 kgF/cm2 Presiunea maximă de lucru 1,5 – 7 kgF/cm2 Presiunea de acționare a clapetei de siguranță 8,5 – 10 kgF/cm2 Coeficientul presiunii neuniforme de la -0,15 până la +0,15 Coeficient de variație a presiunii R până la 0,3 Greutatea 0,7 – 0,9 kg Garanție pentru echipament minim 12 luni	Directiva 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive – PED) EN 13445-1:2021 – conform certificatului „Verification of Conformity” atașat.
Reductor pentru propan Capacitatea maximă de trecere a gazelor +/- 5 m3/h Presiunea maximă a gazelor la intrare 25 kgF/cm2 Presiunea maximă de lucru 1,5 – 3,0 kgF/cm2 Dimensiunile pentru conexiune (intrare) – ștuț cu piuliță și niplu (diametru, mm) M16x1,5LH și niplu 6/9 Garanție pentru echipament minim 12 luni	Directiva 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive – PED) EN 13445-1:2021 – conform certificatului „Verification of Conformity” atașat.