



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46241 - 19**

Data emiterii **15 ianuarie 2019** Valabil pînă la **21 februarie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (4 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 41376L/35226.466kg. conform invoice: Nr.1490 din 27.11.2018,
Nr.1498 din 28.11.2018;

ambalajul, Nr. lotului, Nr. pașapoartelor produsului,
data fabricării - conform anexei;

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", Rusia
or. Moscova, str. Malaia Iachimanka 6

Codul țării
RU

CLIENT "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92
tel.: 022 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.2284-2286 din 09.01.2019,
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr.1/1778 din 17.12.2018.
Raportului de evaluare Nr.11/003-ev din 11.01.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat,
în condițiile respectării cerințelor de marcarea, ambalare, manipulare și depozitare.

Seria A Nr. 05340



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 2 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP_{GSP} MD 015 13L 46241-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Clasa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Nr. lotului data fabricării / data Inbutilierii	Cod NC MD
1	Ulei pentru motoare universal	LUKOIL STANDART STO 00044434- 002-2005 Pașaport de calitate nr. ЛЛК1816611 din 05.11.2018 (semi-synthetic)	10W-40 SF/CC	Ulei de motoare universal Desemnarea conform GOST 17479.1-85 M-4z/14- D ₁ G ₂ Identificat cu GOST 10541-78 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 1512	Nr.30 11.2018	2710 19 81 5 ani
		Lukoil Avangard STO 00044434- 005-2005 Pasaport produsului nr. ЛЛК1815356 din 13.10.2018 (semi-sintetic)	15W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14- E Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	butoaie metalice 216,5L x 12	Nr.27 10.2018	2710 19 81 /5 ani
		LUKOIL SUPER STO 00044434- 001-2005 Pasaportul produsului nr. ЛЛК1815601 din 17.10.2018 nr. ЛЛК1815679 din 19.10.2018 (mineral)	15W-40 SG/CD	Ulei de motor, universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-5z/14-E1D2 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/I 2484 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 1512 butoaie metalice 216,5L x 8	Nr. 40 10.2018 Nr. 7 10.2018	2710 19 81 5 ani
		LUKOIL MOTO 2T STO 79345251- 002-2008 Certificatul produsului: nr. ЛЛК1814379 din 25.09.2018 nr. ЛЛК1816458 din 02.11.2018	2T	Ulei pentru motoare cu carburatoare 2 timpi clasa "M-16" desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/I 2486 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform pașaportului produsului	canistre polimerice 1,0L x 756 4,0L x 180	Nr. 93 11.2018 Nr. 86 09.2018	2710 19 81 /3 ani
		M-8V GOST 10541-78 Pașaportul produsului nr. ЛЛК1810121 din 09.07.2018 (mineral)	-	Ulei pentru motoare, universal clasa M-8V Desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	butoaie metalice 216,5L x 20	Nr. 7 07.2018	2710 19 81

Seria A Nr. 01917



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «ЛУК-ИНТЕРНЕШНЛ»

119180, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д. 6.

тел.: (495) 627-40-20 (круглосуточно), www.lukoil-masla.ru.

Адрес производства: 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (сертификат № 31100515 OM15, срок действия до 08.04.2021), IATF 16949:2016 (сертификат № 31100515 IATF16, срок действия до 08.04.2021).

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ЛЛК1814379

Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
СТО 79345251-002-2008

Предназначено для смазывания бензиновых двухтактных двигателей с воздушным охлаждением объемом до 500 см³ топливно-масляной смесью. Применяется как в предварительно подготовленной смеси с бензином, так и путем раздельной подачи. Используется в мотоциклах, мопедах, скутерах, квадроциклах, снегоходах и другой мототехнике.

ОКПЛ2: 19.20.29.119
Номер емкости: E-24
Номер партии: 86
Масса партии нетто, кг: 22965,120
Количество канистр: 6480
Масса нетто, кг: 3,544
Масса брутто, кг: 3,782
Дата изготовления: 08.2018
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 09.2018
Дата проведения испытаний: 09.2018
Дата фасовки: 09.2018
Дата выдачи паспорта: 25.09.2018



EAЭС № RU Д-РУ.НО02.В.00822

срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2020



Сертификат соответствия № UA 1.080.0019425-17.

срок действия с 07.12.2017 по 05.12.2018

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО 79345251-002-2008	Фактическое значение	Метод испытания
1 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с		13,5-15,5	14,33	ГОСТ 33
2 Индекс вязкости		не менее 90	92	ГОСТ 25371
3 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла		не более 2,0	1,7	ГОСТ 11362 и 6.2
4 Массовая доля сульфатной золь, %		не более 0,25	0,22	ГОСТ 12417
5 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	не более 0,015	0,013	ГОСТ 6370
6 Массовая доля воды, %		следы	следы	ГОСТ 2477
7 Температура застывания, °С		не выше минус 10	минус 12	ГОСТ 20287 (метод Б)
8 Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 135	не ниже 215	243	ГОСТ 4333
9 Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ²		не более 10	отсутствие	ГОСТ 20502, метод А, вариант 2
10 Коррозионное воздействие на пластинку из меди марки М0 или М1 по ГОСТ 859 при температуре 120 °С в течение 3 ч, баллы		не более 1в	1в	ГОСТ 2917
11 Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: - нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс) - нагрузка критическая (Рк), Н(кгс) - индекс задира (Из) при (20±5) °С, Н(кгс)		не менее 160 не менее 80 не менее 30	160 80 31	ГОСТ 9490
12 Плотность, кг/м ³ - при 20 °С		не нормируется, определение обязательно	887,9	ASTM D 4052
13 Температура самовоспламенения, °С	не ниже 165		357	ГОСТ 12.1.044

Примечание - Значение по показателю 13 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда

Сертификационный Центр КОНТЕСТАНД

Испытания проведены в испытательной лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Заключение:

1 Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (приложение 1) и СТО 79345251-002-2008 с изм. 1

2 Гарантийный срок хранения масла - 3 года с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.

М.П. Начальник смены испытательной лаборатории
для паспортов № 18021676 от 16.02.2018

