

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1777444049455** din 29.04.2026

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat cu montare/instalare și punere în funcțiune**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul nr.1 Aparate de aer condiționat (24 000BTU) Suprafata incaperii, m ² : 70	Aparat de aer condiționat Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000 BTU	CHINA	TCL	Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 60-80mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 24 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A+(recomandat A++) Capacitatea răcire: ≥ 6.5 kW Capacitate încălzire:≥ 7.0 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 2.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 2.5 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer: ≥ 800 m ³ /h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutate bloc intern, kg: ≥ 12 kg Greutate bloc extern, kg : ≥ 35 kg Principalele moduri-răcire/încălzire	Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE cu wifi 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezu midificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Suprafața de lucru : – 80 m2 Clasă energoeficienta: ≥ A+ A++ Capacitatea răcire: ≥ 6.5 k Capacitate încălzire:≥ 7.0 kW Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – /800/662 m3

				<p>Diapazon temperaturi de funcționare,;racier: -15: °C +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotuluiși lucrările de montaj</p>	<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 Greutatea bloc intern, kg: ≥ 12 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 35 kg Diapazon temperaturi de funcționare,;racier: -15: °C +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul este nou, neutilizat Garantie: 24 luni Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului și lucrările de montaj</p>
<p>Lotul nr.2 Aparate de aer condiționat tip consolă (12 000BTU) Suprafata incaperii, m²: 35</p>	<p>Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000 BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>TCL</p>	<p>Tip climatizator: tip consolă (pardoseală/perete inferior) Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25 – 40 m² Inverter:Da Capacitate nominală: 12 000BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficiența: ≥ A+(recomandat A++) Capacitate răcire: ≥ 3.2 kW</p>	<p>Aparat de aer conditionat Inverter Perfetto ELITE cu wifi 12000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p>

			<p>Capacitate încălzire: ≥ 3.4 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.4 kW Nivel zgomot unitate interioară (treaptă maximă): ≤ 45 dB(A) Debit aer unitate interioară (treaptă maximă): ≥ 500 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii: conform producătorului (tipic 1/4 – 3/8) Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare încălzire: -15 °C $+24$°C Diapazon temperaturi de funcționare, racire,: -15 °C $+43$°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220 -240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului</p>	<p>Suprafața de lucru : – 40m² Racire nominală -12 000 BTU /h Capacitate răcire: ≥ 3.2 kW Capacitate încălzire: ≥ 3.4 kW Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 500/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. $-40,5/34,5/25/21$ dB; Clasă energoeficienta: $\geq A+$ A++ Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii: conform producătorului (tipic 1/4 – 3/8) Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare încălzire: -15 °C $+24$°C Diapazon temperaturi de funcționare, racire,: -15 °C $+43$°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul este nou, neutilizat Garantie: 24 luni Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului</p>
--	--	--	---	---

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Rusu Alina__ În calitate de: __Operator Economic__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__