

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1684851504005 din 23.05.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de vehicule și echipamente pentru întreținerea spațiilor verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: Nou Anul de Producere 2022-2023 Dotata cu Cabind, cu aer conditionat si soba Tip motor: Turbo-diesel Puterea minima :90(C. P.) Capacitatea minim:4000(cm3) Nr. de cilindriminim :4 Aspirafie:Turbocharged &Intlercooled Sitem de curatire a aerului :Filtru aer uscat cu senzor de umplere Transmisie Mecanica Tip tractiune:4 WD Ambreiaj:Dublu Viteze minim (inainte/inapoi):12 + 12 cu inversor Transmisie: Sincronizata Blocare diferential mecanica cu pedala cu revenire	Stare: Nou Anul de Producere 2023 Dotata cu Cabina, cu aer conditionat si soba Tip motor: Turbo-diesel Puterea: 86(C. P.) Capacitatea:4000(cm3) Nr. de cilindriminim :4 Aspirafie:Turbocharged &Intlercooled Sitem de curatire a aerului :Filtru aer uscat cu senzor de umplere Transmisie Mecanica Tip tractiune:4 WD Ambreiaj:Dublu Viteze (inainte/inapoi): 30 + 15 cu inversor Transmisie: Sincronizata Blocare diferential mecanica cu pedala cu revenire Suspensia din fata:Independenta Frina cudiscuri in baie de ulei	

				Suspensia din fata:Independenta Frina cudiscuri in baie de ulei Prizele de putere PTO spate (RPM):540 /540E Sistemul electric Priza remorca 7-pin Prindere in 3 puncte CAT-II Capacitate de ridicare min.2500(Kg) Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9Raza de intoarcere: 3.65 Pompa hidraulica (l/min) min, 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc) min.: 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc):4 cu manevrare prin joystick Dimensiuni 4200x1 47 5x2390 Greutatea minim 2900(kg) Centura de siguranta Contor ore de functionare Girofar Fotoliu ajustabil Garantie minim 12 luni	Prizele de putere PTO spate (RPM): 540 / 540 E /750 Sistemul electric Priza remorca 7-pin Prindere in 3 puncte CAT-II Capacitate de ridicare: 3500(Kg) Raza de intoarcere: 3.65 Pompa hidraulica (l/min) , 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc):2 cu manevrare prin joystick Dimensiuni • Lungime 3990 mm • Inaltime 2600 mm • Latime 1773-1941 mm Greutatea: 3250 (kg) Centura de siguranta Contor ore de functionare Girofar Fotoliu ajustabil Garantie: 12 luni sau 1000 mh	
Încărcător frontal	Metal-Technik	Polonia	Metal-Technik	Compatibil cu tractorul propus. Stare: Nou Inaltime de lucru min 4.3m Greutatea max de ridicare min. 1200 kg Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie min. 12 luni	Compatibil cu tractorul propus. Stare: Nou Inaltime de lucru: 4,3 Greutatea max de ridicare: 1200 kg Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul: 25 lit/min Garantie. 12 luni	
Cupa	0,5	Moldova	MTC Metals	Compatibil cu tractorul propus Stare : Nou Cupa 4in 1 Greutate: 330kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Volumul causului: 0,5 m3 Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie min. 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Stare : Nou Cupa 4in 1 Greutate: 330 kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Volumul causului: 0,5 m3 Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul: 25 lit/min Garantie: 12 luni	

Lama de zăpadă	Euro	Moldova	MTC Moldova	Compatibilă cu tractorul propus. Stare: Nou Obligativu amplasarea în partea din față a tractorului Putere necesara (CP) min. 35 Lungime (mm) min. 670 Latime de lucru (mm)min. 1900 (în unghi de 280) Latime totala (mm) min. 2116 Înăltime (mm) min. 850 Unghi reglabil: hidraulic min 280 Înăltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala min (kg) 329,00 Grosimea metalului min. 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc min16mm Garantie min. 12 luni	Compatibilă cu tractorul propus. Stare: Nou Obligativu amplasarea în partea din față a tractorului Putere necesara (CP) min. 35 Lungime (mm) min. 670 Latime de lucru (mm)min. 1900 (în unghi de 280) Latime totala (mm) min. 2116 Înăltime (mm) min. 850 Unghi reglabil: hidraulic min 280 Înăltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala min (kg) 329,00 Grosimea metalului min. 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc min16mm Garantie min. 12 luni	
Lama de nivelare	Euro	Moldova	MTC Moldova	Compatibila cu tractorul propus. Nou. Obligativu ampasarea în partea din fata a tractorului. Latimea 2000-2500 mm Înăltimea 550-650 mm Reglarea – hidraulica Dotata cu lama (cutit) metalic. Garantie 12 luni	Compatibila cu tractorul propus. Nou. Ampasarea în partea din fata a Tractorului pe încărcător frontal Latimea 2000 mm Înăltimea 650 mm Reglarea – hidraulica Dotata cu lama (cutit) metalic. Garantie 12 luni	
Cisterna (Masina de udat)	UG-42 – 1 axa / 4 tone	Turcia	Ugurlu	Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Nou Greutatea max: 980 kg Dulap pentru chei Volum: 5.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor:	Compatibila cu tractorul propus Rezervor din material zincat Nou Greutatea: 840 kg Dulap pentru chei Volum: 4.000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor:	

				9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) Garantie 12 luni	9.00/16 (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9 m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) Garantie 12 luni	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Compatibila cu tractorul propus. Nou Greutatea maxima de ridicare 5000 kg Greutatea remrcii: 2000 kg Descarcare: Hdraulica: in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiun interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum incarcare: 6,00 – 6,5 m3 Suprafata incarca: 7,5 – 8,0 m2 Grosimea peretilor: min 2mm Grosimea podelei: min 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare miinile Rezervor din plastic petru sapun Garantie 12 luni	Compatibila cu tractorul propus. Nou Greutatea maxima de ridicare 5000 kg Greutatea remrcii: 2000 kg Descarcare: Hdraulica: in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,1m x 1,66 m Dimensiun interior: 4,0m x 2,092m x 1,62m Volum incarcare: 6,5 m3 Suprafata incarca: 8,0 m2 Grosimea peretilor: 4 mm Grosimea podelei: 6 mm Dimensiunile rotilor: 9,00-16 Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare miinile Rezervor din plastic petru sapun Garantie 12 luni	
Distribuitoir nisip	Uzbasak 350 l	Turcia	Uzbasak	Compatibil cu tractorul propus Stare Nou Puterea de ridicare: Volum: min 350 l Lăţimea de lucru: min 10 m Viteza de lucru Actionarea: Hidraulică; Greutatea proprie: Tip de agăţare: spate in 3 puncte; Garanţie: 12 luni	Compatibil cu tractorul propus Stare Nou Puterea de ridicare: Volum: 350 l Lăţimea de lucru: 10 m Viteza de lucru Actionarea: Hidraulică; Greutatea proprie: 80 kg Tip de agăţare: spate in 3 puncte; Garanţie: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35