

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1658073306633 din data 26.07.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (COP)

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
18100000-0	Scutece alb (cîmp steril)		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
	Lotul 2						

18100000-0	Plic de plapumă (alb)		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min 254 fire - Pe bătătură min 216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 3						
18100000-0	Cearșaf de pat (alb)		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 160-200 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bătătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 4						

18100000-0	Față de pernă (albă)		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bățătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-200 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min. 254 fire - Pe bățătură min.216 fire Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vînzătorului.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 5						

18100 000-0	Perne		MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bățătură min 216 fire Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-200 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală min.254 fire - Pe bățătură min 216 fire Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: __Şef adjunct

Ofertantul: SRL ANGHEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Traian 11 ap. 100

