

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21078966 din 21 aprilie 2023
Obiectul achiziției: Sistem video de supraveghere și echipament de securitate

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Echipament de securitate, turnichet, inclusiv lucrări de montare/instalare						
Turnichet trepid	TS1011 Mini Pro	China	ZKTeco	<p>Dimensiuni 300-600 (lățime) x 900-1200 (înălțime) x 200-350 (adâncime) mm Lungimea tijei metalice 500-600 mm (inf suplimentară lățimea coridorului unde va fi amplasat este de 820 mm); Indicație led a intrării ieșirii; Panou de control, Control și management de la distanță; Moduri de acces: liber sau interzis; Modul antipatică; Material carcasă oțel inoxidabil; Termenul de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>Turnichet trepid semi-automat TS1011 Mini Pro cu controler Zk C3-200 și 2 cititoare RFID EM-Marine. Debit - 25 persoane/min. Rotirea bilaterală a unei bare metalice. Blocarea doar în regim de așteptare. Indicatoare cu indicarea nivelului de acces și a direcției de mișcare. Funcția „ANTI-PANIC” Mod de deblocare automată în situații de urgență. TS1011 Mini Pro - Turnichet cu controler și 2 cititoare RFID. Contabilizarea orelor de lucru (sosire/plecare) Software gratuit inclus. Posibilitatea integrării acestui turnichet într-un sistem existent. Sursa de alimentare AC 220V/110V, 50/60Hz (sursa de alimentare inclusă). Putere 60W. Temperatura de lucru: -28° - 60°C. Indice de protecție IP54. Material: oțel inoxidabil. Dimensiune: 480 x 280 x 1008 (mm) + lungime tija metalica 500mm. Greutate 34 kg.</p>	
Cablu de rețea	LK-CAT.5E-FTP-4P/CU (FTP-5E)			FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T	FTP categoria 5 integral din cupru KPPEtr-vp 4*2*0.50. Ecran din folie de aluminiu laminata Ambalare - 305m.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lucrări de instalare/montare				<ul style="list-style-type: none"> • Montarea turnichet trepied-3buc; • Demontarea turnichet trepied-1buc.; • Trasarea cablului rețea-100m; • Trasare cablu electric -100m; • Trasarea tub flexibil -60m; • Conectarea echipamentului. <p>Pentru lucrări de instalare Ofertantul va prezenta documentația de deviz (formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.</p>		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate.		
Lot 2: Sistem de supraveghere video, inclusiv lucrări de montare/instalare						
Înregistrator video NVR	DH-NVR5464-4KS2 (V2.00)	China	Dahua	Video: Intrări camere IP 32-64 canale; Rezoluție 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P 1.3Mp; Incoming Bandwidth – 256/320 Mbps; Înregistrare: Compresie H.265+/ H.265/ H.264 / MJPEG; Rețea: Ethernet 2 porturi RJ-45 (10/100/1000Mbps); Compatibilități ONVIF; Stocare: HDD intern 4/8 porturi SATA III, până la 8TB/10TB per port; Mod HDD RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10; Display: Interfață 2 x HDMI Rezoluție 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 pixeli; Detecție Video: Detecție mișcare; Redare & Backup: Modalități Căutare Timp/ Dată, Detecție	Recorder de rețea pentru 64 de canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: acceptă camere până la Înregistrare: acceptă camere până la 12Mp(3840x2160) 8Mp(3840x2160) până la 5Mp(2560x1920) Suportă 4 X 10 HDD-uri SATA de până la 40 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 2 RJ45 (1000M). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare - 320 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 16 intrări și 6 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Ieșire video simultană 2HDMI / 2VGA Dimensiune: 1U, 440 mm x 411,2 mm x 76 mm. Alimentare inclusă. Alimentare:	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>mișcare și Căutare exactă (la secundă); Funcții redare: Redare, Pauza, Stop, Redare inversa, Redare rapidă/lentă, Fișierurmător/anterior, Camera următoare/anterioara, Full screen, Repetare, Backup selecție, Zoom digital; USB: minim 2 porturi USB; Alimentare AC 220V, 50Hz; Producător echivalent - Hikvision, Dahua; (NVR. Camere-IP, Switch – același producător). Termenul de garanție: minim 24 de luni</p>	AC100V~240V, 50~60Hz. Garanția 3 ani.	
Cameră video IP	DH-IPC-HDW1530TP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	<p>Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 " Rezoluția senzor 4 Mp/5 MP; IR 30m; Comprimare video H.265+, H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 2688x1520 pixeli/2560x1920; Rata maximă a cadrelor 25 fps; Unghi de vizionare (vertical) minim 53°;Unghi de</p>	<p>5 Mp, 1/2.7" 5Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 5.0Mp@20fps (2880 × 1620) & 5.0Mp@25fps (2688 × 1520) 30fps PAL, Lux: 0.003Lux/F Lux/F2.0(IR activat), balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (principal, D1, 720p), H.265/H.264H/MJPEG, rata de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv 2,8 mm (103°), iluminator inteligent IR 30M Microfon încorporat Mod coridor ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				vizionare (orizontal) minim 93°; Distanță focală 2.8 mm; Alimentare PoE; Culoare albă. Producător echivalent NVR - Hikvision, Dahua; (NVR. Camere_IP, Switch – același producător). Termenul de garanție: minim 24 de luni	(802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Optional: Suport Dahua PFA130-E (art.5644) Garantie 3 ani.	
Hard disk (HDD) 10	HDD 10TB SkyHawk	China	Surveillance SkyHawk	Tip: HDD 3.5; Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer: 256 MB; Capacitate memorie : 10 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s. Termenul de garanție: minim 24 de luni	Hard Drive 3.5"10.0TB-SATA-64MB, ST10000VX004" Supraveghere SkyHawk AI Surveillance Workloads 24x7model 10TB/5900RPM/256M/SATA 6Gb/s (SATA-III) Logo Dahua .Design special pentru aplicații de supraveghere. Garantie 2 ani.	
Hard disk (HDD) 6	HDD 6TB SkyHawk	China	Surveillance SkyHawk	Tip: HDD 3.5; Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer: 256 MB; Capacitate memorie : 6 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s.	Hard Drive 3.5"6,0TB-SATA-64MB , ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 6TB/5400RPM/256M/SATA 6Gb/s/Senzor RV / Logo Dahua .Special conceput pentru supraveghere video. Garantie 2 ani.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Termenul de garanție: minim 24 de luni		
Switch PoE 24	DH-PFS3125-24ET-190 24-Port FE PoE+	China	Dahua	<p>Numărul total de porturi -26; Ieșiri PoE -24; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W putere total de ieșire PoE ≤ 300 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Lățime de bandă internă – minim 8.8 Gb/sec; Producător echivalent - Hikvision, Dahua. Termenul de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>Switch FE PoE cu 24 porturi + Switch Combo Gigabit PoE cu 1 port DH-PFS3125-24ET-190 este un comutator PoE gestionat cu 24 de porturi care acceptă date și alimentare PoE Porturi PoE (RJ45) Port 1/2 : Hi-PoE/PoE+/PoE; Port 1-24: Porturile PoE+/PoE 1-2 acceptă putere maximă de 60 W, putere totală de ieșire PoE de până la 190 W Echipat cu douăzeci și patru de porturi PoE (802.3af/at/bt) Fast Ethernet 1xSFP sau 1x Gigabit Ethernet. Clasa de protecție ridicată, carcasa metalică. Particularități: Standarde PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE Transmisie PoE până la 250 de metri Management PoE / Configurare PoE / Statistici evenimente / PoE verde Sprijină gestionarea web. Protecție ridicată la trăsnet Alimentare: AC 100V~240V, 50/60Hz Dimensiuni: 340*200*43mm Garantie 3 ani</p>	
Switch PoE 8				<p>Numărul total de porturi – 10; Ieșiri PoE – 8; viteză 10/100Mbps;</p>	Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-65	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	DH-PFS3010-8ET-65 Switch	China	Dahua	<p>putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W</p> <p>Uplink 2, viteză 1000Mbps;</p> <p>Standarde de rețea: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;</p> <p>Lățime de bandă internă – minim 5.6 Gb/sec;</p> <p>Producător echivalent - Hikvision, Dahua;</p> <p>Termenul de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>Porturi: 2 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s</p> <p>Consum de energie (PoE): Port 1 ~ 8: ≤30W, Total: ≤65W</p> <p>Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+),</p> <p>Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri.</p> <p>Comutare: 2 Gbps</p> <p>Rata pachetelor: 1,49 Mbps</p> <p>Tabel MAC: 2K</p> <p>Umiditate: 10%-90%</p> <p>Putere: 100V~240V</p> <p>Protecție împotriva trăsnetului: mod comun 6 kV,</p> <p>Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C</p> <p>Dimensiuni si greutate 242,5 mm × 122,9 mm × 35 mm, 760 g.</p>	
Monitor	DHI-LM27-B200	China	Dahua	<p>Tehnologie IPS;</p> <p>Diagonala ecran, inch 27" sau 28";</p> <p>Rezoluție ecran, pixeli 3840x2160 Boxe integrate;</p> <p>Intrare HDMI min 2 buc;</p> <p>VGA;</p> <p>Termenul de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>Monitor LCD Dahua DHI-LM27-B200 27" 16:9</p> <p>Monitor LCD Dahua de 27" Full HD.</p> <p>Rezoluție: 1920 x 1080; Orizontală: 178°, Verticală: Unghiuri de vizualizare 178°; Luminositate: 200cd/m2;</p> <p>Contrast: 1000:1; Rată de reîmprospătare: 60Hz. Intrări: VGA (D-Sub)x1/HDMIx1.Ieșire audio 1x Sursă de alimentare- AC 100-240V</p> <p>Temperatura: 0°C ~ 40°C Umiditate: 20% - 85% Dimensiune: 615x361x56mm, 4.5kg</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					Panou LCD de calitate industrială, potrivit pentru lucrări lungi și continue 7/24. Garanție 3 ani.	
Mouse	Mouse Wireless			Tip conexiune: Wireless 2,4 GHz Raza de acțiune: 10 metri Senzor: 1000/1600 DPI; Producător echivalent Logitech M705 Termenul de garanție: minim 24 de luni	Logitech M705, Negru. Garanție 2 ani	
Dulap de tip server	LK-WMB-6612			Dimensiuni: 600 (lățime) x 600 (înălțime) x 600 (adâncime) mm	Dulap server prefabricat 12 unitati. 600*600*630,5. Culoare neagră. Culoare neagră. Grosimea otelului: profil de montaj 2.0mm, structura de susținere 1.5mm, restul 1.2mm. Cabinet 12u perete 19" cu o adâncime de 600mm este cea mai ieftină soluție pentru amplasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații. Dulapurile de perete 12u au un cadru pliabil. Ușile din față, din sticlă călită, sunt echipate cu încuietori cu șuruburi de înaltă calitate, ceea ce vă permite să economisiți Deschiderile simetrice vă permit să instalați ventilatoare suplimentare. Panourile laterale sunt blocabile Se livrează asamblat. Garanție 2 ani	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sursă neîntreruptibilă (UPS)	UPS PFM 350-900			Cu (AVR) Regulator Automat de Tensiune; Capacitate: (1000-2000)VA/(600-1200)W; Tensiune de ieșire nominală: 230 VAC; Frecvență: 50 Hz; Baterii incluse : 2x 12V/9Ah sau 2x 12V/12Ah. Termenul de garanție: minim 24 de luni	UPS line-interactiv 1500VA / 900W. Gamă largă de tensiune de intrare: AC140 ~ 290 V. Alimentare continuă pentru a preveni pierderea datelor. Capacitate: 1500VA / 900W. Tipul și numărul de baterii 12V / 9Ah x 2, timp de reincarcare-4 ore la 90% capacitate. Protecție la suprasarcină, supradescarcare și supraincercare. Temperatura de lucru: 0 ° C ~ + 40 ° C. Culoare-negru. Dimensiuni: 320mmx130mmx182mm, greutate 10.4kg Garanție 3 ani.	
Cablu de rețea	LK-CAT.5E-FTP-4P/CU (FTP-5E)			FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM.	FTP categoria 5 integral din cupru KPPEtr-vp 4*2*0.50. Ecran din folie de aluminiu laminată Ambalare - 305m.	
Cablu HDMI	HDMI			Tip conectori Tata A – Tata A; Viteza 18 Gbit/s; Rezoluție suportată: UltraHD 4K@ 60fps; Lungime cablu - 5 m.	Cablu HDMI-HDMI 1,8 m	
Cablu electric	LK-PC 2x0,75 CU			H05VV-F 2*4mm cupru.	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă.	
Priză dublă exterioară	Surge Protector Sven			Tensiune 220-240V; Curent 16A; Culoare alb.	Protector de supratensiune 6 prize 1,8m	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub flexibil	20 mm			Material PVC; Diametrul 20 mm.	Teava PVC ondulata cu sonda, tip greu	
Cutie de distribuție	100 x 100 x 50			Dimensiuni: 100x100x50 mm.	Cutie de distribuție, termoplastice, medie, 100x100 x 50 (48 buc într-un pachet).	
Clipsă pentru tub gofrat Diblu cu șurub Diblu cu șurub				Diametrul: 20mm. Dimensiuni: 8x50 / 5x60 mm. Dimensiuni: 6x30 / 3.5x35 mm.	Elemente de fixare, materiale pentru conexiune	
Lucrări de instalare/montare				<ul style="list-style-type: none"> • Montarea Camerelor video-16 buc; • Montarea switch Poe-2 buc.; • Trasarea cablului FTP-610m; • Trasarea cablu electric -100m; • Trasarea tub flexibil -200m; • Conectarea și programarea echipamentului la NVR – 1 buc. Pentru lucrări de instalare ofertantul va prezenta documentația de deviz (formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Normativele	<ul style="list-style-type: none"> • Montarea Camerelor video-16 buc; • Montarea switch Poe-2 buc.; • Trasarea cablului FTP-610m; • Trasarea cablu electric -100m; • Trasarea tub flexibil -200m; • Conectarea și programarea echipamentului la NVR – 1 buc. 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate.</p>		

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21078966 din 21 aprilie 2023
Obiectul achiziției: Sistem video de supraveghere și echipament de securitate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea orientativă	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: Echipament de securitate, turnichet, inclusiv lucrări de montare/instalare										
35121000-8	Turnichet trepied	buc	2	14253,75	17104,50	28507,50	34209,00	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 30 zile calendaristice, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului.	Nu se aplică	
32421000-0	Cablu de rețea	m	100	7,41	8,89	741,00	889,20			
44321000-6	Cablu electric	m	100	3,87	4,64	387,00	464,40			
31224100-3	Priză dublă exterioară	buc	5	88,22	105,86	441,10	529,32			
44165210-9	Tub flexibil	m	60	5,43	6,52	325,80	390,96			
44530000-4	Elemente de fixare	set	3	81,45	97,74	244,35	293,22			
44531000-1	Materiale de conexiune	set	2	60,33	72,40	120,66	144,79			
51314000-6	Lucrări de instalare/montare	lucrare	1			14544,50	17453,40			
						45311,91	54374,29			
Lot 2: Sistem de supraveghere video, inclusiv lucrări de montare/instalare										

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea orientativă	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma (fără TVA), MDL	Suma (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificația bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32330000-5	Înregistrator video NVR	buc	1	13782,40	16538,88	13782,40	16538,88	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 30 zile calendaristice, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului.		
35125300-2	Cameră video IP	buc	25	1653,88	1984,66	41347,00	49616,40			
30233132-5	Hard disk (HDD) 10	buc	8	7051,46	8461,75	56411,68	67694,02			
30233132-5	Hard disk (HDD) 6	buc	8	3705,23	4446,27	29641,84	35570,21			
31214000-9	Switch PoE 24	buc	1	3833,43	4600,12	3833,43	4600,12			
31214000-9	Switch PoE 8	buc	2	1141,06	1369,27	2282,12	2738,55			
32323100-4	Monitor	buc	3	3782,29	4538,57	11346,87	13616,24			
30237410-6	Mouse	buc	4	628,26	753,87	2513,04	3015,65			
32442200-5	Dulap de tip server	buc	1	1730,81	2076,97	1730,81	2076,97			
31154000-0	(UPS)Sursă neîntreruptibilă	buc	5	3500,08	4200,10	17500,40	21000,48			
32421000-0	Cablu de rețea	m	610	8,9	10,68	5429,00	6514,80			
31224400-6	Cablu HDMI	buc	3	52,79	63,35	158,37	190,04			
44321000-6	Cablu electric	m	100	6,79	8,15	679,00	814,8			
31224100-3	Priză dublă exterioară	buc	5	98,04	117,65	490,20	588,24			
44165210-9	Tub flexibil	m	200	6,03	7,24	1206,00	1447,20			
31213100-3	Cutie de distribuție	buc	25	33,94	40,73	848,50	1018,20			
44530000-4	Elemente de fixare, elemente de conexiune (Clipsă pentru tub gofrat Diblu cu șurub Diblu cu șurub)	set	34	362,00	434,40	12308,00	14769,60			
44531000-1										
44531000-1										
51314000-6	Lucrări de instalare/montare	lucrare	1			19076,59	22891,90			
TOTAL:						220585,25	264702,30			

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

