

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1760104438998 din 10.10.2025</i>							
Obiectul achiziției: <i>Echipament specializat pentru soluția de autentificare multifactorială</i>							
Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Echipament specializat pentru soluția de autentificare multifactorială							
1.1	Controler de acces	BioEntry W2 BEW2-ODPB	Coreea de SUD	Suprema	Tip: Controler de acces. Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producătorii renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. În cazul existenței certificatelor de atestare a calității, o copie sau referință Internet trebuie să fie inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: 1. <u>Cititor RFID cu următoarele caracteristici:</u> - MIFARE/MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.56MHz 2. <u>Cititor Biometric pe bază de amprentă digitală cu următoarele caracteristici:</u> - Tip senzor: Optical Sensor – OP6 - Șablon: ISO 19794-2 / ANSI 378	Tip: Controler de acces, Suprema BioEntry W2 BEW2-ODPB Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției este nou, calitativ, produs de Suprema, bine cunoscut internațional în domeniul TI. Copia certificatelor de atestare a calității va fi inclusă în ofertă. Condiții tehnice: Controlerul de acces oferit va include: 3. <u>Cititor RFID cu următoarele caracteristici:</u> - MIFARE/MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa - Frecvență joasă LF - 125KHz, frecvență înaltă HF - 13.56MHz 4. <u>Cititor Biometric pe bază de amprentă digitală cu următoarele caracteristici:</u> - Tip senzor: Optical Sensor – OP6 - Șablon: ISO 19794-2 / ANSI 378 - Interfață: TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL I/O, Relay, PoE IEEE 802.3af compliant;	

				- Interfață: TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL I/O, Relay, PoE IEEE 802.3af compliant; - Wiegand: 1ch input or output (selectable); - Power DC12V; - Să fie certificat: MINEX; - Să fie capabil să lucreze la temperaturile de la -20°C până la +50°C și umiditate 0% ~ 80%; - Să fie capabil să stocheze local minim 1 500 utilizatori și 150 000 evenimente intrare/ieșire; Notă: Controlerele de acces oferite trebuie să fie compatibile cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garantie: <u>minim 24 luni</u> Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	- Wiegand: 1ch input or output (selectable); - Power DC12V; - Certificat: MINEX; - Capabil să lucreze la temperaturile de la -20°C până la +50°C și umiditate 0% ~ 80%; - Capabil să stocheze local minim 1 500 utilizatori și 150 000 evenimente intrare/ieșire; Notă: Controlerele de acces oferite sunt compatibile cu soluția pentru controlul accesului fizic BioStar 2, exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. Garantie: <u>minim 24 luni</u> Cerințe specifice în perioada de garanții: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.		
1.2	Lacăt electromagnetic pentru ușă	YB-500U(LED)	China	Shenzhen YLI Electric Lock Co	Tip: Lacăt electromagnetic (bolt) pentru uși din sticlă Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ. Condiții tehnice (min): • Utilizare: pentru uși din sticlă cu ramă de sticlă; • Include suport pentru montaj pe ușă și pe ramă; • Alimentare: DC 12 V; • Consum: 900 mA la acționare / 120 mA în standby; • Dimensiuni: • Bolt: 150 × 40 × 37 mm	Tip: Lacăt electromagnetic (bolt) pentru uși din sticlă, YB-500U(LED) Condiții generale: Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ. Condiții tehnice (min): • Utilizare: pentru uși din sticlă cu ramă de sticlă; • Include suport pentru montaj pe ușă și pe ramă; • Alimentare: DC 12 V; • Consum: 900 mA la acționare / 120 mA în standby; • Dimensiuni: • Bolt: 150 × 40 × 37 mm	

					• Contraplacă: 150 × 40 × 37 mm • Corp bolt: 13 mm diametru, lungime 16 mm • Material: carcasă solidă din inox și duraluminiu; • Funcționalități: • Fire de monitorizare a stării ușii; • Protecție împotriva variațiilor de tensiune; • Temporizare reglabilă: 0 / 3 / 6 / 9 secunde; • LED de monitorizare; • Blocare automată la închiderea ușii (cu senzor magnetic); • Fail safe – ușa rămâne deschisă la întreruperea alimentării; • Compatibil cu uși care se deschid în ambele direcții. Compatibilitate: Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanție: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	• Contraplacă: 150 × 40 × 37 mm • Corp bolt: 13 mm diametru, lungime 16 mm • Material: carcasă solidă din inox și duraluminiu; • Funcționalități: • Fire de monitorizare a stării ușii; • Protecție împotriva variațiilor de tensiune; • Temporizare reglabilă: 0 / 3 / 6 / 9 secunde; • LED de monitorizare; • Blocare automată la închiderea ușii (cu senzor magnetic); • Fail safe – ușa rămâne deschisă la întreruperea alimentării; • Compatibil cu uși care se deschid în ambele direcții. Compatibilitate: Echipamentele oferite sunt compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1. Garanție: minim 24 luni Cerințe specifice în perioada de garanție: Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
1.3	Amortizor hidraulic cu șină de glisare	ABLOY DC135	ABLOY DC135	Suedia	<u>Tip:</u> Amortizor hidraulic cu șină de glisare Condiții tehnice (min): • Standard și certificare: conform EN 1154, clasa EN 3, cu marcaj CE; • Dimensiune ușă: max. 950 mm lățime, greutate până la 60 kg; • Reglaje: viteză de închidere și viteză de blocare reglabile independent; • Unghi de deschidere: până la 180°;	<u>Tip:</u> Amortizor hidraulic cu șină de glisare, ASSA ABLOY DC135 Condiții tehnice (min): • Standard și certificare: conform EN 1154, clasa EN 3, cu marcaj CE; • Dimensiune ușă: max. 950 mm lățime, greutate până la 60 kg; • Reglaje: viteză de închidere și viteză de blocare reglabile independent;	

				• Funcționalitate: include funcție de protecție „backcheck”; • Compatibilitate: pentru uși cu deschidere stânga/dreapta; • Montaj: pe foaia ușii sau pe toc, cu șină de ghidaj; • Rezistență la coroziune: grad 4 (≈ 240 ore); • Interval termic de funcționare: stabil în condiții de temperatură variabilă. Accesorii opționale: • dispozitiv de menținere în poziție deschisă („hold-open”); • amortizor de deschidere reglabil. <u>Notă:</u> Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1. <u>Garantie: minim 24 luni</u> <u>Cerințe specifice în perioada de garanții:</u> Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	• Unghi de deschidere: până la 180°; • Funcționalitate: include funcție de protecție „backcheck”; • Compatibilitate: pentru uși cu deschidere stânga/dreapta; • Montaj: pe foaia ușii sau pe toc, cu șină de ghidaj; • Rezistență la coroziune: grad 4 (≈ 240 ore); • Interval termic de funcționare: stabil în condiții de temperatură variabilă. Accesorii opționale: • dispozitiv de menținere în poziție deschisă („hold-open”); • amortizor de deschidere reglabil. <u>Notă:</u> Echipamentele oferite sunt compatibile cu controlerele de acces oferite la poziția 1. <u>Garantie: minim 24 luni</u> <u>Cerințe specifice în perioada de garanții:</u> Pe perioada de garanție Ofertantul se obligă să schimbe Bunurile defectate din contul său, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
1.4	Servicii de implementare			<u>Tip:</u> Servicii de implementare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestiune a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. <u>Cerințe față de serviciile de implementare asigurate de Ofertant:</u> - Serviciile de implementare trebuie să fie efectuate on-site (la sediul BNM) - După semnarea contractului, Ofertantul câștigător este responsabil, de comun acord cu Cumpărătorul, de a iniția	<u>Tip:</u> Servicii de implementare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestiune a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM. <u>Cerințe față de serviciile de implementare asigurate de Ofertant:</u> - Serviciile de implementare vor fi efectuate on-site (la sediul BNM) - După semnarea contractului, Ofertantul câștigător este responsabil, de comun acord cu Cumpărătorul, de a iniția	

					lucrările de instalare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3. <u>Livrabile:</u> - Documentația tehnică (după caz) sau alte documente relevante în procesul de implementare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM; echipamentele instalate, integrate, testate și acceptate de Cumpărător.	lucrările de instalare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3. <u>Livrabile:</u> - Documentația tehnică (după caz) sau alte documente relevante în procesul de implementare a echipamentelor oferite la pozițiile 1-3, inclusiv configurarea acestora în cadrul soluției de gestionare a accesului fizic Biostar 2 exploatată în cadrul sistemului informațional al BNM; echipamentele instalate, integrate, testate și acceptate de Cumpărător.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: **Vitalie BÎRSAN**, În calitate de: Administrator

Ofertantul: **Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.**, Adresa: mun. Chișinău, Str. Alexandru cel Bun, 85