

# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-193-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010 și SM SR EN 13108-5:2010**
  - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
  - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

**LUSMECON S.A.**

**MD 2023, str. Uzinelor, 205/1, mun. Chișinău.**

Loc de producție: **Filiala "ASBET", mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor, 12, Republica Moldova.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010**

**SM SR EN 13108-1:2010**

**SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010**

**SM SR EN 13108-5:2010**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Certificare inițială | 16.07.2021 |
| Modificare           | 22.02.2024 |
| Expirare             | 15.07.2026 |



**Director General**

**Ion PUHA**

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5, cu condiția vizării anuale.



**ANEXA nr. 1**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-193-2021**

**Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010**

| Notare produs conform EN 13108-1            | Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)           | Denumirea completă                                                                                                              | Utilizare               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BA 16 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate   | BA 16 Uzură 70/100                                               | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100 cu aditiv de adezivitate              | Strat de rulare (uzură) |
| BA 22,4 leg 70/100 cu aditiv de adezivitate | BAD 22,4 strat de legătură 70/100                                | Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100 cu aditiv de adezivitate | Strat de legătură       |
| BA 8 rul 70/100                             | BA 8 Uzură 70/100                                                | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100                                        | Strat de rulare (uzură) |
| BA 11,2 rul 70/100                          | BA 11,2 Uzură 70/100                                             | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 11,2 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100                                     | Strat de rulare (uzură) |
| BA 8 rul 50/70                              | BA 8 Uzură 50/70                                                 | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70                                         | Strat de rulare (uzură) |
| BA 16 rul 50/70                             | BA 16 Uzură 50/70                                                | Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70                                        | Strat de rulare (uzură) |
| BA 22,4 leg 50/70                           | BAD 22,4 strat de legătură 50/70                                 | Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70                           | Strat de legătură       |
| BA 31,5 baza 50/70                          | Beton asfaltic (anrobat bituminos) – AB 31,5 strat de baza 50/70 | Anrobat bituminos cu criblură, granula maximă 31,5 mm, pentru strat de bază cu bitum 50/70                                      | Strat de bază           |

**Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5:2010**


| Notare produs conform EN 13108-5 | Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului) | Denumirea completă                                                                                                          | Utilizare               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MAS 16 50/70                     | MAS 16 uzură 50/70                                     | Mixtură asfaltică stabilizată cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70                                 | Strat de rulare (uzură) |
| MAS 16 45/80 *                   | MAS 16 uzură 45/80                                     | Mixtură asfaltică stabilizată cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 45/80 aditivat cu 0,3% Redicote EM 44 | Strat de rulare (uzură) |

\* modificat 22.02.2024



**Director General**

**Ion PUHA**





**ANEXA nr. 2**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-193-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | BA 16 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate            | BAD 22,4 leg 70/100 cu aditiv de adezivitate         |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D70/100                                              | D70/100                                              |
| Tip aditiv                                                                                                                                                                                 | Wetfix BE                                            | Wetfix BE                                            |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |
| 32 mm                                                                                                                                                                                      |                                                      | 100                                                  |
| 22,4mm                                                                                                                                                                                     | 100                                                  | 90-100                                               |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | 90-100                                               | -                                                    |
| 8 mm                                                                                                                                                                                       | -                                                    | -                                                    |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 10-50                                                | 10-50                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 0-12                                                 | 0-11                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | Tlmin5,8                                             | Tlmin4,4                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Sensibilitatea la apă – ITSR (%)                                                                                                                                                           | ITSR <sub>90</sub>                                   | ITSR <sub>80</sub>                                   |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | Smin10,0 ... Smax12,5                                | Smin10,0 ... Smax12,5                                |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | F4                                                   | F4                                                   |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | Q min 3                                              | Q min 2,5                                            |
| Densitate aparentă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    | 2,38                                                 | 2,35                                                 |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | 2,15                                                 | 3,93                                                 |
| Rezistența la deformății permanente<br>Model mic procedeul B – condiționare în aer:<br>- Panta maximă a orniei – WTSaer<br>- Adâncimea maximă a făgașului – PRDair                         | WTSaer0,15<br>PRDair7,0                              | -                                                    |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                                | V80Gmin 2,81                                         | V120Gmin 6,1                                         |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)                                                                                                              | Smin.5500 Smax.7000                                  | Smin.5500 Smax.7000                                  |
| Rezistența la deformății permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:<br>- Viteza de deformare la fluaj – fmax (μm/m/n)                                                           | Fcmax0,4                                             | Fcmax0,6                                             |
| Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare                                                                                                                                   | -                                                    | Min. 300000                                          |
| Rezistența la abraziune – Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β                                                                                                                                    | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |



**Director General**  
**Ion PUHA**



**ANEXA nr. 3**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-193-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | MAS 16 rul 50/70                                     | MAS 16 rul 45/80 *                                   |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D50/70                                               | Modificat 45/80                                      |
| Tip aditiv                                                                                                                                                                                 | Wetfix BE                                            | Redicote EM44                                        |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 150 ... 190                                          | 150 ... 190                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |
| 22,4                                                                                                                                                                                       | 100                                                  | 100                                                  |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | 90-100                                               | 90-100                                               |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 15-30                                                | 15-30                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 5-12                                                 | 5-12                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | TLmin5,8                                             | TLmin5,8                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | Vmin3.5 – Vmin4.0                                    | Vmin3.5 – Vmin4.0                                    |
| Sensibilitatea la apă – ITR (%)                                                                                                                                                            | ITSR80                                               | ITSR90                                               |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | -                                                    | 12,5                                                 |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | -                                                    | 2,7                                                  |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | -                                                    | 4,6                                                  |
| Densitate aparentă pe cilindri Marshall (Kg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                               | 2313                                                 | 2459                                                 |
| Densitate maximă – metoda hidrostatică (Kg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                | 2400                                                 | -                                                    |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | -                                                    | 3,1                                                  |
| Rezistența la deformații permanente<br>Model mic procedeul B – condiționare în aer:                                                                                                        |                                                      |                                                      |
| - Panta maximă a orniei (viteza de deformație) – WTSaer                                                                                                                                    | WTSaer0,15                                           | WTSaer0,3                                            |
| - Adâncimea maximă a făgașului - PRDair                                                                                                                                                    | PRDair5,0                                            | PRDair5,0                                            |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | VFBmin77 - VFBmax80                                  | VFBmin77 - VFBmax83                                  |
| Procent maxim de liant drenant, E (Test Shellenberg (%))                                                                                                                                   | E 0,3                                                | E 0,3                                                |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | -                                                    | 18                                                   |
| Procent de goluri la 10 rotații – V10Gmin (%)                                                                                                                                              | -                                                    | 12,5                                                 |
| Procent de goluri la 80 rotații – V80Gmin (%)                                                                                                                                              | 4,21                                                 | 3,2                                                  |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. de cicluri până la fisurare (MPa)                                                                                                                        | 4740                                                 | 4791                                                 |
| Rezistența la deformații permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:                                                                                                             |                                                      |                                                      |
| - Deformația la 50°C, 300Kpa și 10000 pulsuri (μm/m)                                                                                                                                       | 11280                                                | 10684                                                |
| - Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)                                                                                                                                             | Fcmx0,62                                             | Fcmx0,2                                              |
| Rezistența la adeziune – β                                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - Abr <sub>A</sub>                                                                                                                     | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la carburanți                                                                                                                                                                   | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |

\* modificat 22.02.2024



**Director General**

**Ion PUHA**



**ANEXA nr. 4**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-193-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | BA 8 rul 70/100                                      | BA 11,2 rul 70/100                                   |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D 70/100                                             | D 70/100                                             |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | 100                                                  | 100                                                  |
| 11,2 mm                                                                                                                                                                                    | -                                                    | 90-100                                               |
| 8 mm                                                                                                                                                                                       | 90-100                                               | -                                                    |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 10-72                                                | 10-60                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 2-13                                                 | 2-12                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | Tlmin6,0                                             | Tlmin5,4                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | Vmax6,0, Vmin6,0                                     | Vmax3,5, Vmin3,0                                     |
| Sensibilitatea la apă – ITSR (%)                                                                                                                                                           | ITSR <sub>80</sub>                                   | ITSR <sub>80</sub>                                   |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | Smin7,5 ... Smax10,0                                 | Smin10,0 ... Smax12,5                                |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | F4                                                   | F3                                                   |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | Q min 2                                              | Q min 4                                              |
| Densitate aparentă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    | 2,30                                                 | 2,31                                                 |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | 2,9                                                  | 3,0                                                  |
| Rezistența la deformări permanente<br>Model mic procedeul B – condiționare în aer:<br>- Panta maximă a ornerajului – WTSaer<br>- Adâncimea maximă a făgașului – PRDair                     | WTSaer0,30<br>PRDair <sub>NR</sub>                   | WTSaer0,30<br>PRDair <sub>NR</sub>                   |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | VFBmin 65, VFBmax 71                                 | VFBmin 65, VFBmax 71                                 |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | VMamin 18                                            | VMamin 14                                            |
| Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                                | V10Gmin 14                                           | V10Gmin 14                                           |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)                                                                                                              | Smin.1800 Smax.7000                                  | Smin.2800 Smax.7000                                  |
| Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:<br>- Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)                                                            | Fcmx0,8                                              | Fcmx0,8                                              |
| Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare                                                                                                                                   | -                                                    | -                                                    |
| Rezistența la abraziune – Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β                                                                                                                                    | -                                                    | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |



**Director General**

**Ion PUHA**



**ANEXA nr. 5**  
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ**  
**Nr. CPF-193-2021**

| Caracteristici                                                                                                                                                                             | Performanțe pentru beton asfaltic:                   |                                                      |                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | BA 8 rul 50/70                                       | BA 16 rul 50/70                                      | BAD 22,4 leg 50/70                                   | AB 31,5 baza 50/70                                   |
| Natura agregate                                                                                                                                                                            | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  | Agregate de carieră                                  |
| Tip bitum                                                                                                                                                                                  | D 50/70                                              | D 50/70                                              | D 50/70                                              | D 50/70                                              |
| Temperatura mixturii                                                                                                                                                                       | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          | 140 ... 180                                          |
| Granulozitate (diametru ochi – set 1):                                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| 31,5 mm                                                                                                                                                                                    | -                                                    | -                                                    | 100                                                  | 90-100                                               |
| 22,4 mm                                                                                                                                                                                    | -                                                    | 100                                                  | 90-100                                               | -                                                    |
| 16 mm                                                                                                                                                                                      | -                                                    | 90-100                                               | -                                                    | -                                                    |
| 11,2 mm                                                                                                                                                                                    | 100                                                  | -                                                    | -                                                    | -                                                    |
| 8 mm                                                                                                                                                                                       | 90-100                                               | -                                                    | -                                                    | -                                                    |
| 2 mm                                                                                                                                                                                       | 10-72                                                | 10-50                                                | 10-50                                                | 10-50                                                |
| 0,063 mm                                                                                                                                                                                   | 2-13                                                 | 0-12                                                 | 0-11                                                 | 0-11                                                 |
| Conținut de liant – Tlmin (%)                                                                                                                                                              | Tlmin6,2                                             | Tlmin5,6                                             | Tlmin4,0                                             | Tlmin4,0                                             |
| Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)                                                                                                                                                         | Vmax7,5, Vmin10                                      | Vmax3,0, Vmin3,5                                     | Vmax3,0, Vmin3,5                                     | Vmax3,0, Vmin3,5                                     |
| Sensibilitatea la apă – ITSR (%)                                                                                                                                                           | ITSR 80                                              | ITSR 80                                              | ITSR 90                                              | ITSR 90                                              |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)                                                                                                                                   | Smin2,5 ... Smax3,5                                  | Smin7,5 ... Smax12,5                                 | Smin7,5 ... Smax10,0                                 | Smin10,0 ... Smax12,5                                |
| Fluaj Marshall – F (mm)                                                                                                                                                                    | F4                                                   | F4                                                   | F3                                                   | F3                                                   |
| Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)                                                                                                                                                         | Q min 2,5                                            | Q min 3,0                                            | Q min 3,0                                            | Q min 3,5                                            |
| Densitate aparentă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                    | 2,362                                                | 2,387                                                | 2,353                                                | 2,333                                                |
| Densitate maximă (Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                      | 2,435                                                | 2,467                                                | 2,4                                                  | 2,5                                                  |
| Absorbția de apă (%)                                                                                                                                                                       | 2,0                                                  | 2,3                                                  | 2,425                                                | 2,415                                                |
| Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer:<br>-Panta maximă a ornerajului – WTSaer<br>-Adâncimea maximă a făgașului – PRDair                          | WTSaer0,03<br>PRDair 5,0                             | WTSaer0,03<br>PRDair 5,0                             | -                                                    | -                                                    |
| Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,                                                                                                                                        | VFBmin 78, VFBmax 86                                 | VFBmin 78, VFBmax 83                                 | VFBmin 75, VFBmax 77                                 | VFBmin 72, VFBmax 74                                 |
| Procent minim de goluri în agregate, VMamin                                                                                                                                                | VMamin 18                                            | VMamin 16                                            | VMamin 12                                            | VMamin 12                                            |
| Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)                                                                                                                                                | V10Gmin 9<br>V80Gmin 3,0                             | V10Gmin 9<br>V80Gmin 3,4                             | V10Gmin 9<br>V120Gmin 4,7                            | V10Gmin 11<br>V120Gmin 5,3                           |
| Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri pînă la fisurare Smin-Smax (MPa)                                                                                                              | Smin.3600<br>Smax.7000                               | Smin.3600<br>Smax.7000                               | Smin.4500<br>Smax.7000                               | Smin.5500<br>Smax.7000                               |
| Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:<br>-Viteza de deformare la fluaj – fcmx (µm/m/n)                                                             | Fcmx0,2                                              | Fcmx0,2                                              | Fcmx0,2                                              | Fcmx0,2                                              |
| Rezistența la oboseală – nr. De cicluri pînă la fisurare                                                                                                                                   | -                                                    | -                                                    | 407000                                               | 513000                                               |
| Rezistența la abraziune – Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                 | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β                                                                                                                                    | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                         | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  | NPD                                                  |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrînire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz) | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate | Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate |



**Director General**  
**Ion PUHA**