

**Lucrări de reparații la Centrul
Comunitar Multifuncțional de
Asistența Socială „Incredere”,
din cadrul Structurii Teritoriale
de Asistența Socială Glodeni,
str. Petru Rareș, nr.3, or.Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructii				
1.1. Blocuri sanitare si izolator				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	2,00
6	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat	m2	2,00
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	2,00
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,00
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,88
10	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie	m3	0,80

1	2	3	4	5
11	RpCP21B	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat	m	12,00
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez de metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,40
13	CD79A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan 20 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inzidirea cadrului usii la izolator	m3	0,18
14	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane si glafuri	m2	4,00
15	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton„	m2	4,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	4,00
19	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5	buc	1,00
20	SC11B	Bara 90° inox satinat fixare 3 puncte, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5	buc	1,00
21	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	2,00
22	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	2,00

1	2	3	4	5
23	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	2,00
1.2. Sistemul de incalzire				
24	RpIB12 Adaptare	Demontari calorifere din otel tip panou	buc	29,00
25	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm	m	28,00
26	IC44A K=1.5	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm l=300mm	buc	60,00
27	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet „Euroton Lav,, in color, la pereti si glafuri, in 2 straturi, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregularitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat „Rotband,, curatarea de praf cu pensula uscata pentru a se asigura aderența vopselii de stratul suport, aplicarea vopselei in 3 straturi (primul avind rolul de grund) Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	6,00
28	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast PN20 d=20 mm)	m	50,00
29	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm)	m	50,00
30	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava din metaloplast PN 20 d=32 mm)	m	80,00

1	2	3	4	5
31	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=40 mm)	m	20,00
32	SA38D Adaptare	Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de incalzire centrala, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" - 1 1/2" (in mediu 32 mm)	buc	270,00
33	IC38C	Piesa de racordare (fiting, cot d=32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm - 40,0 mm (in mediu 32 mm)	buc	76,00
34	IC38I	Piesa de racordare (fiting, teu d=32 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - 40.0 mm (in mediu 32 mm)	buc	120,00
35	IC38C	Piesa de racordare (fiting, racord demontabil „olandez,, PPR 32 x 1/2" Fe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm - 40,0 mm (in mediu 32 mm)	buc	60,00
36	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (40 mm)	buc	4,00
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 500 x 500 mm)	buc	2,00
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 700 x 500 mm)	buc	18,00
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1200 x 500 mm)	buc	2,00
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (K22 1600 x 500 mm)	buc	6,00
41	IB06A	Uscator de prosoape clasic 400x1200mm alb, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
42	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)	buc	29,00

1	2	3	4	5
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	29,00
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)	buc	29,00
1.3. Cazangerie				
45	RpID19A	Demontarea robinetilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (50 mm)	buc	46,00
46	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (40 mm-50 mm)	m	40,00
47	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de pina la 4" (89 mm)	m	2,00
48	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (40 x 2.8 mm)	m	20,00
49	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (50 x 3.5 mm)	m	20,00
50	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm	m	2,00
51	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,10
52	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a	m	42,00

1	2	3	4	5
		conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"		
53	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	42,00
54	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32 mm)	buc	16,00
55	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (40 mm)	buc	16,00
56	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (50 mm)	buc	14,00
1.4. Finisare hol				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,40
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,40
1.5. Finisare odai				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,40

1	2	3	4	5
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,40
1.6. Bucatarie+Sufragerie				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	10,80
68	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,60
69	CK26B	Profile UA75 la goluri de usa din aluminiu	m	18,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,20
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,20
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,20
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,20
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC fara prag)	m2	3,60
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
2. Lucrari de montare				
2.1. Cazangerie				
76	RpIA52H Adaptare	Demontarea cazanelor din otel tip mural de 50 kw, inclusiv golirea de apa,	buc	2,00
77	RpIA59A	Demontarea pompei circulare, cu diametrul de 2" (50 mm)	buc	2,00

1	2	3	4	5
78	RpSD11D	Demontarea unei supape de siguranta cu mufe filetate, avind diametru de 2" (50 mm)	buc	2,00
79	RpSD12C	Demontarea unui grup de siguranta cu pirghie si contragreutate cu flanse, avind diametru de 50 mm	buc	2,00
80	RpSD08C	Demontarea unui filtru, din fonta, cu flanse, avind diametru de 50 mm	buc	2,00
81	RpSE01A	Demontarea unui vas de expansiune, cu toate armaturile, avind capacitatea de 100 l	buc	1,00
82	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 50 kw, montat direct pe perete	buc	2,00
83	IA20B	Supapa de sens opus, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2" (50 mm)	buc	2,00
84	IA19B Adaptare	Grup de siguranta, montat prin flansa, avind diametrul nominal de 2" (50 mm)	buc	2,00
85	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 100 l	buc	1,00
86	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,00
87	SE58B Adaptare	Filtru de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
3. Utilaj				
88		Cazan pentru gaz „warmhaus Condens Viva,, cu putere calorica 50 kw	buc	2,00
89		Vas de expansiune 100 l	buc	1,00
90		Pompa DAB 2 kw	buc	2,00



Carp A

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)