



МолдоваАгроМаш



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

REMORCĂ PENTRU TRACTOR 1ПТС-2

Destinația:

Semiremorca basculantă pentru tractor 1ПТС-2 este destinată pentru transportarea diferitelor încărcături pe drumuri publice sau în condiții de câmp.

Descărcarea se efectuează în 3 părți. Semiremorca se agregă cu tractoare cu roți de clasa 0,9-1,4 dotate cu sistem de suspendare universal, separa de agregate, cu cuplă de remorcă standard ГОСТ 2349, precum și ieșiri pentru conectarea sistemului pneumatic de frînare și a sistemului electric.



CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	Unit. măsură	1 PTS-2
Masa proprie	kg	775
Masa încărcăturii transportate	kg	2000
Viteza maximă de deplasare	km/oră	35
Dimensiunile de gabarit:	mm	
- lungimea:		3830
- lățimea:		2130
- înălțimea:		1620
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		2120
Dimensiunile interioare:	mm	
- lungimea:		2500
- lățimea:		2030
- înălțimea:		620
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		1100
Volumul remorcii	m ³	3,15
Volumul remorcii cu borduri adăugătoare	m ³	5,58
Înălțimea încărcabilă a platformei	mm	1050
Ecartamentul	mm	1600
Garda la sol	mm	350
Descărcarea remorcii		3 părți
Mecanismul de răsturnare		Hidraulic cu conectare de la tractor
Presiunea de lucru în sistemul hidraulic	MPa (kgf/cm ²)	15(150)-20(200)
Unghiul de ridicare al platformei:	grade	
- pe spate:		50
- lateral:		50
Sitemul de frînare		Pneumatic, cu-n singur contur
Frâna de staționare		Mecanică, acționată manual
Sistemul electric		Rețea de curent continuu, 12 V, cu alimentare de la tractor
Anvelopele		9.00-16