



Акционерное общество

«Обнинскоргсинтез»



Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, тел.: +7(484)394-43-25

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008). Регистрационный № РОСС RU.B816.04.ФАЦО-0001-12.СМ/005-15. Срок действия до 04.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009. Регистрационный № РОСС RU.B816.04.ФАЦО-0001-12.СМ/007-15. Срок действия до 15.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04.ФАЦО-0001-12.СМ/006-15. Срок действия до 09.06.2018 г.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04.ФАЦО-0001-12. Срок действия до 02.06.2019 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 98/18

Жидкость охлаждающая низкотемпературная

«ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED»

«Engine cooling fluid LUKOIL ANTIFREEZE G12 RED»

СТО 79345251-008-2008

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

Декларация о соответствии ЕАЭС N Д-РУ.АЮ44.В.04813 по 30.07.2020 г.

24 2221

21.05.2018 г.

98/18

21.05.2018 г., ГОСТ 2517-2012

48000 кг

21.05.2018 г.

21.05.2018 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 79345251-008-2008	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Внешний вид	По ГОСТ 28084-89, п.4.1	-	Прозрачная однородная жидкость от светло-оранжевого до ярко-красного цвета без механических примесей, допускается легкая окисленность в проходящем свете	Прозрачная однородная жидкость красного цвета без механических примесей
2 Плотность при 20 °С, г/см³	ГОСТ 18995.1-73, п.1	-	1,060-1,090	1,071
3 Температура кипения, °С, не ниже**	П 7.3 наст СТО	-	108	110,5
4 Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084-89, п.4.3	Не выше -35	минус 40	минус 40
5 Фракционные данные: ** - Температура начала перегонки, °С, не ниже - Массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения 150 °С, %, не более	ГОСТ 28084-89, п.4.4	-	100 50	103 46,7
6 Вспеншиваемость: - Объем пены через 5 минут, см³, не более - Устойчивость пены, с, не более	ГОСТ 28084-89, п.4.6 и п.7.4 наст СТО	-	30 5	5 1
7 Коррозионное воздействие на металлы, г/м² в сутки, не более: * - медь - латунь - алюминий - сталь - чугун - припой	ГОСТ 28084-89, п.4.5	-	0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3	0,044 0,046 0,043 0,013 0,009 0,137
8 Набухание резины, изменение объема, %, не более* - марки 7-57-5006 (при 100°С) - марки 7-57-7011 (при 110°С)	ГОСТ 9.030, Р 1 и ГОСТ 28084 п.4.7	-	5 5	3,5 3,8
9 Водородный показатель (pH) при 20 °С, в пределах	ГОСТ 22567.5 и ГОСТ 28084-89, п.4.9	6,0-10,0	7,5-9,0	7,87
10 Щелочность, см³, не менее	ГОСТ 28084-89, п.4.9	-	3,5	5,89
11 Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	Не более 0,03	-	Отсутствие

** - при температуре кипения жидкости при нормальном давлении.

* - при температуре кипения жидкости при нормальном давлении.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, СТО 79345251-008-2008.

Предназначен для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, а также в качестве рабочих жидкостей в других тепловых двигателях.

Жидкость охлаждающую хранить в закрытых емкостях. Хранить в помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не рекомендуется хранить продукт в открытых емкостях. Жидкость охлаждающую, разлившуюся в мелкую тару, хранить в соответствии с ГОСТ 6-15-90.4. Гарантийный срок хранения - пять лет со дня изготовления.



Контролер ОТК

О.М.Килимник

