

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1680164329736](#) din 02.05.2023

Obiectul achiziției: Închizător cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, Vană fontă

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>LOT 1</b>								
1	Închizători din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, DN 1000, PN 10		China	TIANJIN UNION VALVE CO.,LTD.	Conform caietului de sarcini <b>Nr. I</b>	Supapă fluture cu flanșă dublă excentrică PN10Față în față: seria 14Corp/Disc: GGG40, interior și exterior cu acoperire epoxidică anticorozivă și vopsea pulbere de minim 250 microni (apă potabilă)Etașare corp: sudură SS304Etașare disc: EPDM (apă potabilă)Arbore: SS420Bucșă BronzOperator: acționare electrică cu unitate manuală- Sursa 400V, trifazata, 50Hz;- Clasa de protecție IP68;- Comutator de rotație în toate direcțiile;- Indicator la telecomandă;- Comutare automată a motorului electric la supraîncălzire;- Timp de închidere - 1 min		
2	Flanșă sudabilă, din oțel DN 1000, PN 10		China			Flanșă pentru supapa fluture de deasupra PN10Material: oțel carbon		
<b>LOT 2</b>								
1	Închizători din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, DN 500, PN 10		China	TIANJIN UNION VALVE CO.,LTD.		Supapă fluture cu flanșă dublă excentrică PN10Față în față: seria 14Corp/Disc: GGG40, interior și exterior cu acoperire epoxidică anticorozivă și vopsea pulbere de minim 250 microni (apă potabilă)Etașare corp: sudură SS304Etașare disc: EPDM (apă potabilă)Arbore: SS420Bucșă BronzOperator: acționare electrică cu unitate manuală- Sursa 400V, trifazata, 50Hz;- Clasa de protecție IP68;- Comutator de rotație în toate direcțiile;- Indicator la telecomandă;- Comutare automată a motorului electric la supraîncălzire;- Timp de închidere - 1 min		
2	Flanșă sudabilă, din oțel DN 500, PN 10		China			Flanșă pentru supapa fluture de deasupra PN10Material: oțel carbon		
<b>LOT 3</b>								
1	Închizători din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, DN 400, PN 10		China	TIANJIN UNION VALVE CO.,LTD.		Supapă fluture cu flanșă dublă excentrică PN10Față în față: seria 14Corp/Disc: GGG40, interior și exterior cu acoperire epoxidică anticorozivă și vopsea pulbere de minim 250 microni (apă potabilă)Etașare corp: sudură SS304Etașare disc: EPDM (apă potabilă)		

						potabilă)Arbore: SS420Bucșă BronzOperator: acționare electrică cu unitate manuală- Sursa 400V, trifazata, 50Hz;- Clasa de protecție IP68;- Comutator de rotație în toate direcțiile;- Indicator la telecomandă;- Comutare automată a motorului electric la supraîncălzire;- Timp de închidere - 1 min	
2	Flanșă sudabilă, din oțel DN 400, PN 10		China			Flanșă pentru supapa fluture de deasupra PN10Material: oțel carbon	
<b>LOT 4</b>							
1	Vană fontă, PN 16, DN 50		China	TIANJIN UNION VALVE CO.,LTD.	Conform caietului de sarcini <b>Nr. II</b>	Robinet cu tijă fără ridicare PN16, DIN3202-F4 cu roată de mânăCorp: GGG40, interior și exterior cu acoperire epoxidică anticorozivă și vopsea pulbere de minim 250 microni (pentru apa potabilă)Pană: GGG40 acoperită cu EPDM (pentru apă potabilă)	
<b>TOTAL</b>							

Semnat: semnat electronic Numele, Grigoraș Mariana În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vero-Nadina SRL Adresa: MD-6401, strada Suveranității 61, or. Nisporeni, Republica Moldova