

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:_____ocds-b3wdp1-MD-1591342961545
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical pentru activitatea științifică

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 24 Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale						
	24.1	Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale	KJ320FK06A sau KJ320FK06C - unul la alegere	China	Guangzhou Olans Water Treatment Equipments Co. Ltd	Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Filtru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urit. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă - minimum 2. Filtre Hepa de rezervă - minimum 2. Garanție minimum 12 luni.	Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de 40 m2. Control automat al calității aerului cu senzor de praf și indicator de calitate a aerului - verde, galben și roșu. 3 grade de control al vitezei aerului, debit mare 1-12H Timer - cu funcția Mod de repaus Eliberarea anionului negativ - 20 milioane buc / cm3 Purificaton în 7 etape: - pre-filtru din aliaj de aluminiu. - Catalizator nano-rece. - Filtru de carbon activat. - Țesătură neșesută antibacteriană. - HEPA de înaltă eficiență - 0,03 microni. - Sterilizare UV. - Ionizator Motor alternativ de înaltă eficiență și durată lungă de viață: 30.000 ore de viață, liniște, consum redus de energie electrică. Telecomandă și control panou tactil Nivel de zgomot: 18 dB (scăzut) -55dB (ridicat) CADR: 320 CBM / H Putere: 80W Mod inteligent Blocare de siguranță, protecție de blocare, memento schimbare filtru, afișare P.M 2.5 Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urit. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 99%. Filtre de carbon de rezervă - 2. Filtre Hepa de rezervă - 2. Garanție 12 luni. Diferenta între modele waste doar design-ul	ISO, EC

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Marina Grosu În calitate de: Director

Ofertantul: "Meditech" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Trandafirilor 13/1, of. 115