

CHARACTERISTICS

Applications- hospital

(Pat medical da)

Operation- manual (Pat mecanic da)

Features- height-adjustable, tilting (Reglarea Înălțimii da)

Component -on casters (4 roți pentru deplasare cu frâna da)

Number of sections -4-section (Pat medical mecanic cu 3 functii (orizontal, cu capul ridicat, cu picioarele flexate da)

Height -Max.: 720 mm

(28.35 in) Min.: 450 mm (17.72 in) (Reglarea Înălțimii da)

Width -980 mm (38.6 in) (Lățime: 95 cm, (+/-5 cm)

Length -2,180 mm (85.8 in) (Lungime: 215 cm, (+/-5 cm)



DESCRIPTION

Back-rest tilting is 0~80°(+/-5°)" (Reglarea unghiul secțiunii din spate 0-80°(+/-5°)).

Knee-rest tilting is 0~40°(+/-5°)" (Reglarea unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-45°(+/-5°)" da).

Height adjustment is 450~720mm (Reglarea Înălțimii da)

Material: Detachable ABS bed board (Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților) da, cold-rolled steel bed plate (Suprafața fabricată din straturi de oțel turnate integral da), self-protected crank system (echipat cu 3 manivele cu aplicare manuală da)

Standard accessory:

Aluminum alloy side rails (bare din aluminiu ce alcătuiesc gardul de protecție pot cobori sau urca da)

5" castors (4 roți pentru deplasare cu frâna da)

Optional: Two sectional IV pole (Picurătoare pentru Perfuzii da)
,mattress (saltea-da), overbed table, central lock system

Material: Steel framework (Suprafața fabricată din straturi de oțel turnate integral da)

Backrest adjustment angle: 0-80° (Reglarea unghiul secțiunii din spate 0-80°(+/-5°) da)

Leg rest adjustment angle: 0-35° (Reglarea unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-45°(+/-5°)". Reglarea Înălțimii Picioarelor da)