



Complete Laboratory Solutions

Anexa 22

la Documentatia standard nr 115
din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718279430483_13. iunie 2024
Obiectul achiziției: Echipament veterinar

Crt no	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
33100 000-1	NISA CHIMICA CU EXHAUSTARE	NISA CHIMICA CU EXHAUSTARE- NCM_120_CAD	ROMANIA	E- LABOR ATOR FEERIA SRL	Nișă chimică de exhaustare cu gura de evacuare în exterior. Material suprafață de lucru - suprafață de lucru din «ceramicsteel» (metal cu acoperire ceramica)- confecționată din oțel decarbonizat 12/10 acoperit cu porțelan rezistent la acid. Suprafața nu trebuie să	Nisa chimica cu exhaustare - dimensiuni gabaritice 1360/900/2400 mm ; suprafata de lucru din ceramica tehnica antiacida , grosime 25x33 mm - prevazuta cu margine antipicurare dispusa perimetral - dimensiuni 1200/750/25x	



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>fie poroasă. Suprafața să fie rezistentă la foc, săruri, baze, acizi, solvenți. Grosime min. 15 mm antiacidă.</p> <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dulap pentru stocarea reactivilor, - min. 2 prize 220V, - Lampa pentru iluminare interioara. - Suprafața de lucru: lățime 1000 – 1100 mm; adâncime 600-650 mm. - Înălțimea nișei cu ușa deschisă nu trebuie să fie mai mare de 2850 mm. - Ventilatoare construite din polipropilena antiacida, accesoriolate cu filtre de cărbune activ rezistente la acizi. Setul va conține minim 2 filtre. <p>Termen de garanție: min. 12 luni</p>	<p>33 mm. Dimensiuni interioare: 1200/750/1100 mm.</p> <p>Schelet metalic de sustinere a suprafetei de lucru si a incintei de preparare. Carcasa exterioara metalica, din tabla de otel galvanizat vopsit in camp electrostatic. Iluminat interior, 2 prize AC 230V/16A pe panoul tehnologic, panou de sigurante, incinta interna de preparare capitonata cu panouri antiacide din HPL, panou deflector gaze inclus. Deschidere vitrata - material sticla securizata; este prevazuta cu 2 rame glisante pe verticala - tip sas - cu posibilitatea de oprire in orice pozitie. Nisa respecta normativul EN 14175 - 1-2-3, SR EN</p>
--	--	--	--	--	--	---



Laboratorium
Together. A Step Forward™

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

						<p>61010-1:2011; SR EN 61326-1:2013.</p> <p>Sistem de aspiratie-exhaustare - motor electric cu alimentare trifazica, 1450 rpm, putere consumata 0.55 KW + ventilator centrifugal antiacid, turbina interioara si carcasa in PP, diametru de conectare 250 mm. Interval de debit de aer gestionat - 900-2000 mch. Kit de instalare format din: 5 ml de teava, doua coturi, suport ventilator, 5 ml de cablu de alimentare.</p> <p>Element underbench fix de depozitare - dimensiuni appx. 1280/500/600 mm - 1 usa plina + 2 sertare. Integral realizat din tabla metalica, vopsita in camp electrostatic. Grile de aerisire practicate in usi +</p>
--	--	--	--	--	--	--



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

						<p>incuietoare cu cate 2 chei pentru usi. Dulapul este conectat la sistemul de exhaustare al nisei.</p> <p>Cutie filtre - acizi/baze.</p> <p>Filtru din CA - in cutie din PP, cu usita de vizitare/inlocuire filtre uzate. Contine prefiltru si 4 casete filtrante.</p> <p>Diametru de conectare in-out - 200 mm. Pana la 600 mc/h debit de aer gestionat</p> <p>Termen de garantie: 12 luni</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 27.06.2024