

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

32300000-6

19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	Thon Rack 6U	Germania	Germania	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	gestionare (gratuit); 19" rack/1U Garantie 1 an	
1.2 - Sistem de amplificare sonoră;				1.2 - Sistem de amplificare sonoră		
Box activ cu 2 căi	RCF NX L-44A	Italia	Italia	Box activ cu 2 căi; difuzoare 3x10" + 3", RMS ≥ 700W; interval de frecvență 45Hz-20KHz; SPL ≥ 134dB; 90°x30°; ÎNĂLȚIME ≤ 1200mm; LĂȚIME: ≤ 350mm; ADÂNCIME ≤ 450mm; GREUTATE: ≤ 35 kg Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare 3x10" + 3", RMS ≥ 700W; interval de frecvență 45Hz-20KHz; SPL ≥ 134dB; 90°x30°; ÎNĂLȚIME ≤ 1200mm; LĂȚIME: ≤ 350mm; ADÂNCIME ≤ 450mm; GREUTATE: ≤ 35 kg Garantie 3 ani	
Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8" + 2", RMS ≥ 700W	RCF HDL 10-A	Italia	Italia	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8" + 2", RMS ≥ 700W; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; ÎNĂLȚIME ≤ 300mm; LĂȚIME: ≤ 600mm; ADÂNCIME ≤ 450mm; GREUTATE: ≤ 21 kg Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8" + 2", RMS ≥ 700W; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; ÎNĂLȚIME ≤ 300mm; LĂȚIME: ≤ 600mm; ADÂNCIME	



						≤450mm; GREUTATE: ≤21 kg Garantie 3 ani	
Suspensie pentru boxe active	FL-B HDL 20-18	Italia	Italia		Suspensie pentru boxe active		
Box subwoofer activ;	RCF HDL 18-AS	Italia	Italia		Box subwoofer activ; difuzor 18"; Power ≥ 1000W; interval de frecvență 30 Hz-140 Hz; SPL ≥ 135dB; 53 kg ÎNĂLȚIME ≤ 520mm; LĂȚIME: ≤ 700mm; ADÂNCIME ≤ 620mm; GREUTATE: ≤ 60 kg Garantie 3 ani	Box subwoofer activ; difuzor 18"; Power ≥ 1000W; interval de frecvență 30 Hz-140 Hz; SPL ≥ 135dB; 53 kg ÎNĂLȚIME ≤ 520mm; LĂȚIME: ≤ 700mm; ADÂNCIME ≤ 620mm; GREUTATE: ≤ 60 kg Garantie 3 ani	
Box monitor p/u podea audio	RCF ST 12-SMA	Italia	Italia		Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12"+1"; Power ≥ 400W RMS/≥ 800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL ≥ 129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mestecan Baltic Garantie 2 ani	Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12"+1"; Power ≥ 400W RMS/≥ 800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL ≥ 129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mestecan Baltic Garantie 2 ani	



Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnica;	RCF Ayra Pro5	Italia	Italia	Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnica; difuzoare 5" + 1"; 100W RMS/200W peak; interval de frecvență 50 Hz-20 KHz; SPL 107dB; 110°x70°; material corpului: MDF Garantie 2 ani	Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnica; difuzoare 5" + 1"; 100W RMS/200W peak; interval de frecvență 50 Hz-20 KHz; SPL 107dB; 110°x70°; material corpului: MDF Garantie 2 ani
1.3 Microfoane, Intercom, accesorii				1.3 - Microfoane, Intercom, accesorii	
Support pentru microfoane	Hercules MS432B	Germania	Germania	Support pentru microfoane	Support pentru microfoane
Radiosisteme cu microfon manual	Shure SLX 2 / Beta 58A / Q24	USA	RPC	Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736-754 Mhz; rackmount 19"; Garantie 2 ani	Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736-754 Mhz; rackmount 19"; Garantie 2 ani
Receptor de radio sisteme fără fir	Shure SLX 4 / Q24	USA	RPC	Receptor de radio sisteme fără fir; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736 - 754 Mhz; rackmount 19"; /Garantie 2 ani	Receptor de radio sisteme fără fir; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736 - 754 Mhz; rackmount 19"; /Garantie 2 ani
Emitător pentru sisteme radio fără fir	Shure SLX 1 /	USA	RPC	- Emitător pentru sisteme radio fără fir; 20 sisteme în același	Emitător pentru sisteme radio fără fir;



	Q24				20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 - 754 MHz/ Garantie 2 ani	
Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii	Shure MX153 T	USA	RPC	– Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii; gamă de frecvență: 20Hz-20 kHz; / Garantie 2 ani	Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii; gamă de frecvență: 20Hz-20 kHz; / Garantie 2 ani	
Antenna distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori	Shure UA844+SWB-LCE	USA	PRC	– antenna distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori; gamă de frecvență: 470-952 MHz; rackmount 19” / Garantie 2 ani	antenna distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori; gamă de frecvență: 470-952 MHz; rackmount 19” / Garantie 2 ani	
Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio	Shure PA 805 SWB	USA	PRC	Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio; gamă de frecvență: 470-980 MHz / Garantie 2 ani	Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio; gamă de frecvență: 470-980 MHz / Garantie 2 ani	
RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio;	Shure AC010K Aircell7	USA	PRC	RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio; 10m; 50 Ohm/Garantie 2 ani	RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio; 10m; 50 Ohm/Garantie 2 ani	
Amplificator pentru semnale	Shure	USA	PRC	Amplificator pentru semnale dela	Amplificator pentru	



dela antene de sisteme de radio;	UA834WB			antene de sisteme de radio; +6/+12dB; 50 Ohm/Garantie 2 ani	semnale dela antene de sisteme de radio; +6/+12dB; 50 Ohm/Garantie 2 ani
Microfon condensator de conferință pentru masă	Shure MX412D/C	USA	PRC	Microfon condensator de conferință pentru masă cu un gât de gâscă foarte subțire, 30,5 cm lungime; polaritate: cardioid; gamă de frecvență: 50Hz-17 kHz /Garantie 2 ani	Microfon condensator de conferință pentru masă cu un gât de gâscă foarte subțire, 30,5 cm lungime; polaritate: cardioid; gamă de frecvență: 50Hz-17 kHz /Garantie 2 ani
Sistemul wireless interfon	Midland BR02 6er Case	USA	PRC	6 căști cu ureche cu microfon 12 Baterii reîncărcabile Încărcător cu 8 porturi Standard DECT 6.0 Frecvența 1880 - 1900 MHz Lățimea de bandă a canalului 1.728 GHz Tip de modulare GFSK Viteza de transmisie 1.152 Mbps (viteză de transfer) Duplex în modul duplex Duplex (TDD) Interval de 0,25 mile / 400 m în spațiu deschis Litium reîncărcabil 3,7 V / 800 mAh, 3,0 Wh Sursa de alimentare a încărcătorului AC / Adaptor: Intrare 100 - 240 VAC	Midland BR02 Set de 6 buc, Business Radio Set (PMR446), ofertă de pachete cuprinzând 6x Midland BR02 Business Radio în cutie de transport, perfectă pentru comunicarea internă în magazine, depozite și companii, conector cu casă 5000 plug-in cycle cycle, puternic reîncărcabil 1800 mAh Baterie litium-ion pentru o funcționare de până la 24 de ore, carcasă din aluminiu,




[illegible]

	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; stereo minijack - 2
--	--

the sssnake YPK2030	Germania	PRC
---------------------------	----------	-----

100



Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte	Cordial CFU 3 PC	Germania	Germania	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; 2 RCA L/R -2 MONO JACK L/R; 3m	monojack L/R; 3m
Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC	pro snake TPI-Twin 3.0	Germania	PRC	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; 2 MONO JACK L/R -2 MONO JACK L/R; 3m	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; 2 RCA L/R -2 MONO JACK L/R; 3m
Cabluri audio de conectare	Cordial CPM 3,0 FM-Flex	Germania	Germania	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc
Cabluri audio de conectare	Cordial CAM 6 BK	Germania	Germania	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc
Cabluri audio de conectare	Cordial CPM 10 FM-Flex	Germania	Germania	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.
Cabluri audio de conectare	Cordial CCM 20 FM	Germania	Germania	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 20m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 20m; microfoane etc.
Cablul de alimentare extensie	Stairville French	Germania	Germania	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5



	Extension 5m 1,5 mm ²				mm ²	
Cablul de alimentare extensie	Stairville French Extension 10m 1,5 mm ²	Germania	Germania	Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm ²	
Cablul de alimentare extensie- splitbox	Stairville Extension Cable 1,5m 1,5 mm ²	Germania	Germania	Cablul de alimentare extensie- splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	1. Cablu de alimentare extensie- splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablul de alimentare extensie- splitbox	Stairville Adapt Eu Plug - IEC 10,0m	Germania	Germania	Cablul de alimentare extensie- splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	ablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablul de transmitere a sunetului și infirmație video	APC Electronic 305M	Germania	Germania	Cablul de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6	Cablul de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6	
Sistema pentru suspendare				-		
Palan de lanț	Elmos 2000	Germania	Germania	Palan de lanț 1000kg / ridicarea înălțimii - 6m	Incarcatura maxima 2000 kg Înălțime de ridicare 6 m	
Accesorii: cârlige, cleme,	RCF	Italia	Italia	Accesorii: cârlige, cleme, curele	Accesorii: cârlige,	




curele rotunde; setat	Suspensio n KIT			rotunde; setat	cleme, curele rotunde; setat
LOT Nr 4 – Sistem de sonorizare II					
Echipamente de control al sunetului;					
Mixer	ALLEN & HEATH ZED60- 14FX	Marea Britanie	RPC	Mixer analog cu 8 intrari pentru microfon, 2 stereo Main Iesiri stereo principale XLR cu insertii 13 faders profesionisti 60 mm In Intrare / iesire audio stereo USB 1 trimitere auxiliara pre- estompata 3. 1 FX send + 16 Efecte interneGarantie 1 an	Mixer analog cu 8 intrari pentru microfon, 2 stereo Main Iesiri stereo principale XLR cu insertii 13 faders profesionisti 60 mm In Intrare / iesire audio stereo USB 1 trimitere auxiliara pre-estompata 3. 1 FX send + 16 Efecte interneGarantie 1 an
Cutie de injectie directa pasiva stereo	Millenium Pocket DI 2	Germania	RPC	Cutie de injectie directa pasiva stereo pentru conectarea PC-uri si a altor surse de sunet Garantie 1 an	Cutie de injectie directa pasiva stereo pentru conectarea PC-uri si a altor surse de sunet Garantie 1 an
Radiosisteme cu microfon manual;	Shure BLX24/S	USA	RPC	Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula	Radiosisteme cu microfon manual; cu



Box activ cu 2 căi	RCF NX L-44A	Italia	Italia	Box activ cu 2 căi ; difuzoare 3x10" + 3", RMS $\geq 700W$; interval de frecvență 45Hz- 20Khz; SPL $\geq 134dB$; 90°x30°; ÎNĂLȚIME $\leq 1200mm$; LĂȚIME: $\leq 350mm$; ADÂNCIME $\leq 450mm$; GREUTATE: ≤ 35 kg Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi ; difuzoare 3x10" + 3", RMS $\geq 700W$; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL $\geq$ 134dB; 90°x30°; ÎNĂLȚIME $\leq 1200mm$; LĂȚIME: $\leq 350mm$; ADÂNCIME $\leq 450mm$; GREUTATE: ≤ 35 kg Garantie 3 ani
Stand pentru montarea unui difuzor	AC PMX	Italia	Italia	Stand pentru montarea unui difuzor satelit pe un subwoofer; sarcină maximă: 50 Kg	Stand pentru montarea unui difuzor satelit pe un subwoofer; sarcină maximă: 50 Kg
Box subwoofer activ	RCF SUB 8004-AS	Italia	Italia	Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS $\geq 1250W$; interval de frecvență 30 Hz-120 hz; SPL $\geq 136dB$; 56 kg ÎNĂLȚIME $\leq 700mm$; LĂȚIME: $\leq 558mm$; ADÂNCIME $\leq 700mm$; GREUTATE: ≤ 60 kg Garantie 3 ani	Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS $\geq 1250W$; interval de frecvență 30 Hz-120 hz; SPL $\geq 136dB$; 56 kg ÎNĂLȚIME $\leq 700mm$; LĂȚIME: $\leq 558mm$; ADÂNCIME $\leq 700mm$; GREUTATE: ≤ 60 kg Garantie 3 ani
Cabluri de semnale și alimentare					



Cablu de alimentare extensie-splitbox	Stairville Adapt Eu Plug - IEC 10,0m	Germania	Germania	Cablu de alimentare extensie- splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²
Cutie de transport consolidată pentru echipamente si cabluri	Thon Cable Case 98x40x48 Wheels	Germania	Germania	Cutie de transport consolidată pentru echipamente si cabluri	Cutie de transport consolidată pentru echipamente si cabluri Carcasă de cablu Dimensiuni interne (L x P x P): 98,5 x 40 x 48,5 cm Dimensiuni exterioare (L x P x P): 102,5 x 58 x 52,5 cm Greutate: 23,1 kg Culoare: maro fenol Incluse 4 roți 100 mm (2 cu frâne)



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **MD4402 or.Calarasi str.Pantelimon Halippa nr.27**

