

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1749626584011 din 12.06.2025
Obiectul achiziției: Materiale electrice (pentru domeniul IT)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 13 – Comutator de date	SWITCH TP-LINK 8 „LS108G”	China	TP-LINK	- interfață: 8 Porturi Gigabit RJ-45; - material carcasa: metal; - indicator LED: Link/Act, power; - standard Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x; - capacitate maximă de comutare: 16 Gbps; - sursă de alimentare inclusă în set; - MAC Address Table: minim 4K; - posibilitate de montare pe perete; - termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	SWITCH TP-LINK 8 porturi Gigabit LiteWave carcasa metalica „LS108G” - indicator LED: Link/Act, power; - IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p - sursă de alimentare inclusă în set; - MAC Address Table: minim 4K; - posibilitate de montare pe perete; - termen de garanție: 36 luni.	
Lotul nr. 22 – Memorie	16GB DDR4-3200 GOODRAM	Polonia	GOODRAM	- tip: SDRAM-DDR4; - capacitate: minim 16GB; - frecvență de lucru: minim 3200 MHz; - aplicare: PC	16GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1.2V GR3200D464L22/16G Garantie 24 luni	

Lotul nr. 23 – Unitate de stocare	M.2 NVMe SSD 512GB GOODRAM PX500	Polonia	GOODRAM	- tip: SSD NVME PCIE3.0; - capacitate: minim 450GB; - viteza citire/ scriere: minim 1800/1200 Mbit/s.	M.2 NVMe SSD 512GB GOODRAM PX500 Gen.3, PCIE3.0 x4 / NVMe1.4, M2 Type 2280, Read: 3200 MB/s, Write: 2400MB/s, Controller SMI 2263XT, 3D NAND Flash Garantie 24 luni	
Lotul nr. 26 – Comutator de date 24Eth 2SFP	SWITCH MIKROTIK, CSS326-24G-2S+RM	China	MIKROTIK	- tip: managed/CSS326-24G-2S+RM; - porturi 10/100/1000 ethernet: minim 24; - porturi SFP: minim 2; - carcasă: metalică; - alimentare: 10-30 V DC; - sistem de răcire: pasiv; - durată medie de funcționare la temperatura de 20-25°C: minim 200 000 ore; - spațiu de stocare: minim 2MB; - rackmount case: maxim 1U; termen de garanție: de cel puțin 36 luni.	SWITCH MIKROTIK, CSS326-24G-2S+RM, porturi Gigabit x 24, SFP+ x 2, managed, rackabil, carcasa metalica, „CSS326-24G-2S+RM” Garantie 36 luni	

Semnat: _____
Ofertantul: TrioMAC SRL

Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director