

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21075517 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1678440248603

Denumirea procedurii de achizitie: Sistem de securitate conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023.

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	NVR	DS-7616NI-I2	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. 16 videocipuri + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Camera înregistrează până la rezoluție de 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod, canalele disponibile vor fi reduse la 4). Sistemul analitic VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire în regiune, detectarea mișcării, trecere a liniilor etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Codec-uri de compresie H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4. Înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suportă limitarea HDD; diferite capacități pot fi alocate diferitelor canale). Interfețe: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server Web încorporat. Telecomandă, mouse inclus. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	-
	MEMORIE	WD60PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sistemele de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de forma 3.5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiune 101,6 x 26.1 x 147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	-
	CAMERE	DS-2CD1053G0-I	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cameră IP de exterior CMOS H.265+ de 5 megapixeli. generație următoare Rezoluție: 2560x1920@20fps (2560x1440, 4MP - 25fps) Inteligență: sabotaj, zonă de interes (control sport). Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264+/H.264 flux dublu, 3D DNR, 120dB WDR, BLC. Lentilă: 2,8 mm (unghi de vedere 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5W). Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	-
	Switch	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcină maximă per port este de 30 W. Sarcină totală pe PoE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmitere cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Ecran Tactil	DS-KH6320-WTE1	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Ecran tactil, LCD TFT de 7 inch, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 8 canale,. Microfon și difuzor încorporate. Posibilitatea de a apela paralel cu un cont Hik-Connect! Suport pentru comunicare audio între interfoane. Lipire încorporată 128 Mb, suport card SD de până la 32Gb, PoE / DC 12V (consum 6W). Dimensiuni 180*140*22,4 mm. Sursa de alimentare nu este inclusă. 3 ani garanție!	-
	Acces Terminal	DS-KIT341AM	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe recunoașterea facială cu învățare profundă. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelăți abonații de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Baza pentru 1500 de persoane. Ecran tactil de 4,3 inch, 800×480 puncte. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 1500 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, Wiegand 26 și 34, 1xUSB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschiderea ușii de la distanță și vizualizare live prin Hik-Connect. Lucrează pe sistemul de operare Linux. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicație TCP/IP, EHome 5.0. Conectarea încuietorii, a butonului de ieșire și a senzorului de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C. 3 ani garanție!	-
	Lacata electromecanica	YB-500A	China	Yli Electronic	Conform anexei la anuntul de participare	Blocare electromecanica - Bolt. Scândura îngustă. Durata de viață: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H	-
	Legatura Flexibila	ABK-403B	China	Yli Electronic	Conform anexei la anuntul de participare	Tranziție flexibilă (largă), metal. Dimensiuni: : 450Lx120 Greutate: 0.09kg	-
	Amortizor hidraulic	DC-5036-BC	China	Atis	Conform anexei la anuntul de participare	Mai aproape de instalația de sus cu transfer prin pârghie. Se folosește la intrare, prevenirea incendiilor, evacuare și alte usi, pentru închiderea lor sigură. Utilizare comercială, MTBF 1.000.000 de cicluri. Funcția de back-check previne deschiderea bruscă, de exemplu în caz de vânt puternic sau curenți de aer. Material carcasa: aliaj de aluminiu. Două viteze reglabile independent. Forța de închidere de la DIN3 la DIN6 (greutatea ușii de la 60 la 120 kg, lățime de la 950 la 1400 mm). Culoare alb, argintiu, maro. 1 an garanție!	-
	Buton de iesire	Z30LS (PBK-815 LED)	China	Yli Electronic	Conform anexei la anuntul de participare	Buton de iesire, metalic, antivandal, montat la suprafața cu iluminare LED din spate! Durată de viață 500.000 de deschideri. Dimensiuni 83Lx32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS!)	-
	Conector	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anuntul de participare	Conector pentru cablu UTP	-
	Cablu	Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros	China		Conform anexei la anuntul de participare	Cablu FTP de categoria 5e, pentru exterior, ecranat, cu 4 perechi, cu conductori din cupru solid de 24 AWG (0,52 mm); manta - polietilena neagra, cablu torsadat, bobina 305 m, -20...+75°C Transmiterea semnalului IP - 140 de metri. Transmiterea semnalului PoE - 130 de metri.	-
	Cutii	Cutii	China		Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție Promrukav 60-0300 100 x 100 x 50 mm polipropilenă	-
	Cuti	Cutii	China		Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 400 x 350 x 120 mm plastic	-
	UTP	Cablu UTP Cat.5E 4P CU	China		Conform anexei la anuntul de participare	UTP 5E categorie cupru 4x2x1/0,51CU	-
		Accesorii si materiale de fixare	Diferite		Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii si materiale de fixare	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**