

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21061377 din 05.09.2022
Obiectul de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale (suplimentar), anul 2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8						
LOT 8. Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitorul de pacient Bistos	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient BT-770, Bistos	Tensiune arteriala Interconectare UNIC Tub, L=2M	CE
Total lot 8						
Lotul 9						
LOT 9. Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	EasyFLOW 15 L/min, Parkodex + MAK/500	Italia	FLOW METER S.p.A.	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. 355 ml	CE
Total lot 9						
Lotul 37						
LOT 37. Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic pentru defibrilator Mindray	F5352	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray	Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
LOT 38. Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință pentru defibrilator Mindray	F7952	Italia	FIAB SpA	Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray	Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray	CE
Total lot 38						

Lotul 39						
LOT.39 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru analizatorul Mindray	9E6Ki	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 6kVA/4.8kW, prize tip Schuko,	ISO
Total lot 39						
Lotul 40						
LOT 40. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru analizatorul Mindray	9E2000I	EU	EATON	LOT 40. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru analizatorul Mindray	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 Kw	ISO
Total lot 40						
Lotul 41						
LOT 41. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Siemens	9E1000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Rapid Point 500, Siemens	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 800 W,	ISO
Total lot 41						
Lotul 42						
LOT 42. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Siemens	9E1000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul XP-300, Sysmex	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 800 W,	ISO
Total lot 42						
Lotul 43						
LOT 43. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Elitechgroup	9E1000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M, Elitechgroup	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 800 W,	ISO
Total lot 43						
Lotul 44						
LOT 44. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Diesse	9E1000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Cube 30 Touch, Diesse	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 800 W,	ISO
Total lot 44						
Lotul 47						
LOT 47. Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
Total lot 47						

Lotul 48						
LOT 48. Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	U772-2AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	6 pini 40°-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
LOT 49. Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Snap, IEC	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
LOT 50. Furtun NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8	Tensiune arteriala Interconectare UNIC Tub, L=2M	CE
Total lot 50						
Lotul 51						
LOT 51. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser NIDEK	9E2000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu laser microscop GYC-1000, NIDEK	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 Kw	ISO
Total lot 51						
Lotul 52						
LOT 52. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser Sonomed	9E2000I	EU	EATON	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu USG ocular E-Z Scan B5500+, Sonomed	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 Kw	ISO
Total lot 52						
Lotul 57						
LOT 57. Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior.	Special Order Caps	SUA	Electro-Cap International Inc.	Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electrozi	Capace de comandă specială, cu doar 2 sau chiar 256 de electrozi, au fost construite pentru cercetare și aplicații clinice speciale. Capacele de comandă specială sunt produse pe baza pozițiilor de electrozi specificate de client, cu electrozi din staniu, argint sau argint/clorură de argint, . Firele scăpate, suporturile mici și cablurile personalizate oferă opțiuni suplimentare.	CE
Total lot 57						
Lotul 60						
LOT 60. Cablu de alimentare 220V	PC-186-VDE-3M	China	Gembird Software Ltd	Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x0.75 mm ²), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F	Lungime totala: 3 m Fișă de intrare: tip Shuko cu orificiu de contact la masă și pini de 4,9 mm Mufa de iesire: C13 Fire: suprafața profilului 1 mm2, 10 A nominal. corespundă certificării "VDE"	ISO
Total lot 60						

Lotul 64						
LOT 64. Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 400 ml	EasyFLOW 15 L/min, DIN + MAK/500	Italia	FLOW METER S.p.A.	Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 400 ml	Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. 355 ml	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
LOT 65. Sondă endocavitară pentru USG Samsung	EVN 4-9	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD	Sondă endocavitară EVN 4-9 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Sondă endocavitară EVN 4-9 compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	CE
Total lot 65						
Lotul 66						
LOT 66. Sondă convexă pentru USG Samsung	C2-8	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD	Sondă convexă C2-8 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Sondă convexă C2-8 compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	CE
Total lot 66						
Lotul 67						
LOT 67. Printer alb-negru pentru USG Samsung	UP-X898MD	Japonia	Sony Group	Printer alb-negru cu conexiunea și interconectarea prin USB cu ultrasonograful, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Printer alb-negru cu conexiunea și interconectarea prin USB cu ultrasonograful, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	CE
Total lot 67						
Lotul 72						
LOT 72. Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	110710-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Baterie Li-Ion originală pentru defibrilatorul medical CU Lifegain CU-HD1 - tip CUBTM102A (CUBTM101A) 14,4 Volți 5,0 Ah 72 Wh - aprox. dimensiuni in mm 169x104x50- aprox. greutate 0,585 kg	ISO
Total lot 72						
Lotul 100						
LOT 100. Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL	110467-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL	Original Li Ion battery for Zoll Defibrillator AED Pro, E-Serie, R-Serie, type Sure Power, type 8019-0535-01 10,8 Volt 5,8 Ah - approx. dimensions in mm 165x72x45 - approx. weight 0,586 kg Attention AED Pro only software-Vers. 2.40 and up	ISO
Total lot 100						
Lotul 107						
LOT 107 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I"	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I"	66 40 044 Maquet	CE
Total lot 107						
Lotul 108						
LOT 108 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800"	E-77/OS	Germania	Nuova GmbH	Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800"	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
Total lot 108						

Lotul 109						
LOT 109 Cablu ECG reutilizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K	U305-3F3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P	Cabluri NK cu 3 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 109						
Lotul 126						
LOT 126 Cablu de masurare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U401-A(04AL) or U401-A(04BL) or U401-A(04CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Philips (8 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m (Philips/Nellcor tech or Masimo tech or Oximax tech))	CE
Total lot 126						
Lotul 127						
LOT 127 Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U304-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 127						
Lotul 128						
LOT 128 Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U604-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Sondă de temperatură pentru suprafața pielii pentru adulți, 2,25 KΩ, 2 pini, 3 metri	CE
Total lot 128						
Lotul 136						
LOT 136 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	Cable S-FTP cat7 Draka	EU	Draka	Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).	Cablu DRAKA (Europa) S-FTP cat.7, 4x2xAWG23 600MHz, ecranat, portocaliu	ISO
Total lot 136						
Lotul 141						
LOT 141 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta)	RO.300.12240 3/4"	Italia	SAN-O-SUB	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	Gaz de oxigen medical Presiune de lucru 230 bar (la cerere 300 bar) Presiune de ieșire 3,5 bar Debit de debit 0-15 lit / min continuu intervale 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie + -10% o + - 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20 ° C + 50 ° C Manometre: Gama de măsurare a presiunii 0-315 Bar Clasa de acuratețe 2.5 conector 3/4" Standart EU	CE
Total lot 141						

Lotul 142						
LOT 142 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre	RO.200.12081 3/4"	Italia	SAN-O-SUB	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 315 bar si monometru la iesire dupa reductor pana la 10 bar.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm.	CE
Total lot 142						
Lotul 148						
LOT 148 Prelungitor cu prize	PM8-RS	China	APC	Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 3 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitive la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător	Prelungitor cu prize, 8 cu obturator, Lungimea cablului: 2 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. 2300W, Protecție pentru dispozitive la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător	ISO
Total lot 148						
Lotul 155						
LOT 155 Acumulator Li-Ion pentru ECG MAC-800, GE	110443-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator Li-Ion, model 2037082-001; 7.2V, 4.5Ah pentru ECG MAC-800,GE	Baterie Li-Ion originală pentru GE Healthcare ECG Mac 800 7,2 Volți 4,5 Ah - aprox. dimensiuni in mm 110x78x24 - aprox. greutate 0,238 kg	ISO
Total lot 155						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23