

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1712651428231</u> din <u>09 aprilie 2024</u>						
Obiectul achiziției: <u>Materiale electrice</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11. Tub led 9-11W	Led Tube 9W(600mm) 6000K SMD2835 OPAL+capace rotative	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	lumina alba rece 5500-6000k, 980-990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu.	Tip: Tub Led Putere: 9W Culoare:6000K Lungime: 600mm Flux luminos:980 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007461-22
12. Tub led 18-21W	Led Tube 18W (1200mm) 6000K SMD2835 OPAL+Capace Rotative	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	lumina alba rece 5500-6000K , 1920- 1930 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tip: Tub Led Putere: 18W Culoare:6000K Lungime: 1200mm Flux luminos:1940 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007461-22
13. Corp de iluminat liniar LED	Batten Linear LED lamp YGQ 600MM,24W, 6000K	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm,	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2520 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat	Certificatului de conformitate 11 A007460-22

				modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni.	Module led: criptate pe placa aluminiu Radiator: aluminiu Marime:600x75x70 mm Garantie: 36 luni	
14. Corp de iluminat liniar LED	Batten Linear Lamp A Seria 48W, 6000K, ALM48, IP65, 1200mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040-5050Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni.	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 48W Culoare:6000K Flux luminos:5060 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat Module led: criptate pe placa aluminiu Radiator: aluminiu Marime:1200x75x70 mm Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007460-22
15. Corp de iluminat led exterior	Round Ceiling Panel Surface Mounted 12W, 6000K, φ170*H22mm TS-P0312	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	forma rotundă, puterea 10-12W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasi: albă, materialul carcasi: aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 170mm, diametrul interior 150mm.	Tip: Corp iluminat aplicabil Putere: 12W Culoare:6000K Flux luminos:1460 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu D:170mm Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007462-22
16. Corp de iluminat led exterior	Ceiling Panel Surface Mounted Round 24W, 6000K, TS-P0324, φ300*h22mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	forma rotundă, puterea 24-25W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2950 Lm, tensiunea de lucru 110-240V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea	Tip: Corp iluminat aplicabil Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2920 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde	Certificatului de conformitate 11 A007462-22

				carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280mm.	Carcasa:aluminu D:300mm Garantie: 36 luni	
17. Corp de iluminat led interior	Round Ceiling Panel 18W 6000K Φ225*H22mm Cut:Φ205mm TS-P0118	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	puterea 17-19W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 205mm.	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 18W Culoare:6000K Flux luminos:2180 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminu D ext:225mm D int:205mm Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007462-22
18. Corp de iluminat led interior	Ceiling Panel Round 24W, 6000K, TS-P0124, d:300 h:22, Cut:280	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	puterea 24-25W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos: 2920 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminu D ext:300mm D int:280mm Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007462-22
20. Panel LED	Panel Back Led 45W, 6000K, LM-BL596X-45W, SMD2835, 596*596mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	încăstrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 45W Culoare:6000K Flux luminos:4050 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Difuser: LGP acrilat Marime:596x596x30 mm Unghi iluminare: 120 grade	Certificatului de conformitate 11 A007462-22

					Carcasa:aluminu Garantie: 36 luni	
22. Corp de iluminat LED	UFO High Bay Round 150W, 6000K	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	formă rotundă , diametrul 350mm, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea - neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270V, garanție minimum 36 luni, metal aluminu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pu sală de sport.	Tip: Corp iluminat UFO High Bay Round Led Putere: 150W Culoare: 6000K Grad de protecție: IP65 Tip cristal: CREE Temperatura de lucru:-40 +55 grade Luminozitate: 21 000 lm Carcasa: aluminu,turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv D:350mm Durata de viatsa: 50 000 ore Tensiune de lucru: 190-270V Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate 11 A007460-22
23. Senzor miscare cu microunde	Sistem sensor de unde micro ST701MA 220V AC recced	China	China	360 °, tensiunea de alimentare 220-240 VAC, avînd 3 butoane de reglare: time; lux;sens , distanța de detecție : 8m, ip 20, dimensiuni 77,7x46,5x44 mm, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, reglare timp de lucru 10sec...12min, puterea 1200W, garanție minim 24 luni.	Tensiune:220-240V/AC 50-60Hz Raza: 360/180 grade Sensor lumina:<3-2000Lux(ajust) Timp:10sec(+/- 3sec)-12min(+/-2min) Vit. Detectie:0.6-1.5m/s Dist. Detectie:Pod=1-8m/Perete=5-15m Butoane reglare: 3(timp/lux/sens) Putere:max.1200W Grad de protecție: IP20 Garantie: 24 luni	
24. Sensor de mișcare cu infrarosu	Sensor IR 360degrees, ST05M, white, 220V	China	China	forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperetura de lucru - 20...+40 °C, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune76 x 20.2 mm, garanție minim 24 luni.	Tensiune:220-240V/AC 50-60Hz Amplasare:Tavan Tip:Rotund/Alb Sensor lumina:<3-2000Lux(ajust) Timp:10sec(+/- 3sec)-7min(+/-1min) Raza: 360 grade Dist. Detectie: 8m Temp. de lucru:-20/+40 garde Vit. Detectie: 0.6-1.5 m/s Butoane reglare: 2(timp/lux) Putere:max.400W Grad de protecție: IP20 Garantie: 24 luni	

26. Driver	NEW Led driver LINEAR LM150_120 DC120-150V 60mA 9W	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	pentru placă de circuite integrate LED puterea 9-11 W, cu posibilitatea de al monta în tub led,	Tip: led driver pentru placa tube Putere:9W Voltaj:120-150VDC Amperaj:60mA PF:0.9	
27. Driver	NEW Led driver LINEAR LM150_120 DC120-150V 120mA 20W	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	pentru placă de circuite integrate LED, puterea 18- 20W, cu posibilitatea de al monta în tub led,	Tip: led driver pentru placa tube Putere:20W Voltaj:120-150VDC Amperaj:120mA PF:0.9	
28. Draiver led 149- 151W	Slim led driver CV 150W, 12VDC, IP67, CLPS150- W1V12	China	China	parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A,matereal carcasă :aluminu, masa: 525-535g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore, temperatura de funcționare: -20...+40 ip67, $\lambda > 88\%$, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție minim 36 luni,	Tip:Led Driver Slim Tensiune intrare: 160-265V 50/60Hz Putere: 150W Tensiune iesire: 12V Curent: Continuu Amperaj: 12.5A Grad protectie:IP67 Durata de viatsa: 50 000 ore Temperatura de lucru:-20 +40 grade Garantie:36 luni	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Zavadov Eugeniu**

În calitate de: **Manager Vinzari**

Ofertantul: **SC „Led Market” SRL**

Adresa: **juridica: Chisinau, sos. Muncesti, 801
de facto: Chisinau, bd. Moscova, 21**