



**BITAHON**  
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md  
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,  
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671  
fax: +373 22 602 901  
mob.: +373 78 444 446  
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

#### Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21081058 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1684905626617							
Denumirea procedurii de achizitie: Sistem de supraveghere video							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
32300000-6	NVR-16 canale	DS-7616N-I2	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. 16 videoclipuri + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Camera înregistrează până la rezoluție de 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod, canalele disponibile vor fi reduse la 4). Sistemul analitic VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire în regiune, detectarea mișcării, trecere a liniilor etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suportă limitarea HDD; diferite capacități pot fi alocate diferitelor canale). Interfețe: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server Web încorporat. Telecomandă, mouse inclus. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	-
	Camera Video IP exterioara	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior, generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligentă: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codex audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	-
	Camera Video IP interioara	DS-2CD1357G0-LUF	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior, generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligentă: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codex audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110×104 mm. 3 ani garanție!	-
	HDD	WD102PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7; capacitate 10TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,2 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 650 g. 2 ani garanție!	-
	Switch 24 porturi	DS-3E0326P-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Set de montare	DS-1LN5EO-UU/E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu exterior fabricat de Hikvision, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi, necranat, cu nucleu din cupru solid de 24 AWG (0,5 mm) (CU - 99,99%). Teaca - polietilena de înaltă densitate (HDPE), culoare - negru. Cove 305 m. Temperatura de funcționare: -20°C până la +60°C.	-
	Set de montare	DS-1LN5E-E/E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu de interior fabricat de Hikvision, necranat, cablu UTP categoria 5e cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Golf 305m într-o cutie individuală.	-
	Set de montare	Accesorii si materiale de fixare(inclusiv RJ-45 / box 100*100 / tros / etc.)	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii si materiale de fixare(inclusiv RJ-45 / box 100*100 / tros / etc.)	-
Servicii de montare	Lucrarile de montare si punerea in functiune	autohton	Bitahon Company SRL	Conform anexei la anuntul de participare	Lucrarile de montare si punerea in functiune	-	

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** în calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**