

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **17 febr 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL EURO LIGHT**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1770811216362 din 11 febr 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrice pentru anul 2026”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **17 febr 2026**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice pentru anul 2026”, prin procedura de achiziție valoare mică,** pentru o durată de **40 (patruzeci)** zile, respectiv până la data de **31 mart 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **17 febr 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** *Materiale electrice pentru anul 2026*

| Denumirea bunurilor      | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință              |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                        | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                   |
| <b>Bunuri/servicii</b>   |                             |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Starter S10-65W          | Starte S10                  | Olanda          | Philips      | Domeniu de putere compatibil: 30–65 W (inclusiv tuburi de 36 W). Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST171. | Domeniu de putere compatibil: 4–65 W (inclusiv tuburi de 36 W). Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. | Conform standardelor producătorului |
| Starter S4-22W           | Starter S2                  | Olanda          | Philips      | Domeniu de putere compatibil: 4–22 W. Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST111.                            | Domeniu de putere compatibil: 4–22 W. Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic.                           |                                     |
| Bec Led E27 5000 - 5500K | BA13-01080                  | China           | Brytron      | Soclu: E27. Putere nominală: 10 W. Temperatura de culoare: 5500 K (alb-neutru / lumină de zi). Flux luminos: aprox. 800-900 lm (în funcție de eficiența LED-ului). Tensiune de alimentare: AC 220-240 V / 50-60 Hz. Unghi de iluminare: ≈ 120° (sau specificat). Clasă energetică: A+ / A++ (sau                                                                                                                                                                                           | Soclu: E27. Putere nominală: 10,5 W. Temperatura de culoare: 5500 K (alb-neutru / lumină de zi). Flux luminos: aprox. 1160 lm Tensiune de alimentare: AC 220-240 V / 50-60 Hz. Unghi de iluminare: ≈ 120° (sau specificat). Clasă energetică: F. Durată de viață: minim 25.000 ore. Indice de redare a culorilor (CRI): ≥                                                                                                                                             |                                     |

|                                   |             |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |             |         |         | conform reglementărilor locale). Durată de viață: minim 15.000-25.000 ore. Indice de redare a culorilor (CRI): $\geq 80$ . Pornește instant, fără timp de încălzire. Fără pâlpâire vizibilă, fără zgomot electronic. Material ecran: difuz / opal, carcasă din aluminiu/plastic pentru disipare termică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80. Pornește instant, fără timp de încălzire. Fără pâlpâire vizibilă, fără zgomot electronic. Material ecran: difuz / opal, carcasă din aluminiu/plastic pentru disipare termică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Bandă Izolantă                    | Banda izol. | Germany | Tesa    | Bandă izolanță din PVC, destinată pentru aplicații electrice, material cu grosimea 150 $\mu\text{m}$ , rezistentă la temperaturi de până la 90 $^{\circ}\text{C}$ , culoare alb, negru, roșu, albastru, galben-verde. Analog- TESA profesional 53988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandă izolanță din PVC, destinată pentru aplicații electrice, material cu grosimea 150 $\mu\text{m}$ , rezistentă la temperaturi de până la 90 $^{\circ}\text{C}$ , culoare alb, negru, roșu, albastru, galben-verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Corp de iluminat LED proiector IP | BVP167      | Olanda  | Philips | Putere nominală: <b>15 W</b> . Flux luminos: min. <b>1200–1500 lm</b> . Temperatură de culoare: <b>6000 K</b> (alb rece). Durată de viață LED: min. <b>25.000–30.000 h</b> . Grad de protecție: min. <b>IP65</b> (rezistent la praf și jeturi de apă). Carcasă: <b>aluminiu turnat sub presiune</b> , cu sticlă securizată. Tensiune de alimentare: <b>AC 170–265 V / 50 Hz</b> . Clasă energetică: <b>A / A+</b> . Temperatura de lucru: <b>-25<math>^{\circ}\text{C}</math> ... +40<math>^{\circ}\text{C}</math></b> . Montaj: <b>suport reglabil pentru perete/pardoseală</b> . Factor de putere: $\geq 0,9$ . Unghi de iluminare: <b>100–120<math>^{\circ}</math></b> . Culoare carcasă: <b>negru</b> . | Putere nominală: <b>20 W</b> . Flux luminos: <b>2400 lm</b> . Temperatură de culoare: <b>6000 K</b> (alb rece). Durată de viață LED: <b>30.000 h</b> . Grad de protecție: <b>IP65</b> (rezistent la praf și jeturi de apă). Carcasă: <b>aluminiu turnat sub presiune</b> , cu sticlă securizată. Tensiune de alimentare: <b>AC 170–265 V / 50 Hz</b> . Clasă energetică: <b>A / A+</b> . Temperatura de lucru: <b>-25<math>^{\circ}\text{C}</math> ... +40<math>^{\circ}\text{C}</math></b> . Montaj: <b>suport reglabil pentru perete/pardoseală</b> . Factor de putere: $\geq 0,9$ . Unghi de iluminare: <b>100<math>^{\circ}</math></b> . Culoare carcasă: <b>negru</b> . |  |
| Fișă euro                         | Fisa euro   | Turcia  | Horoz   | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> . Curent nominal: <b>16 A</b> . Construcție: <b>2P+E (fază, nul, contact de protecție la împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu flexibil. Material: carcasă din <b>plastic termo-rezistent, auto-stingent</b> , cu contacte din <b>alamă/cupru nichelat</b> . Sistem de prindere: cu <b>șuruburi sau cleme rapide</b> , pentru conductoare cu secțiunea <b>1,0–2,5 mm<math>^2</math></b> . Protecție mecanică: carcasă robustă, uneori cu <b>inel cauciucat pentru cablu</b> . Temperatură de lucru: <b>-25<math>^{\circ}\text{C}</math> ... +40<math>^{\circ}\text{C}</math></b> . Analog Horoz 300.000.703 2P+N 16A.                      | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> . Curent nominal: <b>16 A</b> . Construcție: <b>2P+E (fază, nul, contact de protecție la împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu flexibil. Material: carcasă din <b>plastic termo-rezistent, auto-stingent</b> , cu contacte din <b>alamă/cupru nichelat</b> . Sistem de prindere: cu <b>șuruburi</b> , pentru conductoare cu secțiunea <b>1,0–2,5 mm<math>^2</math></b> . Protecție mecanică: carcasă robustă, uneori cu <b>inel cauciucat pentru cablu</b> . Temperatură de lucru: <b>-25<math>^{\circ}\text{C}</math> ... +40<math>^{\circ}\text{C}</math></b> .                                           |  |
| Priză industrială 3P 32A 220V     | Priza fixa  | Italia  | Scame   | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu prelungitor. Grad de protecție: minim <b>IP44</b> (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional <b>IP67</b> pentru condiții grele de lucru. Material: <b>carcasă termo-rezistentă, auto-stingentă</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu prelungitor. Grad de protecție: <b>IP44</b> . Material: <b>carcasă termo-rezistentă, auto-stingentă, antișoc</b> , contacte din cupru/alamă galvanizată. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm<math>^2</math></b> . Temperatură                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Conform standardelor producătorului

|                              |             |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|------------------------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                              |             |        |       | <b>antișoc</b> , contacte din cupru/alamă galvanizată. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm<sup>2</sup></b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de conectare prin <b>blocare baionetă</b> pentru contact sigur și rezistent. Compatibilă cu modelul de fișă din tabelul dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de conectare prin <b>blocare baionetă</b> pentru contact sigur și rezistent. Compatibilă cu modelul de fișă din tabelul dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Fișă industrială 3P 32A 220V | Fisa mobila | Italia | Scame | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Grad de protecție: minim <b>IP44</b> (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional IP67 pentru condiții grele de lucru. Tip: <b>mobilă</b> , pentru conectare la cabluri flexibile. Material: <b>carcasă termo-rezistentă, anti-șoc</b> , cu contacte din alamă sau cupru galvanizat. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm<sup>2</sup></b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de blocare prin baionetă pentru contact sigur. Compatibilă cu modelul de priză din tabelul dat. | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Grad de protecție: <b>IP44</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru conectare la cabluri flexibile. Material: <b>carcasă termo-rezistentă, anti-șoc</b> , cu contacte din alamă sau cupru galvanizat. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm<sup>2</sup></b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de blocare prin baionetă pentru contact sigur. Compatibilă cu modelul de priză din tabelul dat. | Conform standardelor producătorului |
| Clește tăietor               | W409210     | China  | Wiha  | Lungime totală: <b>160–180 mm</b> . Material: <b>oțel aliat călit</b> , muchii tăietoare induse, cu duritate ridicată pentru conductori de cupru și aluminiu. Mânere: <b>izolate</b> , ergonomice, cu protecție antialunecare. Pentru lucrări sub tensiune până la <b>1000 V AC</b> . Destinație: tăiere cabluri și conductoare electrice monofilare sau multifilare. Forță de tăiere optimizată, cu efect pârghie, pentru reducerea efortului utilizatorului. Suprafață tratată anticoroziv. Analog Knipex KN-7006180                                                                                                                            | Lungime totală: <b>160 mm</b> . Material: <b>oțel aliat călit</b> , muchii tăietoare induse, cu duritate ridicată pentru conductori de cupru și aluminiu. Mânere: <b>izolate</b> , ergonomice, cu protecție antialunecare. Pentru lucrări sub tensiune până la <b>1000 V AC</b> . Destinație: tăiere cabluri și conductoare electrice monofilare sau multifilare. Forță de tăiere optimizată, cu efect pârghie, pentru reducerea efortului utilizatorului. Suprafață tratată anticoroziv.                                                                |                                     |
| Clește patent                | W274184     | China  | Wiha  | Lungime totală: <b>180–200 mm</b> . Material: <b>oțel aliat călit</b> , cu suprafață tratată anticoroziv. Mânere: <b>izolate</b> , cu protecție împotriva șocurilor electrice, până la <b>1000 V</b> . Funcții: <b>tăiere conductoare, strângere și prindere mecanică, îndoire ușoară a conductorilor</b> . Forță de tăiere optimizată, muchii tăietoare călite pentru conductori de cupru și aluminiu. Ergonomie: mânere cu <b>priză antialunecare</b> pentru utilizare îndelungată. Greutate redusă pentru confortul muncii. Analog Knipex 0206200,200mm                                                                                        | Lungime totală: <b>180 mm</b> . Material: <b>oțel aliat călit</b> , cu suprafață tratată anticoroziv. Mânere: <b>izolate</b> , cu protecție împotriva șocurilor electrice, până la <b>1000 V</b> . Funcții: <b>tăiere conductoare, strângere și prindere mecanică, îndoire ușoară a conductorilor</b> . Forță de tăiere optimizată, muchii tăietoare călite pentru conductori de cupru și aluminiu. Ergonomie: mânere cu <b>priză antialunecare</b> pentru utilizare îndelungată. Greutate redusă pentru confortul muncii.                               |                                     |

|                                |                  |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Clește de curent multimetru    | DT-3373          | China          | Prof CEM | Domeniu de măsurare curent AC/DC: până la <b>600 A</b> . Domeniu tensiune AC/DC: până la <b>600 V</b> . Funcții multimetrice integrate: <b>rezistență, continuitate, capacitate, frecvență</b> . Funcție NCV ( <b>deteție fără contact a tensiunii</b> ). Afișaj digital iluminat, cu minim <b>4000–6000 puncte</b> . Deschidere fălci: min. <b>45 mm</b> . Precizie conform standardelor <b>CAT III 600 V / CAT II 1000 V</b> . Funcții suplimentare: <b>Hold, Max/Min, Auto-range</b> . Alimentare: baterii standard AA/AAA. Cu <b>husa de protecție și cabluri de testare, Analog CEM DT-3373</b> | Domeniu de măsurare curent AC/DC: până la <b>600 A</b> . Domeniu tensiune AC/DC: până la <b>600 V</b> . Funcții multimetrice integrate: <b>rezistență, continuitate, capacitate, frecvență</b> . Funcție NCV ( <b>deteție fără contact a tensiunii</b> ). Afișaj digital iluminat, cu minim <b>4000–6000 puncte</b> . Deschidere fălci: <b>45 mm</b> . Precizie conform standardelor <b>CAT III 600 V / CAT II 1000 V</b> . Funcții suplimentare: <b>Hold, Max/Min, Auto-range</b> . Alimentare: baterii standard AA/AAA. Cu <b>husa de protecție și cabluri de testare,</b> | Conform standardelor producătorului |
| Priză euro exterior dublă      | Priza dubla ext. | China          | Elmos    | Tensiune nominală: 220–250 V AC. Curent nominal: 16 A. Tip: dublă, cu contact de protecție (împământare). Grad de protecție: IP20 (destinată utilizării în interior, încăperi uscate). Material carcasă: plastic termo-rezistent, auto-stingent. Montaj: aplicat sau încastrat, după tipul ales. Culoare: alb. Domeniu temperatură de funcționare: –5 °C ... +40 °C. Utilizare: spații de birouri, locuințe, săli de clasă, încăperi tehnice uscate. Analog Priză dublă euro ELMOS 16A 230V Alb                                                                                                      | Tensiune nominală: 220–250 V AC. Curent nominal: 16 A. Tip: dublă, cu contact de protecție (împământare). Grad de protecție: IP20 (destinată utilizării în interior, încăperi uscate). Material carcasă: plastic termo-rezistent, auto-stingent. Montaj: aplicat sau încastrat, după tipul ales. Culoare: alb. Domeniu temperatură de funcționare: –5 °C ... +40 °C. Utilizare: spații de birouri, locuințe, săli de clasă, încăperi tehnice uscate.                                                                                                                         |                                     |
| Cutie pentru automate exterior | 63112M           | Turcia         | Makel    | Dimensiuni: 310 × 210 × 100 mm Număr de module: 12 module modulare. Grad de protecție: IP20. Material: plastic. Culoare: alb. Destinație: exterior (cutie exterioară).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensiuni: 285 × 225 × 97 mm Număr de module: 12 module modulare. Grad de protecție: IP20. Material: plastic. Culoare: alb. Destinație: exterior (cutie exterioară).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Întreprător automat B 10A      | M06N 1P B10A     | Federatia Rusa | IEK      | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Întreprător automat B 16A      | M06N 1P B16A     | Federatia Rusa | IEK      | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl.electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl.electromagnetic B, Curent (A) 16 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Întreprător automat B 6A       | M06N 1P B16A     | Federatia Rusa | IEK      | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl.electromagnetic B, Curent (A) 6 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl.electromagnetic B, Curent (A) 6 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |

|                                         |                                 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Înterupător automat diferențial B16A 2P | M06N 2P B16A                    | Federatia Rusa | IEK    | Curent nominal (In): 16 A. Număr poli: 1 fază + nul (1P + N). Sensibilitate la curent de scurgere (diferențial): 10 mA. Curba de declanșare: B (curbă B) — pentru protecție la suprasarcină și scurt-circuit moderat. Putere de întrerupere (capacitate de rupere, breaking capacity): 6000 A la 220-240 V AC. Domeniu tensiune de operare: 220-240 V AC, 50 Hz. Tip protecție diferențială: tip A (adică poate fi sensibil la componente pulsatorii de curent de scurgere). Montaj: pe șină DIN 35 mm. Cu protecție IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Curent nominal (In): 16 A. Număr poli: 1 fază + nul (1P + N). Sensibilitate la curent de scurgere (diferențial): 10 mA. Curba de declanșare: B (curbă B) — pentru protecție la suprasarcină și scurt-circuit moderat. Putere de întrerupere (capacitate de rupere, breaking capacity): 6000 A la 220-240 V AC. Domeniu tensiune de operare: 220-240 V AC, 50 Hz. Tip protecție diferențială: tip A (adică poate fi sensibil la componente pulsatorii de curent de scurgere). Montaj: pe șină DIN 35 mm. Cu protecție IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conform standardelor producătorului |
| Prelungitor bobinat 20m pentru șantier  | Prelungitor pe tambur U16-01-01 | China          | Lemira | Tensiune nominală: 220–240 V AC, 50 Hz. Curent nominal: 16 A. Putere maximă admisă:<br>– până la 3.600 W când cablul este complet derulat,<br>– până la 1.500 W pe tambur, pentru a evita supraîncălzirea. Lungime cablu: 20 m. Secțiune conductoare: 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> , cu fir de împământare. Tip cablu: cu izolație <b>rezistentă mecanic, flexibilă și rezistentă la fisuri</b> , potrivit pentru utilizare pe șantier. Număr prize: 4, toate cu contact de protecție (împământare). Tambur: robust, din plastic sau metal, rezistent la șocuri mecanice și uz dur pe șantier, cu mâner ergonomic. Protecție: IP44 – rezistent la stropi de apă și praf, pentru utilizare în medii exterioare sau pe șantier. Elemente de siguranță: protecție termică la suprasarcină și supraîncălzire (modele profesionale). Culoare cablu: portocaliu sau altă culoare vizibilă pe șantier. Utilizare: alimentarea echipamentelor electrice portabile în medii industriale, construcții și șantiere, unde este necesară mobilitate și rezistență la condiții dure. Analog RTRMAX REM 32520 | Tensiune nominală: 220–240 V AC, 50 Hz. Curent nominal: 16 A. Putere maximă admisă:<br>– până la 3.600 W când cablul este complet derulat,<br>– până la 1.500 W pe tambur, pentru a evita supraîncălzirea. Lungime cablu: 25 m. Secțiune conductoare: 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> , cu fir de împământare. Tip cablu: cu izolație <b>rezistentă mecanic, flexibilă și rezistentă la fisuri</b> , potrivit pentru utilizare pe șantier. Număr prize: 4, toate cu contact de protecție (împământare). Tambur: robust, din plastic/metal, rezistent la șocuri mecanice și uz dur pe șantier, cu mâner ergonomic. Protecție: IP44 – rezistent la stropi de apă și praf, pentru utilizare în medii exterioare sau pe șantier. Elemente de siguranță: protecție termică la suprasarcină și supraîncălzire (modele profesionale). Culoare cablu: negru. Utilizare: alimentarea echipamentelor electrice portabile în medii industriale, construcții și șantiere, unde este necesară mobilitate și rezistență la condiții dure. |                                     |
| Corp de iluminat, ucigaș de insecte     | Killer GC2-30                   | China          | Elmos  | Echipamentul va fi utilizat pentru atragerea și neutralizarea insectelor zburătoare (muște, țânțari, molii etc.) în spațiile de preparare și servire a alimentelor. Tip: corp suspendat, destinat instalării tavan. Dimensiuni: <b>570 x 105 x 270 mm</b> (± 5%). Carcasă din material rezistent (oțel inoxidabil sau aluminiu), ușor de igienizat. Tavă colectoare detașabilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Echipamentul va fi utilizat pentru atragerea și neutralizarea insectelor zburătoare (muște, țânțari, molii etc.) în spațiile de preparare și servire a alimentelor. Tip: corp suspendat, destinat instalării tavan. Dimensiuni: <b>570 x 105 x 270 mm</b> (± 5%). Carcasă din material rezistent (oțel inoxidabil sau aluminiu), ușor de igienizat. Tavă colectoare detașabilă pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |



|                           |                  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|---------------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           |                  |        |         | <p>pentru insecte, lavabilă. Design igienic, fără colțuri ascuțite, ușor de curățat. Sistem de atragere: tuburi fluorescente / LED UV-A (lungime de undă 350–370 nm). Putere totală tuburi: min. <math>2 \times 15</math> W sau echivalent LED. Suprafața acoperită: minim 60–80 m<sup>2</sup>. Metoda de neutralizare: grilaj electric de înaltă tensiune sau placă adezivă (fără risc de contaminare). Nivel zgomot: silențios, fără vibrații. Grad de protecție: minim <b>IP20</b>, preferabil <b>IP40</b>. Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Ecran de protecție împotriva contactului accidental cu grilajul electric. Produs nou, neutilizat, în ambalaj original al producătorului. Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română, rusă sau engleză. Garanție minimă: <b>24 luni</b>. Prezentarea fișei tehnice și a certificatelor de conformitate.</p> | <p>insecte, lavabilă. Design igienic, fără colțuri ascuțite, ușor de curățat. Sistem de atragere: tuburi fluorescente / LED UV-A (lungime de undă 350–370 nm). Putere totală tuburi: <math>2 \times 15</math> W. Suprafața acoperită: 100 m<sup>2</sup>. Metoda de neutralizare: grilaj electric de înaltă tensiune sau placă adezivă (fără risc de contaminare). Nivel zgomot: silențios, fără vibrații. Grad de protecție: minim <b>IP20</b>. Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Ecran de protecție împotriva contactului accidental cu grilajul electric. Produs nou, neutilizat, în ambalaj original al producătorului. Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română, rusă și engleză. Garanție: <b>24 luni</b>.</p> |                                     |
| Covoraș dielectric        | Covor dielectric | China  | PowMR   | <p>Dimensiuni: 600 mm x 600 mm (±5%). Material: cauciuc electroizolant, elastic, rezistent la uzură și la acțiunea agenților chimici și mecanici. Grosime minimă: ≥ 6 mm. Tensiune nominală de utilizare: până la 1000 V c.a. / 1500 V c.c. Tensiune de încercare: min. 5 kV timp de 1 minut, fără perforări sau descărcări. Suprafața să fie antiderapantă, pentru a preveni alunecarea operatorului. Rezistență mecanică: să suporte greutatea unei persoane cu echipament, fără deformări. Rezistență la fisuri și îmbătrânire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Dimensiuni: 600 mm x 600 mm (±5%). Material: cauciuc electroizolant, elastic, rezistent la uzură și la acțiunea agenților chimici și mecanici. Grosime: 6 mm. Tensiune nominală de utilizare: până la 1000 V c.a. / 1500 V c.c. Tensiune de încercare: min. 5 kV timp de 1 minut, fără perforări sau descărcări. Suprafața să fie antiderapantă, pentru a preveni alunecarea operatorului. Rezistență mecanică: să suporte greutatea unei persoane cu echipament, fără deformări. Rezistență la fisuri și îmbătrânire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                | Conform standardelor producătorului |
| Baterii AA                | LR6 AA           | China  | Pikcell | <p>Tensiune nominală: 1,5 V Chimie: baterie alcalină Lungime: 50,5 mm, Diametru: 14,5 mm, Greutate tipică: 24 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Tensiune nominală: 1,5 V Chimie: baterie alcalină Lungime: 50,5 mm, Diametru: 14,5 mm, Greutate tipică: 24 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Baterii AAA               | LR6 AAA          | China  | Pikcell | <p>Tensiunea nominală AAA 1,5 V Capacitatea 1100 mAh, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: 11 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Tensiunea nominală AAA 1,5 V Capacitatea 1100 mAh, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: 11 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Baterii R14               | LR14/C           | Olanda | Philips | <p>Tensiune nominală: 1,5 V, Capacitate tipică: 9.000 mAh, Greutate medie: 68 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Tensiune nominală: 1,5 V, Capacitate tipică: 9.000 mAh, Greutate medie: 68 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Baterii reîncărcabile AAA | AAA reîncărcabil | China  | Pikcell | <p>Capacitate: 900 mAh, Tensiune nominală: 1,2 V, Chimie: NiMH (Nickel-Metal Hydride), Temperatură de operare: de la –10 °C la +50 °C, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: ~ 12 g.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Capacitate: 1100 mAh, Tensiune nominală: 1,2 V, Chimie: NiMH (Nickel-Metal Hydride), Temperatură de operare: de la –10 °C la +50 °C, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: ~ 12 g.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |

Semnăt: **semnătură electronică**  
Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**  
E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**  
Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**  
Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: **Materiale electrice pentru anul 2026**

| Cod CPV     | Denumirea bunurilor                     | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare      | Clasificație bugetară (IBAN) |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 1           | 2                                       | 3                  | 4           | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                        | 10                           |
|             | Bunuri/servicii                         |                    |             |                        |                      |               |             |                          |                              |
| Lotul nr. 1 |                                         |                    |             |                        |                      |               |             |                          |                              |
| 31600000-2  | Starter S10-65W                         | buc.               | 200         | 15,00                  | 18,00                | 3000,00       | 3600,00     | Februarie—Decembrie 2026 |                              |
|             | Starter S4-22W                          | buc.               | 200         | 15,00                  | 18,00                | 3000,00       | 3600,00     |                          |                              |
|             | Bec Led E27 5000 - 5500K                | buc.               | 100         | 55,00                  | 66,00                | 5500,00       | 6600,00     |                          |                              |
|             | Bandă Izolantă                          | buc.               | 50          | 32,50                  | 39,00                | 1625,00       | 1950,00     |                          |                              |
|             | Corp de iluminat LED proiector IP       | buc.               | 5           | 265,00                 | 318,00               | 1325,00       | 1590,00     |                          |                              |
|             | Fișă euro                               | buc.               | 20          | 12,50                  | 15,00                | 250,00        | 300,00      |                          |                              |
|             | Priză industrială 3P 32A 220V           | buc.               | 5           | 150,00                 | 180,00               | 750,00        | 900,00      |                          |                              |
|             | Fișă industrială 3P 32A 220V            | buc                | 5           | 135,00                 | 162,00               | 675,00        | 810,00      |                          |                              |
|             | Clește tăietor                          | buc                | 1           | 620,00                 | 744,00               | 620,00        | 744,00      |                          |                              |
|             | Clește patent                           | buc                | 1           | 380,00                 | 456,00               | 380,00        | 456,00      |                          |                              |
|             | Clește de curent multimetru             | buc                | 1           | 1200,00                | 1440,00              | 1200,00       | 1440,00     |                          |                              |
|             | Priză euro exterior dublă               | buc                | 30          | 26,00                  | 31,20                | 780,00        | 936,00      |                          |                              |
|             | Cutie pentru automate exterior          | buc                | 5           | 110,00                 | 132,00               | 550,00        | 660,00      |                          |                              |
|             | Înterupător automat B 10A               | buc                | 20          | 57,50                  | 69,00                | 1150,00       | 1380,00     |                          |                              |
|             | Înterupător automat B 16A               | buc                | 50          | 57,50                  | 69,00                | 2875,00       | 3450,00     |                          |                              |
|             | Înterupător automat B 6A                | buc                | 10          | 57,50                  | 69,00                | 575,00        | 690,00      |                          |                              |
|             | Înterupător automat diferențial B16A 2P | buc                | 10          | 135,00                 | 162,00               | 1350,00       | 1620,00     |                          |                              |
|             | Prelungitor bobinat 20m pentru șantier  | buc                | 3           | 800,00                 | 960,00               | 2400,00       | 2880,00     |                          |                              |
|             | Corp de iluminat, ucigaș de insecte     | buc                | 3           | 440,00                 | 528,00               | 1320,00       | 1584,00     |                          |                              |
|             | Covoraș dielectric                      | buc                | 10          | 200,00                 | 240,00               | 2000,00       | 2400,00     |                          |                              |
|             | Baterii AA                              | buc                | 50          | 6,50                   | 7,80                 | 325,00        | 390,00      |                          |                              |
|             | Baterii AAA                             | buc                | 50          | 5,50                   | 6,60                 | 275,00        | 330,00      |                          |                              |
|             | Baterii R14                             | buc                | 10          | 22,50                  | 27,00                | 225,00        | 270,00      |                          |                              |
|             | Baterii reîncărcabile AAA               | buc                | 4           | 52,50                  | 63,00                | 210,00        | 252,00      |                          |                              |
| TOTAL Lot 1 |                                         |                    |             |                        |                      | 32 360,00     | 38 832,00   |                          |                              |

Semnat: **semnătură electronică**  
Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**  
E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**  
Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**  
Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**