

## Formularul de autorizare eliberat de Producător

Pentru: **DGLCA**

Prin prezentul **SOYLU GRUP** producător stabil și reputat al echipamentului pentru terenuri de joacă și aparatelor fitness care dispune de capacități tehnice de produce pe adresa: Bahçelievler Mah. 390. Cad. Nu: 36 (06850) Hasanoğlu / Ankara Turcia , autorizează SRL "Standard Impex" , str. Ion Creangă nr.9 of.1 , MD-2064, mun.Chișinău, Republica Moldova, să prezinte o ofertă și să negocieze și semneze contractul de livrare la licitația publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1622644846382](#) din 23 iunie 2021 pentru furnizarea bunurilor sus-menționate, produse de noi.

Prin prezentul prezentăm garanția noastră pentru bunurile oferite pentru furnizarea în termen de 75 de zile de către firma sus-numită , conform Invitației pentru concurs. Garanție echipamente 24 luni.

**23.06.2021**

**Director**

**Ali Soylu**

  
**SOYLU HAVUZ SANAYI**  
Metin SOYLU  
Bahçelievler Mah. 390 Cad. No: 36  
Hasanoğlu-Elmadag/ANKARA  
Elmadag Vergi Dairesi: 1352 6546 822

## DESCRIEREA TEHNICĂ LOTUL I 1.

Complex de joacă - labirint pentru activități variate (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)

Turn fara acoperis - 6 unități Confectionat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 unități) vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm, iar pe partea superioară vor fi prevăzute capace din HDPE contra factorilor atmosferici. Între stâlpi, vor fi prevăzuți parapete confectionați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn. Dimensiuni echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm 120 cm, lățime 120 cm, înălțime 340 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. –

Turn cu acoperiș - 5 unități Confectionat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea de 120 x 120 cm și înălțimea de 50 cm. Între stâlpi, vor fi prevăzuți parapete confectionați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn. Dimensiuni echipament: lungime 120 cm, lățime 120 cm, înălțime 340 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. –

Scară - 1 unitate Prevăzută cu trepte confectionate de lemn cu dimensiuni de 90 x 20 x 4 cm, precum și cu parapete confectionați din garduri metalice inclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi ansamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic.

Plasă de cățărare – 1 unitate Scară cuplată la turn constituită din elemente din frânghie, prevăzute la extremități cu manșoane cu ochi pentru fixare, atât pe turn, cât și pe fundație.

- Tub de conexiune - 5 unități Confectionat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub– piuliță. Dimensiuni: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm. –

Pod de conexiune – 4 unități Confectionat din lemn și cablu torsadat. Va conține traverse din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, susținute de frânghii orizontale. Pe laturi vor fi prevăzute protecții din plasa, confectionată din cablu torsadat, susținute de traverse orizontale, care vor face legătura între stâlpii turnurilor. Dimensiuni : lungime - 200 cm, lățime - 108 cm. –

Pod de conexiune cu plasă – 3 unități Confectionat din cablu torsadat, lemn și frânghii. Va fi prevăzut cu 2 traverse orizontale din lemn, care va lega stâlpii turnurilor. Dimensiuni: lungime – 250 cm, lățime – 105 cm, înălțime de cădere - 150 cm. –

Tobogan drept –1 unitate Confectionat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară. Dimensiuni: lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm. –

Tobogan dublu drept – 1 unitate Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară.

Dimensiuni : lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm.

- Tobogan elicoidal – minim 1 unitate Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară. Dimensiuni: lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm. –

Tobogan tub – 1 unitate Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Dimensiuni :lungime – 250 cm, diametru-800mm, înălțime de cădere - 150 cm. –

Traversă – 1 unitate Prevăzută cu inele și sfoară, confectionată din doi stâlpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și prevăzut la partea superioară cu traversă, pe care se vor monta frânghia de cățărare și inelele. Acestea vor amplasate echidistant. Dimensiuni : lungime - 220 cm, înălțime - 210 cm. –

Plasă de cățărare – 1 unitate Compusă din doi stalpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și prevăzută la partea superioară cu traversă, pe care se vor monta frânghiile orizontale și verticale, dispuse echidistant. Dimensiuni : lungime - 220 cm, înălțime - 210 cm –

Plasă de cățărare cu trepte – 1 unitate Compusă din doi stalpi din lemn uscat și fasonat ce se vor fixa în fundație de beton și legați la partea superioară printr-o traversă, pe care se vor monta doua elemente de frânghie, prevăzute cu terminații cu flanșă, pentru prinderea pe traversa echipamentului. Elementele de frânghie vor fi dispuse în plan vertical, la o înălțime de 220 cm. Dimensiuni: lungime - 115 cm, înălțime-210 cm. –

Panou cu jocuri interactive - 4 unități Prevăzut cu jocul "X O". Va fi confectionat din HDPE și se va fixa pe partea inferioară a turnurilor, pentru a fi utilizate de către copii la nivelul solului. Dimensiuni minime: 90x10x85 cm.



2. Leagăn dublu (pentru copii 2-15 ani) Confectionat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45 cm, iar înălțimea de cădere va fi de 130 cm. Stâlpii vor fi confectionați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suportți din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile vor fi confectionate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 4 cm. Lanțurile vor fi confectionate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 cm, ochi  $\varnothing 5$  mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm. Dimensiuni leagăn: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm

**SOYLU HANCI SANAYI**  
**Mehmet SOYLU**  
 Bahçelievler Mah. 390 Cad. No: 36  
 Hasanoğlu / Ümitada / ANKARA  
 Elmadag / Virm / Dairesi: 1352 6546 822



3. Leagăn dublu (pentru copii 1-3 ani) Confectionat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45 cm, iar înălțimea de cădere va fi de 130 cm. Stâlpii vor fi confectionați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile tip coș vor fi confectionate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 20 cm, înălțime : 25 cm, grosime: 3 cm. Lanțurile vor fi confectionate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 cm, ochi  $\varnothing 5$  mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm. Dimensiuni ale leagănului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm.



**SOYLU HAYAT SANAYI**

Metin SOYLU

Bahçelievler Mah. 360 Cad. No: 36

Hasanoğlu Zindadağı ANKARA

Elmadag Vergi Dairesi: 1352 6546 822

4. Leagăn pentru copii cu dizabilități : Confectionat din 4 stalpi din oțel galvanizat, protejati anticorozie prin vopsire în câmp electrostatic. Componente: ramă superioară, din oțel galvanizat curbat, în care se va fixa cei 4 stalpi și care va conține sistemul de prindere al coșului de legănare și o

traversă orizontală pe care vor fi fixate lanțurile de siguranță; coșul de legănare va conferi acces facil al scaunului cu roțile, prin deplasarea acestuia pe o platforma mobilă înclinată, va asigura controlul vitezei de legănare. Platforma interioară a coșului de legănare (pe care se va așeza scaunul cu roțile) va avea următoarele dimensiuni: lungime - 110 cm, lățime - 90 cm. Lanțurile de siguranță, vor fi confecționate din inele din oțel inoxidabil, acoperite de o teacă din polipropilenă, în scopul protejării mainilor. Dimensiuni ale leagănelui: lungime : 280 cm; lățime : 180 cm; înălțime : 260 cm.

