

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1749813475992

Obiectul achiziției: Mărfuri electrice, prin procedura de achiziție de valoare mică.

№	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	Fir electric	Fir electric PVS 3x0,75 alb	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Fir electric; categorie H03VV-F; număr fire 3*; secțiune 0,75 mm²; material cupru	Fir electric PVS 3x0,75 alb	Conform standardelor producătorului
5	Fir electric	Fir electric PV1 4 albastru	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Fir electric; categorie H07V-U; număr fire 1*; secțiune 4 mm²; material cupru; culoare albastră	Fir electric PV1 4 albastru	
6	Fir electric	Fir electric PV1 4 rosu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Fir electric; categorie H07V-U; număr fire 1*; secțiune 4 mm²; material cupru; culoare roșie	Fir electric PV1 4 rosu	
7	Fir electric	Fir electric PV1 4 galben-verde	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZKM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Fir electric; categorie H07V-U; număr fire 1*; secțiune 4 mm²; material cupru; culoare galben/verde	Fir electric PV1 4 galben-verde	
8	Cutie pentru automate cu 2 module	Tablou electric 2 module aplicabil SIVA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cutie pentru automate cu 2 module; (echivalent Makel); grad protecție IP40; număr rânduri de șine DIN 1 bucată; dimensiuni: 100*140*93 mm; protecție contra praf și umiditate; accesorii: carcasă, ușă, șină; ușă transparentă;	Cutie pentru automate cu 2 module; grad protecție IP40; număr rânduri de șine DIN 1 bucată; dimensiuni: protecție contra praf și umiditate; accesorii: carcasă, ușă, șină; ușă transparentă;	
11	Transformator de curent	Transformator de curent 200/5 TC-A TE-CO	China	TC-A	Transformator de curent (analog TE-CO TC-A 200); tensiune nominală 660 V; curent primar nominal 200 A; curent secundar nominal 5 A; grad protecție IP20. Garanție – 24 luni	Transformator de curent 200/5 TC-A TE-CO	
12	Întrerupător automat	Întrerupător automat 1P 16A B 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întrerupător automat; model BA47-29; 1P; B; curent 16 A; tensiune 220 - 240 V	Întrerupător automat 1P 16A B 6kA SG65-63	
13	Întrerupător automat	Întrerupător automat 1P 25A B 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întrerupător automat; model BA47-29; 1P; B; curent 25 A; tensiune 220 - 240 V	Întrerupător automat 1P 25A B 6kA SG65-63	

17	Priză	Priza 2P+E 16A cu capac alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Priză cu capac (echivalent Makel Defne); curent 16 A, tensiune 250 V, culoare albă	Priza 2P+E 16A cu capac alb CANDELA
18	Tub termoretractabil	Tub termocontractabil 10/5 albastru tip TUTng(SR1F) 2:1	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Tub termoretractabil; din polimer termoretracta-bil; Ø 10 mm; culoare albastră	Tub termocontractabil 10/5 albastru tip TUTng(SR1F) 2:1
19	Tub termoretractabil	Tub termocontractabil 16/8 albastru tip TUTng(SR1F) 2:1	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Tub termoretractabil din polimer termoretracta-bil; Ø 16 mm; culoare albastră	Tub termocontractabil 16/8 albastru tip TUTng(SR1F) 2:1
20	Tub termoretractabil	Tub termocontractabil 10/5 rosu tip TUTng(SR1F) 2:1	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Tub termoretractabil din polimer termoretracta-bil; Ø 10 mm; culoare roșie	Tub termocontractabil 10/5 rosu tip TUTng(SR1F) 2:1
21	Tub termoretractabil	Tub termocontractabil 16/8 rosu tip TUTng(SR1F) 2:1	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Tub termoretractabil din polimer termoretracta-bil; Ø 16 mm; culoare roșie	Tub termocontractabil 16/8 rosu tip TUTng(SR1F) 2:1
23	Lampă fluorescentă; tip formă T8	Tub fluorescent 36W 6500K T8 BELLIGHT	China și filiale alte Țări	BELLIGHT	Lampă fluorescentă; tip formă T8; putere 36 W; soclu G13; tensiune 220 V; flux luminos 2400 lm; temperatură culoare 6400 K	Tub fluorescent 36W 6500K T8
29	Fisă unghiulară	Fisa CT006 2P+E 16A alb unghi 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Fisă unghiulară; tip 2P; curent 16 A; tensiune 220-250 V	Fisă unghiulară; tip 2P; curent 16 A; tensiune 220-250 V
30	Conexiune forbox	Conector Forbox B 25 10*2,5mm ARNO	Italia	Arnocanali	Conexiune forbox; model 07-5707; curent 24 A; secțiune max. conductor 2,5 mm²	Conector Forbox B 25 10*2,5mm
31	Conexiune forbox	Conector Forbox B 40 10*4.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Conexiune forbox (analog Scame 812.375); Ø 4 mm; tensiune 450 V	Conector Forbox B 40 10*4.0mm
33	Papuc tip ghilză 2,5 mm²	Pin terminal izolat E2508 2,5mm albastru 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Papuc pentru cabluri și fire electrice (analog IEK) tip ghilză; secțiune max. conductor 2,5 mm²	Pin terminal izolat E2508 2,5mm albastru 100 bucati
34	Papuc tip ghilză 4 mm²	Pin terminal izolat E4009 4mm gri 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Papuc pentru cabluri și fire electrice (analog IEK E4009); tip ghilză; Ø 4 mm²	Pin terminal izolat E4009 4mm gri 100 bucati
35	Papuc tip ghilză 6 mm²	Pin terminal izolat E6012 6mm negru 100 bucati MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Papuc pentru cabluri și fire electrice (analog Kasan E6012); tip ghilză; Ø 6 mm²	Pin terminal izolat E6012 6mm negru 100 bucati
36	Cutie de distribuție	Cutie distributie 100x100x50 aplicabila IP55 Courbi	Grecia	Courbi	Cutie de distribuție; dimensiuni: 105*105*50 mm; grad protecție IP65; culoare gri	Cutie distributie 100x100x50 aplicabila IP55
37	Cutie de distribuție	Cutie de distributie 110x110x74 aplicabila IP65 MUTLUSAN	Turcia	Mutlusan	Cutie de distribuție; dimensiuni: 100*100*70 mm; material plastic; grad protecție IP65; gri	Cutie de distributie 110x110x74 aplicabila IP65
39	Bandă inox	Banda de montare F207 MELEC	China	MELEC	Bandă inox (analog Plamen P80-09-05); dimensiuni: 50m * 20mm * 0,7mm	Bandă inox dimensiuni: 50m * 20mm * 0,7mm

Conform
standardelor
producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M