

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL UNIVERSAL

Exemplu: **12004/ BAUKOL UNIVERSAL/ C1**

BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Pentru plăcări la exterior și interior.

SM EN 12004-1:2017

Sistemul 4

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021

| Parametru/Caracteristică | Performanță declarată | Specificații tehnice armonizate |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Reacție la foc | Clasa F | SM EN 12004-1:2017 |
| Timp deschis | 0,623 N/mm ² AF-S | |
| Alunecarea | 0,4 mm/T | |
| Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat) | 1,88 N/mm ² AF-S | |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat) | 1,21 N/mm ² CF-S | |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat) | 1,04 N/mm ² CF-A | |
| Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet – 25 cicluri (adeziv/substrat) | 0,766 N/mm ² AF-S | |
| Substanțe periculoase | 53,4 Bq/kg | |
| | | RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2 |

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)