


Specificații tehnice

|   |
|---|
| Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680505564387 din 10.04.2023 |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe    |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință   |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--|--------------------------|
| 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                        |
| <b>Bunuri/servicii</b>          |   |                 |              |   |  |                          |
| <b>Lotul 4</b>                  |   |                 |              |   |  |                          |
| 4. Glet pentru pereți și tavane |   | România         | Saint-Gobain | Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate. | Rigips Super Top<br>Glet de finisare ultrafin pe bază de ipsos destinat finisării suprafețelor de gips-carton,peretilor și tavanelor.Ambalaj 20 kg/sac.Termen de valabilitate 12 luni. | SR EN 13279-1:2009       |
| <b>Lotul 16</b>                 |   |                 |              |   |  |                          |
| 16. Placa OSB/placă             |   | Ungaria         | Swiss Krono  | Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm   | Conform cerințelor   | SR EN 13986:2004+A1:2015 |
| <b>Lotul 17</b>                 |   |                 |              |   |  |                          |
| 17. Placa OSB/placă             |   | Ungaria         | Swiss Krono  | Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x6mm  | Conform cerințelor   | SR EN 13986:200          |

|   |  |         |                     |   |  |                   |
|---|--|---------|---------------------|---|--|-------------------|
|   |  |         |                     |   |  | 4+A1:201<br>5     |
| <b>Lotul 23</b>                                   |  |         |                     |   |  |                   |
| 23. Plăci gips-carton/ placa                      |  | România | Rigips Saint-Gobain | Plăci gips-carton, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm   | Conform cerințelor   | SR EN 520+A1:2010 |
| <b>Lotul 24</b>                                   |  |         |                     |   |  |                   |
| 24. Plăci gips-carton rezistent la umezeala/placa |  | România | Rigips Saint-Gobain | Plăci gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm   | Conform cerințelor   | SR EN 520+A1:2010 |
| <b>Lotul 35</b>                                   |  |         |                     |   |  |                   |
| 35. Ghit pentru rosturi                           |  | România | Weber Saint-Gobain  | Chit pe baza de ciment de culoare bej închis, cu întarire rapidă, elastic pentru rostuirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, plăci de piatră naturală și dale de beton; deluant-apa; utilizare interior/exterior; potrivit pentru rosturi de la 1 până la 10 mm. Termen de valabilitate 12 luni. | Webercolor comfort.Chit pe bază de ciment,cu adaos de silicon,pigmenți și rășini sintetice.Flexibil,rezistent la decolorare și la acțiunea apei,cu timp de priză ideal.Pentru rostuirea plăcilor ceramice cu absorbție normală(Clasa BII,BIII) și a plăcilor cu absorbție redusă(Clasa BI),plăci porțelanate,granitogres,klinker,mozaic,marmură și alte materiale de construcții similare.Pentru pereți și pardoseli,la interior și exterior,în incinte uscate și umede.Pentru |                   |

|                   |  |         |                     |  |  |                          |
|-------------------|--|---------|---------------------|--|--|--------------------------|
|                   |  |         |                     |  | băi, bucătării, cabine de duș, pardoseli încălzite, bazine de înot. Ambalaj 2-5kg. Termen de valabilitate 24 luni. |                          |
| <b>Lotul 55</b>   |  |         |                     |  |  |                          |
| 55. Vata minerala |  | România | Isover Saint-Gobain | Vata minerala gr=50mm (rola) pentru izolarea termica si fonica a tavanelor și pereților , densitatea de la 11 kg/m3; conductivitatea termica de la 0.04W/mk; clasa de reacție la foc - CO (incombustibile) | Isover Rio Plus. Conform cerințelor.   | SR EN 13162:2012+A1:2015 |
| <b>TOTAL</b>      |  |         |                     |  |  |                          |

Semnatura:  Numele, Prenumele: Paterau Anatolie În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. "BRICOSTAR" Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 104

