

Stimata Doamna,

Va multumim pentru solicitarea dvs. de cerere de oferta.

Va prezentam mai jos oferta noastra tehnica si comerciala pentru statiile containerizate de dezinfectie necesare proiectelor de apeducte:

**STATIE CONTAINERIZATA DE DEZINFECTIE A APEI CU SOLUTIE
DE HIPOCLORIT DE NATRIU – X EURO.**

Pretul final de mai sus contine transportul pana in R.Moldova, taxele vamale aferente in cuantum de 6.5%, TVA 20% si un discount de 10% deja aplicat la pretul de catalog.

CARACTERISTICI TEHNICE:

STRUCTURA CABINA

- Dimensiune (L X l x H) : 1200 X 850 X 2150 mm
- Peretii si tavanul sunt construiti din panouri tip sandwich de 60 mm
- Structura din profile de otel galvanizat de 2 mm grosime
- Podea de 150 mm acoperita cu OSB de 3.18 mm, iar la exterior acoperita cu suprafata striata de aluminiu de 1,5 mm.

SISTEM DEZINFECTIE

- Pompa dozatoare Athena AT. (Injecta Italy) cu dozare constanta si proportionala 1xn,nx1, 4-20Ma, 160 injectari/min, 8 l/h @ 2 bari cu accesorii incluse
- Debitmetru cu impuls DN100
- Controler si analizor pentru clor cu display LCD, Nexus (Injecta Italy) NX.2000S, IP65
- Suport din plexiglass pentru sondele de clor, care include controlul debitului si functia de curatare mecanica
- Sonda de masurare a clorului D.CLP1I de la 0 la 10ppm la un pH 4-12
- Rezervor de chimicale de 100 l pentru solutia de NaOCl

ALTELE

- Ventilator 500/150, 580 m3/h, 50 W, 2500 rpm, 33dBA
- Convecteur electric cu termostat reglabil, 1000 W,
- Iluminare
- Putere instalata max 3 kW, monofazic
- Masa totala statie : 200 kg
- Racord energie electrica: pe latura din spate (850 mm) a statiei.