

Turbo

Viteză maximă a fluxului de aer și a compresorului.

Doar printr-o atingere a butonului TURBO treceți în regim de viteză maximă a ventilatorului și compresorului

Filtrare Dublă

Sistemul de filtrare dublă elimină complet substanțele nocive în doi pași succesivi, oferindu-vă aer proaspăt și curat.



Blocul de Control Ignifug.

Blocul de control este construit din material ABS cu un rating de rezistență la foc de EVA, iar suprafața exterioară este acoperită cu metal, care izolează blocul de control de foc.



Detectarea scurgerii de refrigerant Sistemul va opri automat funcționarea adătită de este detectată scurgerea de agent frigorific pentru a asigura siguranța.

Tehnologia Acoperire cu oxid de aur
Schimbătorul este rezistent la rugine, depuneri de grăsină aderente, oxidare și alte elemente corozive față de schimbătoarele obișnuite. Astfel, schimbătorul de căldură (una dintre componentele de bază ale unității de aer condiționat) are o perioadă de exploatare mai îndelungată.



Climatizoare inverter Peretto by Midea



Durabil și de încredere,
o alegere inteligentă!

Funcții



- Clasa energetică A+++
- Climatizor Inverter Peretto 9000 BTU
- Climatizor Inverter Peretto 12000 BTU
- Climatizor Inverter Peretto 18000 BTU
- Modul Wi-Fi pentru Climatizor Peretto

1

Specificațiile Produsului

Peretto by Midea



Bloc Interior Bloc Exterior		9000 BTU 9000 BTU	
Putere		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Răcire Nominală	Capacitate	Btu/h	9000(3100-11600)
Încălzire Nominală	Capacitate	Btu/h	10000(2800-11500)
Răcire Sezonieră	Putere	kW	2.8
	Clasa Eficienței Energetice		A++
Încălzire Sezonieră	Putere	kW	2.6
	Clasa Eficienței Energetice		A+
Încălzire (Cald)	Putere	kW	2.6
	SCOP	W/W	5.1
	Clasa Eficienței Energetice		A+++
Flux de Aer pentru Unitate Interioră (Hl/M/Ls)	m³/h		466/360/325
Presiune de sunet a unității (Hl/M/Ls/ft)	dB(A)		38.5/32/25/21
Nivelul de sunet interior (Hl)	dB(A)		54
	Dimensiuni (L'A'H)	mm	805x194x285
Bloc Interior	Cutie (L'A'H)	mm	870x270x365
	Greutate Net/Gross	Kg	7.6/9.7
Flux de Aer pentru unitate Exterioră	m³/h		1750
Presiune de sunet exterioră	dB(A)		55.5
Nivelul de sunet Exterior (Hl)	dB(A)		62
	Dimensiuni (L'A'H)	mm	720x270x495
Bloc Exterior	Cutie (L'A'H)	mm	835x300x540
	Greutate Net/Gross	kg	23.2/25.0
	Partea Lichidă / Partea Gazosă	mm(hc)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Partea Lichidă / Partea Gazosă	mm	28
	Diferența Maximă de Nivel	mm	10
	Temperatura de Operare	°C	17-32/0-30
	Interior (răcire/încălzire)	°C	15-50/-20-30
	Exterior (răcire/încălzire)	°C	15-50/-20-30
	Suprafața de Lucru	m²	12-25

12000 BTU 12000 BTU		18000 BTU 18000 BTU	
	220-240V, 1Ph, 50Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz
	12000(3800-14200)		18000(6300-21000)
	13000(3700-14400)		19000(4400-23000)
	3.6		5.2
	A++		A++
	2.7		4.1
	A+		A+
	2.6		4.4
	5.1		5.1
	A+++		A+++
	540/430/314		840/680/540
	40.5/34.5/25/21.0		42.5/36/26/20
	55		56
	805x194x285		957x213x302
	870x270x365		1035x295x385
	7.6/9.8		10/13
	1800		2100
	56.0		56
	63		63
	720x270x495		805x330x554
	835x300x540		915x370x615
	23.2/25.0		32.7/35.4
	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)		6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	25		30
	10		20
	17-32/0-30		17-32/0-30
	-15-50/-20-30		-15-50/-20-30
	16-35		24-50