

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITII DE VALOARE MICĂ**

1. Organizatorul procedurii de achiziție: primăria Bolohan raionul Orhei

2. Obiectul achizițiilor lucrărilor de reparații curente a străzilor din satul Bolohan raionul Orhei

№ ort.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea • de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Strada Ștefan cel Mare, L=165m (150x4; 15x3) S=645m²				
1	TsC21B1	Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, in teren catg. 11	100m ³	0,090
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 1 5-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100m ³	0,090
3	DA 11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu împănare fără înnoroire	m ³	4,500
4	DI141A	Curățirea părții carosabile prin suflare cu compresor manual	m ²	600,000
5	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizal la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m ²	6,450
6	DI 133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltie cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfallicc	t	80,000
Strada Haiducului (intersecție cu str. Ștefan cel Mare), L=67,0m, B=3m, S=201m²				
7	DA04A	Scarificacra mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pc adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impictuiri fara adunarea materialului	100m ³	0,100
8	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	2,010
9	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizal la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m ²	2,010
10	DI 133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltie cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfallicc	t	24,000