

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 (Materiale de construcție pentru tavane extensibile)						
Placă pentru tavan suspendat	Placă pentru tavan suspendat	Danemarca	Rockfon	Placa are o textură intermediară, perforată, proprietăți bune de absorbție fonică și este potrivită pentru birouri, magazine și spații publice. Dimensiuni: 600x600x13mm. Culoare: Alb. Material: Fibră minerală. Tipul încăperii: Birouri, spații publice. Clasa de pericol de incendiu: A2-s1, d0. Grosime: 13 mm. În cutie: 6,48m ² / 18 buc.	Placa are o textură intermediară, perforată, proprietăți bune de absorbție fonică și este potrivită pentru birouri, magazine și spații publice. Dimensiuni: 600x600x12mm. Culoare: Alb. Material: Fibră minerală. Tipul încăperii: Birouri, spații publice. Clasa de pericol de incendiu: A1-s1, d0. Grosime: 12 mm.	
Profil compartimentar pentru tavan suspendat	Profil compartimentar	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic.	Profilul compartimentar pentru tavan suspendat 600x26x24mm se utilizează	Profilul compartimentar pentru tavan suspendat 600x25x24mm se utilizează	

	pentru tavan suspendat		A.Ş.	pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 23mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unităţi în ambalaj: 75 buc.	pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 600x25x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 23mm.	
Profil secundar pentru tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan suspendat	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic. A.Ş.	Profilul secundar pentru tavan suspendat 1200x26x24mm se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 1200x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 1,4 buc. Unităţi în ambalaj: 60 buc.	Profilul secundar pentru tavan suspendat 1200x25x24mm se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 1200x25x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 26mm.	
Profil principal pentru tavan suspendat	Profil principal pentru tavan suspendat	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic. A.Ş.	Profil principal pentru tavan suspendat 3600x38x24mm se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 3600x26x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 26mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,23 buc. Unităţi în ambalaj: 30 buc.	Profil principal pentru tavan suspendat 3600x32x24mm se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Dimensiuni: 3600x32x24mm. Culoare: Alb. Material: Oţel galvanizat. Reacţia la foc: A1. Grosimea totală: 26mm.	
Profil perimetral pentru tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan suspendat	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic. A.Ş.	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000x22x22mm. se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Profilul perimetral reprezintă un profil de colţ fabricat din aluminiu laminat, gros. Suprafata exterioara a profilului de colţ este vopsită cu vopsea alba mat. Profilul de colţ serveşte drept suport de reazem, cum se mai spune, suport perimetral pentru plite şi pentru profilele principale	Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000x20x20mm. se utilizează pentru fixarea şi susţinerea tavanului suspendat. Profilul perimetral reprezintă un profil de colţ fabricat din aluminiu laminat, gros. Suprafata exterioara a profilului de colţ este vopsită cu vopsea alba mat. Profilul de colţ serveşte drept suport de reazem, cum se mai spune, suport perimetral pentru plite şi pentru profilele principale	

				și secundare ale carcasei metalice a tavanelor suspendate. Dimensiuni: 3600x22x22mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,20 buc. Unități în ambalaj: 30 buc.	și secundare ale carcasei metalice a tavanelor suspendate. Dimensiuni: 3000x20x20mm. Culoare: Alb. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 30mm.	
Tijă susținere cu cârlig zincat	Tijă susținere cu cârlig zincat	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic. A.Ş.	Tijă susținere cu cârlig zincat,250mm. Tijă susținere cu cârlig este o piesă metalică din sârmă zincată de oțel cu diametrul 4 mm. La un capăt este îndoită în formă de cârlig, cu diametru interior de 6 mm. Se utilizează în combinație cu piesa de prelungire (fluturaș) și tija cu inel. Sistemul de suspensie este esențial pentru siguranța întregii structuri a tavanului suspendat. Dimensiuni: 25x0,4 cm. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 4 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc. Încărcare maximă: 40 kg.	Tijă susținere cu cârlig zincat,250mm. Tijă susținere cu cârlig este o piesă metalică din sârmă zincată de oțel cu diametrul 4 mm. La un capăt este îndoită în formă de cârlig, cu diametru interior de 6 mm. Se utilizează în combinație cu piesa de prelungire (fluturaș) și tija cu inel. Sistemul de suspensie este esențial pentru siguranța întregii structuri a tavanului suspendat. Dimensiuni: 25x0,4 cm. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 4 mm.	
Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm	Turcia	Şems Metal San. Ve Tic. A.Ş.	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm. Arcul de suspensie (fluturaș) se folosește la tavanele casetate, pentru prelungirea tijelor, cât și în calitate de conector între tije. Cu ajutorul acestei piese, se ajustează înălțimea planului tavanului. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1. Grosimea totală: 0,7 mm. Norma de consum / metru pătrat: 0,67 buc.	Arc dublu de suspensie, tip fluturaș 0.8mm. Arcul de suspensie (fluturaș) se folosește la tavanele casetate, pentru prelungirea tijelor, cât și în calitate de conector între tije. Cu ajutorul acestei piese, se ajustează înălțimea planului tavanului. Material: Oțel galvanizat. Reacția la foc: A1.	

Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavage din gips-carton)

Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	R. Moldova	Ongrochim	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	R. Moldova	Ongrochim	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept	

				reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	R. Moldova	Ongrochim	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO CW 100	Profil PRO CW	R.	Ongrochim	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este	

0.50mm, 3m.	100 0.50mm, 3m.	Moldova		unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	R. Moldova	Ongrochim	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici:	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici:	

				Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	
Profil de colț din aluminiu perforat	Profil de colț din aluminiu perforat	R. Moldova	Ongrochim	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	
Lotul 5 (Materiale de ermetizare)						
Ermetic 300 ml. (negru)	Izolant acoperisuri Elasto Rubber 300ml	Olanda	Bostik (Den Braven)	Ermetic 300 ml. (negru). Este un sigilant monocomponent de înaltă calitate, pe bază de cauciuc sintetic, ideal pentru diverse aplicații de etanșare și reparații. Etansant cu o componență de înaltă calitate pe bază de cauciuc sintetic, este proiectat pentru acoperișuri, conducte, rosturi de expansiune și îmbinări pe fațade. Caracteristici: Culoare: Negru. Destinație: Pentru acoperiș Domeniul de utilizare: Exterior și interior Tip: Cauciuc sintetic Volum: 300 ml.	Ermetic 300 ml. (incolor). Este un sigilant monocomponent de înaltă calitate, pe bază de cauciuc sintetic, ideal pentru diverse aplicații de etanșare și reparații. Etansant cu o componență de înaltă calitate pe bază de cauciuc sintetic, este proiectat pentru acoperișuri, conducte, rosturi de expansiune și îmbinări pe fațade. Caracteristici: Culoare: Incolor. Destinație: Pentru acoperiș Domeniul de utilizare: Exterior și interior Tip: Cauciuc sintetic Volum: 300 ml.	

Silicon sanitar transparent, 280 ml.	Silicon Sanitar transparent 280ml	Olanda	Bostik (Den Braven)	Silicon sanitar transparent, 280 ml., este utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Ideal pentru materiale plastice (PVC, polycarbonat, plexiglas), piatră, cărămidă și metale (puternic oxidabile), (cupru, zinc, fier, aluminiu, alamă, inox). Angrenează fără grunduire orice material de construcții: beton, piatră, piatră naturală, ceramică, email, sticlă, metal, cauciuc, lemn și plastic (acrilic, PVC, ABS, polistiren, poliesther). Nu are aderență la bitum, polietilenă, polipropilenă și teflon. Proprietăți: nu se vopsește. păstrează flexibilitatea după solidificare. ușor de utilizat. se aplică la temperaturi de la -50 până la +150 °C. aderență excelentă fără grunduire. rezistent la apă. rezistent la razele UV. rezistent la mușcăi. rezistent la substanțe chimice. Caracteristici: Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 (C°) Tip: Siliconic Volum: 280 ml.	Silicon sanitar transparent, 280 ml., este utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Ideal pentru materiale plastice (PVC, polycarbonat, plexiglas), piatră, cărămidă și metale (puternic oxidabile), (cupru, zinc, fier, aluminiu, alamă, inox). Angrenează fără grunduire orice material de construcții: beton, piatră, piatră naturală, ceramică, email, sticlă, metal, cauciuc, lemn și plastic (acrilic, PVC, ABS, polistiren, poliesther). Nu are aderență la bitum, polietilenă, polipropilenă și teflon. Proprietăți: nu se vopsește. păstrează flexibilitatea după solidificare. ușor de utilizat. se aplică la temperaturi de la -50 până la +150 °C. aderență excelentă fără grunduire. rezistent la apă. rezistent la razele UV. rezistent la mușcăi. rezistent la substanțe chimice. Caracteristici: Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 (C°) Tip: Siliconic Volum: 280 ml.	
Adeziv de montaj instant mamut H980, 290 ml.	Adeziv Higt Tack H980 Premium 290ml	Olanda	Bostik (Den Braven)	Adeziv de montaj instant Mamut H980, 290 ml. Adeziv profesional cu fixare inițială instantanee și rezistență extremă, potrivit pentru aplicații de construcții și asamblare. Formula sa nu pătează și	Adeziv de montaj instant Mamut H980, 290 ml. Adeziv profesional cu fixare inițială instantanee și rezistență extremă, potrivit pentru aplicații de construcții și asamblare. Formula sa nu pătează și	

				oferă aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede. Caracteristici principale: Fixare instantanee, rezistență finală foarte mare. Fără pătare – sigur pentru piatră naturală și materiale poroase. Aderență perfectă fără grund, inclusiv pe suprafețe umede. Potrivit pentru interior și exterior. Compatibil cu numeroase materiale: beton, lemn, metal, PVC, piatră, ceramică. Ambalaj: cartuş 290 ml.	oferă aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede. Caracteristici principale: Fixare instantanee, rezistență finală foarte mare. Fără pătare – sigur pentru piatră naturală și materiale poroase. Aderență perfectă fără grund, inclusiv pe suprafețe umede. Potrivit pentru interior și exterior. Compatibil cu numeroase materiale: beton, lemn, metal, PVC, piatră, ceramică. Ambalaj: cartuş 290 ml.	
Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)						
Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, <i>(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)</i>	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior	Ucraina	Sweetondale	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, <i>(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)</i> Este destinat pentru montarea acoperişurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile <i>(ciment-nisip)</i>. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, <i>(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)</i> Este destinat pentru montarea acoperişurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile <i>(ciment-nisip)</i>. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg	

				Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau <i>analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>)	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior	Ucraina	Sweetondale	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau <i>analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau <i>analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Lotul 7 (Consumabile și accesorii)						
Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m).	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m)	Romania	Beorol	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	
Folie de polietilenă 80mk, 3m.	Folie de polietilenă 80mk, 3m.	Turcia	Tircia	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 microni Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 microni Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	

Disc pentru tăiat metal și inox, 230x2,0x22,23 mm.	Disc pentru tăiat metal și inox, 230x1,9x22,23 mm.	China	China	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Disc pentru tăiat metal și inox 230x1,9x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	
Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	China	China	Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	
Lotul 8 (Elemente de fixare)						
Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	

				Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	

				Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat	

				Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel	

				Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	
Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord	Polonia	Wkret-Met	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți:	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți:	

				Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord	Polonia	Wkret-Met	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 8x80mm cu surub, universal	Diblu 8x80mm cu surub, universal	Polonia	Wkret-Met	Diblu 8x80mm cu surub, universal 100buc. (cutie). Diblul universal cu șurub, echipat cu cap	Diblu 8x80mm cu surub, universal 100buc. (cutie). Diblul universal cu șurub, echipat cu cap	

				PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal	Polonia	Wkret-Met	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90	Diblu 10/6,0x90 cu șurub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90	

				Sub cheie: 10	Sub cheie: 10	
Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Polonia	Wkret-Met	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	
Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat	

				Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	
Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	
Ancora Bierbach 6x60, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Ancora Bierbach 6x60	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6	

				Lungimea produsului, mm: 60	Lungimea produsului, mm: 60	
Ancora Bierbach 6x40, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Ancora Bierbach 6x40	China	Shanghai uni-star industrial & Trading Co. LTD	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	
Lotul 9 (Produse metalurgice)						
Cornier 35x35x3mm.	Cornier 35x35x3mm.	Ucraina	Metinvest	Cornier 35x35x3mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 3 mm Greutate bară: ~ 9.66 Kg Latura A: 35 mm Latura B: 35 mm Greutate metru liniar: ~ 1.61 Kg	Cornier 35x35x3mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 3 mm Latura A: 35 mm Latura B: 35 mm	
Cornier 40x40x4mm.	Cornier 40x40x4mm.	Ucraina	Metinvest	Cornier 40x40x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului:	Cornier 40x40x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului:	

				Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Greutate bară: ~ 14.52 Kg Latura A: 40 mm Latura B: 40 mm Greutate metru liniar: ~ 2.42 Kg	Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Latura A: 40 mm Latura B: 40 mm	
Cornier 50x50x4mm.	Cornier 50x50x4mm.	Ucraina	Metinvest	Cornier 50x50x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Greutate bară: ~ 18.36 Kg Latura A: 50 mm Latura B: 50 mm Greutate metru liniar: ~ 3.06 Kg	Cornier 50x50x4mm. Cornierul cu laturi egale este fabricat din otel carbon laminat la cald, sub forma unui unghi drept cu ambele laturi egale. Mai este cunoscut și sub denumirea de profil L Detalii ale produsului: Lungime: 6 m Grosime: 4 mm Latura A: 50 mm Latura B: 50 mm	
Țeavă profilată 50×50x4 mm.	Țeavă profilată 50×50x4 mm.	Ucraina	Metinvest	Țeavă profilată 50×50x4 mm. Dimensiuni: 50x50 mm. Grosime: 4,0 mm. Lungime: 6 m	Țeavă profilată 50×50x4 mm. Dimensiuni: 50x50 mm. Grosime: 4,0 mm. Lungime: 6 m	
Țeavă profilată 25×25x2 mm.	Țeavă profilată 25×25x2 mm.	Ucraina	Metinvest	Țeavă profilată 25×25x2 mm. Dimensiuni: 25x25 mm. Grosime: 2,0 mm. Lungime: 6 m	Țeavă profilată 25×25x2 mm. Dimensiuni: 25x25 mm. Grosime: 2,0 mm. Lungime: 6 m	
Țeavă profilată 50×25x3 mm.	Țeavă profilată 50×25x3 mm.	Ucraina	Metinvest	Țeavă profilată 50×25x3 mm. Dimensiuni: 50x25 mm. Grosime: 3,0 mm. Lungime: 6 m	Țeavă profilată 50×25x3 mm. Dimensiuni: 50x25 mm. Grosime: 3,0 mm. Lungime: 6 m	
Oțel beton, 12 mm.	Oțel beton, 12 mm.	Ucraina	Metinvest	Oțel beton, 12 mm. Caracteristici tehnice: Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 12 mm	Oțel beton, 12 mm. Caracteristici tehnice: Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 12 mm	
Oțel beton, 8 mm.	Oțel beton, 8 mm.	Ucraina	Metinvest	Oțel beton, 8 mm. Caracteristici tehnice:	Oțel beton, 8 mm. Caracteristici tehnice:	

				Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 8 mm	Tip produs: Oțel beton Clasă de rezistență: A1 Formă: Bară striată Lungime nominală: 6 m Diametru: 8 mm	
Oțel rotund 5,5 mm.	Oțel rotund 5,5 mm.	R. Moldova	Uzina Metalurgica	Oțel rotund 5,5 mm. Tip produs: Oțel rotund Lungime: 6 m Diametru: 5.5 mm.	Oțel rotund 5,5 mm. Tip produs: Oțel rotund Lungime: 6 m Diametru: 5.5 mm.	
Tablă neagră, 6000x1500x8 mm.	Tablă neagră, 6000x1500x8 mm.	Ucraina	Metinvest	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 8 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 8 mm.	
Tablă neagră, 6000x1500x4 mm.	Tablă neagră, 6000x1500x4 mm.	Ucraina	Metinvest	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 4 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 6000 mm. Lățime: 1500 mm. Grosime: 4 mm.	
Tablă zincată, 2000x1000x0,5 mm.	Tablă zincată, 2000x1000x0,5 mm.	Turcia	Turcia	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 2000 mm. Lățime: 1000 mm. Grosime: 0,5 mm.	Tablă neagră Dimensiuni: Lungime: 2000 mm. Lățime: 1000 mm. Grosime: 0,5 mm.	
Sîrmă arsă	Sîrmă arsă, 1,2mm	R. Moldova	Uzina Metalurgica	Sîrmă arsă, diametru 1,2 mm	Sîrmă arsă, diametru 1,2 mm	
Sîrmă arsă	Sîrmă arsă, 3mm	R. Moldova	Uzina Metalurgica	Sîrmă arsă, diametru 3 mm	Sîrmă arsă, diametru 3 mm	
Lotul 10 (Accesorii pentru uși)						
Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 , pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	

Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 , pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm	China	Shanghai Anbo-Bona Security Technology Co, Ltd	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 , pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	
Lotul 11 (Plinte și accesorii)						
Colț exterior plintă	Colț exterior plintă	Polonia	VOX	Colț exterior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț exterior plintă PVC Profi frasin	
Colț interior plintă	Colț interior plintă	Polonia	VOX	Colț interior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț interior plintă PVC Profi frasin	
Elemente de îmbinare plintă	Elemente de îmbinare plintă	Polonia	VOX	Elemente de îmbinare plintă PVC Profi 503 frasin	Elemente de îmbinare plintă PVC Profi frasin	
Plintă PVC	Plintă PVC	Polonia	VOX	Plintă PVC Profi 503 frasin Lungime 2,5 m.	Plintă PVC Profi 503 Lungime 2,5 m.	
Terminație plintă dreapta	Terminație plintă dreapta	Polonia	VOX	Terminație plintă PVC dreapta Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC dreapta Profi frasin	
Terminație plintă stînga	Terminație plintă stînga	Polonia	VOX	Terminație plintă PVC stînga Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC stînga Profi frasin	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ”Tincomerț Invest” SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. 42