

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1645528743044 din 09 martie 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea, lac, diluant .							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii							
1	Vopsea culoarea alba	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidica, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 – 13 m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Vopsea alchidica, culoarea alb. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 – 13 m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg</p>	
2	Vopsea culoarea gri/sura	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidica, gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru</p>	<p>Vopsea alchidica, gri/sura. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru</p>	

					sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
3	Vopsea culoarea galbena	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica , galbena. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidica , galbena. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
4	Vopsea culoarea rosie	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidica , rosie. Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
5	Vopsea culoarea maro/cafeniu	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii.	Vopsea alchidica , maro/cafeniu. Rezistenta buna la intemperii.	

					<p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii.</p> <p>In ambalaj de: 2.7 kg</p>	
6	Vopsea culoarea verde	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidica , verde.</p> <p>Rezistenta buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii.</p> <p>In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	<p>Vopsea alchidica , verde.</p> <p>Rezistenta buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati.</p> <p>COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii.</p> <p>In ambalaj de: 2.7 kg</p>	
7	Vopsea culoarea albastru	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidica , albastra .</p> <p>Rezistenta buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru</p>	<p>Vopsea alchidica , albastra .</p> <p>Rezistenta buna la intemperii.</p> <p>Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore.</p> <p>Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru</p>	

					sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
8	Vopsea culoarea negru	GAMA COLOR	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica , neagra . Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Vopsea alchidica , neagra . Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
9	Lac culoarea stejar Mostra la culoare obligatoriu.	COLOREX	RM	Cheton Grup	Lac cafeniu deschis pentru lucrari la interior si exterior. Se utilizeaza pentru acoperirea decorativa a suprafetelor exterioare din lemn (garduri, balustrade , banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,5 kg	Lac cafeniu deschis pentru lucrari la interior si exterior. Se utilizeaza pentru acoperirea decorativa a suprafetelor exterioare din lemn (garduri, balustrade , banci de gradina) COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,5 l/ 2.3 kg	
10	Diluant White-Spirit	Diluant	RM	Cheton Grup	White -Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidica de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans (0,9 L.- 1 st.) In cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun.diluant pentru vosea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	White -Spirit incolor.pentru diluarea vopselelor alchidica de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans (0,9 L.- 1 st.) In cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun.diluant pentru vosea email; INLOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA.	
11	Diluant (pentru lac)	KOLOREX	RM	Cheton Grup	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans(0,9 L/ 1,0 L- 1 st.) In cazul	Diluant incolor.pentru diluarea lacului. Compatibil cu lacul. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans	

					contactului cu pielea se spala cu apa si sapun;	(0,9 L- 1 st.) In cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun;	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1