

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1590758460188** din **„06” iunie 2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabilelor de laborator pentru anul 2020**

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33140000-3	Centrifuge tubes 15 mL	TYA03-D Tuburi pentru centrifugare, volum 15ml, sterile	China	NTL Co., Ltd	Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 15,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustițe”, cu gradație vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereți ultra transparenți, groși ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistență foarte înaltă la solvenți. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide ușor printr-o singură operație manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiații, non-citotoxice.	Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 15,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustițe”, cu gradație vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereți ultra transparenți, groși ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistență foarte înaltă la solvenți. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide ușor printr-o singură operație manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiații, non-citotoxice.	CE, ISO
12	33140000-3	Suport pentru tuburi de 50 ml	TYA25 Suport pentru tuburi de 50 ml	China	NTL Co., Ltd	Polipropilen de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă, autoclavabile. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, 21 locuri (3x7).	Polipropilen de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă, autoclavabile. Găurele suportului au diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, 20 locuri (4x5).	CE, ISO

25	33140000-3	Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl	A3030 Pipeta automat cu volum variabil 1000-5000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 1000-5000 mkl cu pasul de 50mkl, precizia +/-1,0 – 1,2; CV ≤ 0,5 %. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate; Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate.	CE, ISO
26	33140000-3	Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl	A3028 Pipeta automat cu volum variabil 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Micropipeta cu volum variabil 100-1000mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 100-1000 mkl cu pasul de 5mkl, precizia +/-1,2 – 1,5; CV ≤ 0,5 - 1,0 %. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate; Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate.	CE, ISO
27	33140000-3	Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl	A3024 Pipeta automat cu volum variabil 0,5-10 mkl	China	NTL Co., Ltd	Micropipeta cu volum variabil 1-10mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 0,5-10 mkl cu pasul de 0,1mkl, precizia +/-3,0 – 10,0; CV ≤ 2,0 - 3,0 %. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate; Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate.	CE, ISO
28	33140000-3	Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl	A3026 Pipeta automat cu volum variabil 20-200 mkl	China	NTL Co., Ltd	Micropipeta cu volum variabil 20-200mcl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 20-200 mkl cu pasul de 5mkl, precizia +/-1,5 – 3,0; CV ≤ 1,0 – 1,5 %. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate; Instrucțiunile de utilizare a truselor vor conține caracteristicile de performanță și calitate.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**