

Reparația unor sectoare de străzi în variantă albă în satul Sturzovca raionul Glodeni

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Alexandru Donici - str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni (cu materialele beneficiarului)		
		Capitolul 1.1. Partea carosabila		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3	4,704
4	TsI50A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t	579,330
		Capitolul 1.2. Reconstructia podetului tubular cu D=1 m		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	8,000
6	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3,400
7	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a elementelor circulare prefabricate din beton (K=2)	m	7,900
8	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (doar manopera si utilajul)	m3	2,480
9	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3	2,020
10	DI129	(Piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,400
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - Umplutura	100 m3	0,140
		Capitolul 2. str. Democratiei (cu materialele beneficiarului)		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,600
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,600
14	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3	1,254
15	TsI50A1	Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t	154,490

Elaborat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

0