

К4 СЕРИЯ



HIDROMEK





K4 SERIES

НОВАЯ СЕРИЯ K4 МАРКИ HİDROMEK

Самое новое и самое лучшее
решения для вашей работы!

Новая серия экскаваторов-погрузчиков K4 марки HİDROMEK четвертого поколения – это ваши помощники в работе для отличного выполнения задач копания и погрузки.

Экскаваторы-погрузчики серии K4 привлекают внимание своими инновациями и великолепной технологией, а также простотой и безопасностью использования и комфортабельной кабиной для работы как в поле, так и городе.





Производительность.....	6-7
Долговечность.....	8-9
Технология.....	10-15
Безопасность.....	16-17
Орега.....	18
Комфорт.....	19
Smartlink.....	20-21
Простота технического обслуживания.....	22-23
Технические характеристики.....	24-28

Информация, изображения и оборудование, представленные в этой брошюре, являются или стандартными или опционными, в зависимости от конфигурации. Компания HİDROMEK имеет право изменять технические характеристики и конструкции моделей, указанных в брошюре, без предварительного уведомления.







Отличные Эксплуатационные Характеристики

Экскаватор-погрузчик серии K4 предлагает многосторонние решения с преимуществом возможности использования для различных работ!

Серия K4 позволяет вам работать эффективно и продуктивно благодаря имеющемуся оборудованию. Модель HMK 102B с ее маленькими передними колесами и модель HMK 102S с четырьмя одинаковыми колесами превышают ваши ожидания, предлагая такое преимущество, как возможность использования для многих разнообразных работ.

Серия K4, разработанная для суровых географических условий и сложных условий эксплуатации, увеличивает вашу производительность благодаря прочной конструкции и эффективной гидравлической системе, которая обеспечивает максимальное вырывное усилие даже при малых оборотах и имеет мощный поток масла.

Экскаваторы-погрузчики серии K4 марки HİDROMEK облегчают работу по выемке грунта, на объектах инфраструктуры, с надстройками, в сельском и лесном хозяйстве, при проектировании ландшафта и в других сферах промышленности благодаря их использованию с разным навесным оборудованием, например, выравнивающей лопатой, виловым погрузчиком, молотом, буром, бревнозахватом, маятниковым ковшом, отвальным снегоочистителем, ковшом для сбора обрезков и бумаги, ковшом с открывающимся днищем, ковшом для сбора камней, трапециевидным ковшом, риппером и полип-устройством, что дает вам выгоды, которых вы ожидаете.

На 20 % быстрее

Экскаваторы-погрузчики серии K4 с ускоренными перемещениями благодаря улучшенной конструкции цилиндра погрузчика делают много работы за короткое время при выполнении операций по погрузке и разгрузке.

На 3 % больше эффективности

Экскаваторы-погрузчики серии K4 делают больше работы с использованием меньшего количества топлива благодаря усовершенствованиям, сделанным в конструкции цилиндра.



1 Прочная стальная конструкция для сложных условий эксплуатации



2 Форма ковша обратной лопаты оптимизирована и спроектирована для обеспечения улучшенных эксплуатационных характеристик



3 Долговечная конструкция зубьев



4 Более долговечный ковш переднего погрузчика, усиленный сталью hardox




5 Устройство поддержки стрелы погрузчика



6 Более долговечная конструкция передней решетки двигателя и защитного бампера

Прочная Стальная Конструкция, Отличная Долговечность!

Экскаваторы-погрузчики серии K4, изготовленные согласно улучшенной технологии и с применением улучшенных методов сварки на современных производственных площадках компании HIDROMEK, имеют максимальные эксплуатационные характеристики, долгий срок службы и предлагают бесперебойную эксплуатацию в сложных полевых условиях благодаря их прочной стальной конструкции. Мощные конструкции стрел погрузчика и экскаватора, и их рычаги и шасси спроектированы для суровых условий и увеличенной долговечности.





Мощность и технология объединены

Прочная технологичная внутренняя конструкция серии K4 гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и экономию топлива

Сиденье со встроенными джойстиками

Встроенные в сиденье джойстики позволяют оператору комфортно работать как с обратной лопатой, так и с погрузчиком, наблюдая за боковыми углами.

Автоматический наклон

В кабине серии K4, которая удобно устанавливается в положения для работы с обратной лопатой и погрузчиком, функция автоматического наклона сиденья (Autotilt), запатентованная компанией HİDROMEK, позволяет рулевому колесу автоматически подниматься при повороте сиденья назад, что обеспечивает быстрый переход в положение для работы с обратной лопатой.

Кнопка переводного механизма для функции обратной лопаты или погрузчика

Позволяет оператору контролировать обратную лопату или погрузчик, если это необходимо, не меняя направление сиденья.

*На рисунке показан интерьер кабины модели **ALPHA**

Передний
информационный
экран


Сиденье со
встроенными
джойстиками

Автоматический
наклон

Кнопка переводного механизма
для функции обратной лопаты
или погрузчика



5 Задний информационный экран



1 Сиденье со встроенными джойстиками



2 Автоматический наклон



3 Кнопка переводного механизма для функции обратной лопаты или погрузчика



Передний информационный экран



Задний информационный экран

Экраны

В кабине имеется 2 разных экрана на сторонах обратной лопаты и погрузчика. В модели Sura посредством заднего экрана с интерфейсом Opera от компании HiDROMEK обеспечивается простой доступ к функциям, таким как, регулировка скорости в зависимости от типа навесного оборудования машины, и к экрану с информацией о периодическом техническом обслуживании.

Передний
информационный
экран

Сиденье со
встроенными
джойстиками

Автоматический
наклон

Кнопка переводного механизма
для функции обратной лопаты
или погрузчика



5 Задний
информационный
экран

*На рисунке показан интерьер кабины модели **SUPRA**



Полностью автоматическая трансмиссия



Tipshift



Функция возврата к копанию



Кнопка управления интерфейсом Орега, встроенная в сиденье (**)

Гидравлический насос, чувствительный к нагрузке (*)

Клапаны с функцией FLOW/SHARING, предлагаемые вместе с поршневым насосом, обеспечивают одновременное движение стрелы, рычагов и ковша, даже при небольших оборотах двигателя независимо от нагрузки и квалификации оператора.

(*) Эта функция является опциональной в зависимости от пакета.



Небольшой наклон левого джойстика более удобен для оператора при работе на стороне погрузчика.



Электронный ручной тормоз (**)



Система стабилизации движения (MSS)



Гнездо USB



Пропорциональное управление стабилизаторами (**)

Дифференциал с ограниченной пробуксовкой (LSD)

Благодаря системе LSD, обеспечивающей наиболее эффективную силу сцепления на сложных почвах с риском буксования, периоды замены шины машины увеличиваются, при чем время рабочего цикла и экономия топлива значительно увеличиваются.

Система стабилизации движения (MSS) (*)

Благодаря системе MSS достигается максимальная производительность вследствие предотвращения падения груза из переднего ковша на ухабистой местности.

Автоматическая система стабилизации движения (MSS) (*)

Автоматическая система MSS гарантирует простоту использования машины, так как она активируется автоматически при определенной скорости.

(**) Эта функция доступна только в модели **SUPRA**

Безопасная рабочая среда!

- Кабина с системами ROPS и FOPB
- Широкий угол обзора
- Светодиодное освещение (*)
- Светодиодный маячок (*)
- Система предупреждения о перегрузке (*)
- Предохранительные клапаны для стрелы и рычага (*)
- Функция автоматической блокировки стрелы активируется после поворота оператора на сторону погрузчика из положения управления обратной лопатой. (*)
- Для технического обслуживания и получения доступа к двигателю в цилиндр рычага погрузчика встроен блокиратор стрелы.
- Предохранительные клапаны на дополнительных боковых опорах могут использоваться для обеспечения безопасности, когда машина используется стационарно.
- Блокиратор заднего экскаватора с механическим приводом, которые обеспечивают безопасное движение машины, удерживая заднюю стрелу неподвижной во время движения машины.
- Благодаря тормозной системе и системе экстренного торможения, при экстраординарных ситуациях, например, если заглох двигатель, машина безопасно останавливается при небольшом нажатии на педаль.
- Иммобилайзер

(*) Эта функция является опциональной в зависимости от пакета.





Интерфейс OPERA, помощник в полевых условиях

Экскаваторы-погрузчики серии K4 оснащены интерфейсом Opera (интерфейс оператора от компании HIDROMEK), позволяющей оператору легко управлять машиной и чувствовать себя комфортно и расслаблено, как будто он работает в офисе. Через интерфейс Opera с управлением через задний экран оператор может легко получать доступ к многим функциям.

- Регулировка скорости через задний экран в зависимости от навесного оборудования.
- Управление радио через Bluetooth (*)
- Выбор языка
- Данные о часах и подробностях работы
- Информация о состоянии машины
- Контроль времени технического обслуживания через экран периодического технического обслуживания
- Доступ к странице сервисного обслуживания (авторизованные сервисные работы)
- Управление функциями, такими как, громкость, звук касания клавиш и время, через меню регулировки

Кроме этих функций в серии K4 предлагаются:

- Управление клапаном линии дробилки из кабины (*)
- Регулировка стороны обратной лопаты из кабины посредством системы переключения гидравлического стола (*)
- Быстрая замена навесного оборудования благодаря быстросъемному соединению
- Автоматический насос подачи топлива (*)
- Дополнительное устройство, в котором ручные гидравлические инструменты, необходимые оператору, могут использоваться с применением гидравлической линии машины (*)
- Компрессор, который обеспечивает мгновенное восполнение потерь давления в шинах (*)

(*) Эта функция является опциональной в зависимости от пакета.



Приятная и комфортная работа в кабине, являющейся самой большой в своем классе

- Кабина, являющаяся самой большой в своем классе, легко адаптируется под положения оператора для управления экскаватором и погрузчиком
- Благодаря джойстикам на сиденье, оператор может управлять передним или задним навесным оборудованием независимо от его положения, и чувствует себя комфортно даже при обзоре боковых углов (*)
- Большой задний информационный дисплей (*)
- Улучшенная система кондиционирования воздуха (*)
- Отделение с функцией охлаждения (*)
- Разные отделения для хранения вещей
- Подстаканники
- Держатель телефона
- Зарядка через USB
- Сиденья с механической регулировкой, вентиляции и подогревом

(*) Эта функция является опциональной в зависимости от пакета.



Управление через систему HiDROMEK **SmartLink**

Телематическая система HiDROMEK Smartlink позволяет оператору получать простой доступ к местоположению машины и технической информации через компьютер и мобильный телефон.



Чтобы загрузить приложение Smartlink

Следите за рабочим временем и местоположением машины с помощью системы HiDROMEK Smartlink!

Благодаря систем отслеживания через GPS можно отслеживать местоположение машины и интервалы рабочего времени машины.



Следите за рабочим временем и местоположением машины с помощью системы HiDROMEK Smartlink!

Можно следить за текущим расходом топлива и оставшимся количеством топлива.



Следите за работой, для которой использовалась машина с помощью системы HiDROMEK Smartlink!

Во время погрузки, копания и движения можно увидеть ежедневные и полные рабочие часы и информацию режима отслеживания.


Связывайтесь с ближайшей авторизованной станцией технического обслуживания или региональным сервисным центром с помощью системы HİDROMEK Smartlink!

С помощью этого приложения можно получить информацию о региональных и авторизованных сервисных центрах компании HİDROMEK, а также о том, как до них добраться.



Следите за техническим обслуживанием машины с помощью системы HİDROMEK Smartlink!

В списке предупреждений можно проверить предстоящее техническое обслуживание машины, а также получить информацию о ближайшей авторизованной станции технического обслуживания и связаться с ней.



Получайте отчеты о выполнении работ с машиной за выбранные периоды времени с помощью системы HİDROMEK Smartlink!

В соответствии с диапазоном дат можно установить отображение информации, например, получить отчет о ежедневных рабочих часах машины и о местах, где она работала.




Простое техническое и сервисное обслуживание!

Серия К4, спроектированная с учетом быстрого доступа к гидравлическому оборудованию и двигателю, обеспечивает простое техническое и сервисное обслуживание, экономящее время на обслуживание и сокращающее простой машины.

Точки обслуживания, в которых измеряется давление в насосе и трансмиссии, расположены в легко доступных местах, что облегчает и ускоряет техническое обслуживание.

Открывающийся блок радиатора для быстрого и безопасного доступа

Простое техническое и сервисное обслуживание, с предоставлением быстрого и безопасного доступа к гидравлическому оборудованию и двигателю, обеспечивается благодаря открывающемуся и легко чистящемуся блоку радиатора и открывающемуся капоту и правой и левой крышкам. В серии К4 чистка радиатора выполняется более легко, производительность и работоспособность двигателя всегда поддерживаются на высоком уровне, при чем обеспечивается работа с высокой эффективностью.





НМК 102В - 102S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Марка, Модель	Perkins, 1104D-44TA
Количество цилиндров	4
Макс. Мощность	74,5 кВт (100 л.с.) @2200 об/мин
Макс. Крутящий Момент	410 Нм @1400 об/мин
Смещение	4.400 куб. см
Диаметр и Ход	ø 105 x 127 мм
Класс Выбросов	Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип Системы		Система открытого центра	Система закрытого центра
Тип Насоса		Шестеренчатый Насос	Поршневой насос
Макс. Поток @2200 об/мин	Насос 1	90 л/мин	162 л/мин
	Насос 2	57,2 л/мин	
Давление В Главном Насосе		255 Бар	255 Бар
Давление Во Вспомогательном Насосе		170 Бар	-

ШИНЫ

	НМК 102В	НМК 102S
Передние	16.70-20	16.9/14-28
Задние	16.9/14-28	16.9/14-28

ELECTRICAL SYSTEM

Voltage	12V	Starter Motor	4 Kw
Battery	140 A	Alternator	120 A

СКОРОСТЬ

	НМК 102В	НМК 102S	
1. передача	4	4	км/ч
2. передача	7	7	км/ч
3. передача	9	9	км/ч
4. передача	15	15	км/ч
5. передача	22	24	км/ч
6. передача	40	40	км/ч

ТОРМОЗА

Рабочий Тормоз	Саморегулирующиеся тормоза с многодисковой масляной ванной с гидравлическим приводом расположены в задней оси и воздействуют на 4 колеса
Стояночный Тормоз	Механический тормоз с ручным рычагом воздействует на дифференциал задней оси Электрический тормоз с кнопочным управлением воздействует на дифференциал задней оси (SUPRA)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ

Трансмиссия с автоматическим переключением передач для работы в сложных условиях
Преобразователь крутящего момента с соотношением 2,38:1
Привод на 2 колеса или полный привод с электрическим управлением
6 передач переднего хода, 3 передачи заднего хода (блокировка является опцией)
Охладитель трансмиссионного масла
Для обеспечения безопасности нейтральный контур позволяет запуск, только когда рычаг управления находится в нейтральном положении.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

	НМК 102В	НМК 102S
Масляный насос двигателя	8 л	8 л
Система охлаждения двигателя	18,5 л	18,5 л
Топливный бак	140 л	140 л
Бак гидравлического масла	70 л	70 л
Трансмиссионное масло	16 л	16 л

МОСТЫ

	НМК 102В	НМК 102S
Передняя Ось	Предложение крутящего момента	Предложение крутящего момента
Задняя Ось	Ограниченный сон (ЛСД)	Блокировка дифференциала
	Блокировка дифференциала (опция)	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА


Емкость ковша 6-в-1	11 м³
Макс. вырывное усилие ковша	7380 кгс
Макс. вырывное усилие рычага погрузчика	7380 кгс
Гидравлическая грузоподъемность при максимальной высоте	3660 кг

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСКАВАТОРА

	Стандартный рука	Полностью вытянут	Полностью вытянут
Вместимость ковша		0.18 м³	
Максимальное усилие отрыва на ковше	6865 кгс	7020 кгс	7020 кгс
Максимальное усилие отрыва на рукояти	3290 кгс	2230 кгс	3160 кгс

МАССА

	НМК 102В	НМК 102S
Рабочая масса со стандартным оборудованием	9300 kg	9650 kg



РАЗМЕРЫ (mm)

		102B		102S	
		TB (extended)	TB (retracted)	TB (extended)	TB (retracted)
A	Макс. глубина копания	5606	4484	5610	4362
B	Уровень грунта до центра задних колес	8188	7070	8237	7007
C	Уровень грунта до центра поворота	6819	5691	6834	5759
D	Расстояние погрузки	3150	2278	3150	2173
E	Расстояние до центральной линии машины	7423	6282	7432	6173
F	Рабочая высота	6589	5667	6560	5635
G	Макс. высота погрузчика	5598	4705	5602	4651
H	Общий ход вертикального шкворня	1141		1140	
J	Вращение ковша (°)	187		187	
K	Ширина лопаты	2422		2420	
L	Ширина задней рамы	2270		2267	
M	Высота сваливания	2596		2671	
N	Высота перегрузки	3295		3365	
O	Высота опорной стойки	3445		3515	
P	Расстояние между штифтом рычага и бампером	542		415	
Q	Расстояние между гребнем грейфера и бампером	1492		1410	
R	Макс. размах на полной высоте	1491		1371	
S	Расстояние выгрузки	1005		889	
T	Глубина копания	185		110	
U	Откатывание на грунте (°)	43		43	
V	Угол сваливания (°)	47,3		47,5	
Y	Расстояние от центра передних колес до грунта	490		680	
Z	Задний угол свеса (°)	22		23,3	
W	Расстояние от центра задних колес до грунта	650		630	
X	Расстояние между центром штифта и грунтом	250		250	
AA	Общая длина хода	6017		6088	
BB	Расстояние от центральной линии оси	2219		2272	
CC	Расстояние от центра поворота до центра задней оси	1339		1403	
DD	Зазор между ножками стабилизаторов	323		350	
EE	Зазор вертикального шкворня	467		490	
FF	Высота по центру рулевого колеса	2043		2122	
GG	Высота крыши кабины	2860		2887	
HH	Общая зазор хода	3604		3513	

НМК 102В - 102S

ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ / ТРАНСМИССИЯ	ALPHA	SUPRA
Турбодизельный двигатель с водяным охлаждением	●	●
Простой доступ к системе охлаждения	●	●
Легкодоступный для осмотра предварительный фильтр двигателя	●	○
Предварительный фильтр турбодвигателя	○	●
Свечи зажигания двигателя	●	●
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия	●	●
Охладитель трансмиссионного масла	●	●
Блокировка	○	●
Автоматическая дроссельная заслонка	●	●
Автоматическая остановка двигателя	●	●
Автоматический реверсивный вентилятор	○	○

КАБИНА	ALPHA	SUPRA
Джойстики управления	○	●
Держатель телефона	●	●
Зарядный USB-порт	●	●
Светодиодное внутреннее освещение	●	●
4,5-дюймовый передний дисплей	●	●
7-дюймовый задний боковой дисплей	-	●
Рулевое колесо с автоматическим наклоном	●	●
Напольный коврик с бортиками	●	●
Автохолодильник	○	●
Система Tipshift/FNR	●	●
Система возврата к копанью (RTD)	●	●
Вариантное управление многоцелевым ковшом	●	●
Плавающее крепление	●	●
Кондиционер воздуха	○	●
Багажник на крыше	●	●
Радио с МРЗ	●	●
Bluetooth	●	●
Подсветка боковых ступенек	-	●
Пневматическое сиденье	○	●
Внутреннее зеркало заднего вида	○	○

БЕЗОПАСНОСТЬ	ALPHA	SUPRA
СИСТЕМА FOPS/ROPS	●	●
Электронный стояночный тормоз	-	●
Блокиратор стрелы погрузчика	●	●
Гидравлическая стрела обратной лопаты	-	●
Иммобилайзер	●	●
Галогенные рабочие фонари	●	-
Светодиодные рабочие фонари	○	●
Боковые рабочие фонари	-	●
Автоматический блокиратор стрелы	-	●
Камера заднего вида	○	○
Галогенное освещение кабины	●	-
Светодиодное освещение кабины	○	●
Многорегимное освещение кабины	○	○
Система предупреждения о перегрузке	○	○
Двойная тормозная система	●	●
Система экстренного торможения	●	●


ОСИ	НМК 102В	НМК 102S
С вариантным вращающим моментом, передняя	●	●
С ограниченной пробуксовкой (LSD), задняя	●	○
Блокировка дифференциала	○	●

ШИНЫ	ALPHA	SUPRA
16.70-20 (НМК 102В)	●	●
16.9/14-28 (НМК 102S)	●	●
14.5-20 (НМК 102В)	○	○
16.9-R28 радиальные (НМК 102S)	○	○


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ALPHA	SUPRA
Реверсивная работа	○	●
Вариантное управление стабилизаторами	-	●
Автоматическая система управления стабилизаторами	-	●
Система стабилизации движения (MSS)	○	●
Автоматическая система стабилизации движения (MSS)	○	●
Механический рычаг перекрестного управления	○	-
Контроль согласно SAE / ISO	○	●
Цилиндры с подушкой	●	●
Шланговый мембранный предохранительный клапан (цилиндр стабилизатора)	○	○
Шланговый мембранный предохранительный клапан (цилиндр рычага обратной лопаты)	○	○
Шланговый мембранный предохранительный клапан (цилиндр рычага погрузчика)	●	●
Разгрузочное устройство	●	●
Точка обслуживания для измерения давления в трансмиссии и гидравлической системе	●	●
Поршневой насос	○	●
Выдвижной рычаг	○	●
Выдвижной узкий рычаг	○	○
Шарнирная стрела	○	○
Крылоподобный стабилизатор	○	○
Гидравлическое быстросъёмное соединение	○	○
Одинарная линия прерывателя	●	●
Линия двойного действия	○	○
Дополнительная линия двойного действия	○	○
Боковой вынос	○	○
Биоразлагаемое гидравлическое масло	○	○

ДРУГОЕ	ALPHA	SUPRA
Система Smartlink	○	●
Насос подачи топлива	○	○
Защита освещения	○	○
Применение туннеля (фильтр линии дробилки, защита цилиндра ковша, стопор стрелы)	○	○
Выбор линии одинарного/двойного действия из кабины (с выдвижным рычагом)	○	○
Электрический клапан линии дробилки (со стандартным рычагом)	○	○
Дополнительная линия двойного действия на кабине	○	○
Воздушный компрессор	○	○
Линия ручной дробилки	○	○
Комплект инструментов	●	●


● СТАНДАРТНОЕ ○ ОПЦИОНАЛЬНОЕ




Многоцелевые ковши




Ковш общего назначения




Вилы для многоцелевого ковша




Рычаги ви́л, для механизма быстрого разъема




Одноосевой планировочный отвал




2-осевой планировочный отвал



Снежный отвал




Вилочные рычаги с быстроразъемным соединением




Ковш для больших мешков



Бревнозахват 2+1




Бревнозахват 3+2




Захват для лесоматериалов




Адаптер для захватов бревен




Сбор обрезков



Ведро для сбора бумаги



Наклоняющийся ковш погрузчика



Быстроразъемное соединение для стороны погрузчика



Механическое быстроразъемное соединение



Гидравлическое быстроразъемное соединение



Гидравлическая дробилка



Бур




Наклоняющийся ковш




Ковши обратной лопаты разных размеров




Полип




Риппер



Трапецеидальный ковш для рвов



Буксировочный крюк



Опрокидывающийся ковш для экскаватора



Разделитель сухих бревен



Ведро для очистки канав (1500 mm)



HİDROMEK®

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Адрес : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TÜRKİYE
Телефон : +90 312 267 12 60
Факс : +90 312 267 12 39
E-mail : export@hidromek.com.tr

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес : İstanbul Yolu 17. Km,
Şehit Osman Avcı Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE
Телефон : +90 312 280 87 40
Факс : +90 312 280 87 48

HİDROMEK® WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE CONSTRUCCION ESPAÑA S.L.

Адрес : Avenida del Progrés, 7, 08840 –
Viladecans Barcelona/ ИСПАНИЯ
Телефон : +34 93 638 84 65
E-mail : info@hidromek.es

HİDROMEK® JAPAN

Адрес : 5-10, Hashimoto 6-Chome, Midori-Ku,
Sagamihara, Kanagawa, 252-0143 JAPAN
Телефон : +81 42 703 0261
Факс : +81 42 703 0262
E-mail : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HİDROMEK® RUS


Адрес : Bld. 72, Zhivopisnaya str., khutor
Oktyabrskiy, Krasnodar,
350032, RUSSIA
Телефон : +7 861 290 3007
E-mail : hidromekrus@hidromek.ru

HİDROMEK® HCE

HİDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Адрес : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND
Телефон : +66 38 447 349
Факс : +66 38 447 355

НІДРОМЕК ПО ВСЕМУ МИРУ



HIDROMEK®

Together Stronger

www.hidromek.com

[f hidromek.tr](https://www.facebook.com/hidromek.tr) [X Hidromek](https://x.com/Hidromek) [ig hidromekofficial](https://www.instagram.com/hidromekofficial) [yt HidromekTv](https://www.youtube.com/HidromekTv) [in company/hidromek](https://www.linkedin.com/company/hidromek) [tiktok hidromek.official](https://www.tiktok.com/hidromek.official)

RUS - ЯНВАРЬ 2026 / 190126 - 3А

