

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742911956271 din 25.03.2025
Obiectul achiziției: Mașină de spălat și stropit

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină de spălat și stropit	ISUZU NQR90 K	UA / China	ISUZU	Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale Mașinii de spălat și stropit. Ofertanții care propun Mașinii de spălat și stropit trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale - Vehiculul trebuie să fie o cisternă din material inoxidabil pentru transportul apei, cu diverse opțiuni de conectare, destinată spălării canalizării și utilizării în procesul	Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale Mașinii de spălat și stropit. Ofertanții care propun Mașinii de spălat și stropit trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale - Vehiculul trebuie să fie o cisternă din material inoxidabil pentru transportul apei, cu diverse opțiuni de conectare, destinată spălării canalizării și utilizării în procesul tehnologic pentru întreținerea suprafețelor aerodromului.	

				tehnologic pentru întreținerea suprafețelor aerodromului. Intervalul de temperatură de operare: de la -30°C până la +50°C Fabricație - Mașina trebuie să fie nouă, ultimul model. Marca - producător european. Standarde - Mașina de spălat și stropit trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE 2007/46/EC EN 15429-1 și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru acest tip de vehicule. Construcția Mașina de spălat i trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE ISO 9001 de proiectare, construcție și producție. Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caracteristici principale: Șasiu de bază Culoarea rezervorului Galben / Portocaliu Disponere roți 4×2 Degajare 190-210 mm Sarcină utilă nu mai puțin de 6 000 kg Dimensiuni de gabarit: Lungime nu mai mare de 7500 mm	Intervalul de temperatură de operare: de la -30°C până la +50°C Fabricație - Mașina trebuie să fie nouă, ultimul model. Marca - producător european. Standarde - Mașina de spălat și stropit trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE 2007/46/EC EN 15429-1 și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru acest tip de vehicule. Construcția Mașina de spălat i trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE ISO 9001 de proiectare, construcție și producție. Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caracteristici principale: Șasiu de bază Culoarea rezervorului Galben / Portocaliu Disponere roți 4×2 Degajare 190-210 mm Sarcină utilă nu mai puțin de 6 000 kg Dimensiuni de gabarit: Lungime nu mai mare de 7500 mm Lățime nu mai mare de 2400 mm Înălțime nu mai mare de 3200 mm	
--	--	--	--	---	---	--

				Lățime nu mai mare de 2400 mm Înălțime nu mai mare de 3200 mm Motor și transmisie: Tip de motor diesel, în linie Cilindreea motorului de la 4,25 la 6,37 litri Putere (CP) 180-230 Cuplu 700-900 Nm Clasa ecologică Euro 5 / Euro 6 Transmisie: manuală sau automată Tracțiune spate Rezervor și sistem de irigare: Capacitatea rezervorului de apă cel puțin 5.000 litri (5 m³) Material rezervor oțel inoxidabil / polietilenă de înaltă presiune Tipul pompei centrifugală Capacitatea pompei nu mai puțin de 200 l/min Presiunea apei 8-15 bar Raza de udare nu mai puțin de 50 de metri Ieșiri din rezervor cu mufta semipiulita d 50 mm din părțile dreapta și stânga a autocisterne Semipiulița a pentru furtun d 50mm Furtun pentru apă nu mai puțin de 1000 mm Duze în partea din față și din spate a vehiculului (reglabile)	Motor și transmisie: Tip de motor diesel, în linie Cilindreea motorului de la 4,25 la 6,37 litri Putere (CP) 180-230 Cuplu 700-900 Nm Clasa ecologică Euro 5 / Euro 6 Transmisie: manuală sau automată Tracțiune spate Rezervor și sistem de irigare: Capacitatea rezervorului de apă cel puțin 5.000 litri (5 m³) Material rezervor oțel inoxidabil / polietilenă de înaltă presiune Tipul pompei centrifugală Capacitatea pompei nu mai puțin de 200 l/min Presiunea apei 8-15 bar Raza de udare nu mai puțin de 50 de metri Ieșiri din rezervor cu mufta semipiulita d 50 mm din părțile dreapta și stânga a autocisterne Semipiulița a pentru furtun d 50mm Furtun pentru apă nu mai puțin de 1000 mm Duze în partea din față și din spate a vehiculului (reglabile) Posibilitate de recirculare a apei pentru posibilitatea de funcționare în sezonul de iarnă Sistem de reglare a presiunii apei Cabină și comenzi: Tip de cabină standard	
--	--	--	--	--	---	--

			Posibilitate de recirculare a apei pentru posibilitatea de funcționare în sezonul de iarnă Sistem de reglare a presiunii apei Cabină și comenzi: Tip de cabină standard Număr de locuri cel puțin 3 Coloană de direcție reglabilă Servodirecție Hidraulică Pachet electric oglinzi încălzite Aer condiționat Senzor de nivel al apei cu indicație în cabină Documentație: Instrucțiuni de utilizare Manual de service Catalog de piese de schimb Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat în Republica Moldova Serviciu tehnic garantat pentru cel puțin 24 de luni Roată de rezervă Cheie pentru cilindru Cric Set de scule de primă necesitate, chei, șurubelnițe Extinctor Trusă de prim ajutor Semn de oprire de urgență Manometru pentru anvelope	Număr de locuri cel puțin 3 Coloană de direcție reglabilă Servodirecție Hidraulică Pachet electric oglinzi încălzite Aer condiționat Senzor de nivel al apei cu indicație în cabină Documentație: Instrucțiuni de utilizare Manual de service Catalog de piese de schimb Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat în Republica Moldova Serviciu tehnic garantat pentru cel puțin 24 de luni Roată de rezervă Cheie pentru cilindru Cric Set de scule de primă necesitate, chei, șurubelnițe Extinctor Trusă de prim ajutor Semn de oprire de urgență Manometru pentru anvelope Frânghie de remorcare Clocuri în cantitate de 2 unități	
--	--	--	--	--	--

				Frânghie de remorcare Clocuri în cantitate de 2 unități		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: str. Mesterul Manole 9/8a
