

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754123630317 din 02/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea unui tractor cu agregatele necesare, tomberoanelor pentru deșeuri și a boxelor pentru colectarea plasticului

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Tractor: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte / 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa	Tractor: Stare nou, produs 2025 Turcia Motor: putere 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4400 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte / 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare-2600 kg. Presiune de lucru-180 Mpa Capacitate pompă 48.5 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci	

				față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 10 x 30kg Greutati spate 6 x 50kg Dimensiuni Lungime 4000 mm. Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 545 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2720 mm. Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 4100 Kg Garantie: 24 luni.	
16700000 - 2 Remorca	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrote hnica	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025 Moldova Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția : 12 luni	
16700000 - 2 Incarcator frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutate: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutate: 850 kg Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Caus hidraulic	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrote hnica	Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutate : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni	Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutate : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni	

16700000 - 2 Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: -2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Cisterna de vidanjare	T 507	Polonia	P.U.P. POMOT Sp. z o.o.	Cisterna de vidanjare Stare nou, produs 2025 Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncălzirii. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	Cisterna de vidanjare Stare nou, produs 2025 Capacitate: 4000 L Lungime: 5000 mm Lățime: 2000 mm Înălțime: 2200 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1700 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500 kg Greutate totală: 5500 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncălzirii. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2	MT2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Matura stradala: Stare nou, produs 2025 Greutate: 250/265 kg. Lungime: 1,0/1.20 m Latimea: 1,8/2.0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru: 8/13 km/ora	Matura stradala: Stare nou, produs 2025 Greutate: 250 kg. Lungime: 1,0 m Latimea: 2.0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru: 8/13 km/ora	

				Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Garantie: min. 12luni.	Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Garantie: 12luni.	
16700000 - 2 Tocator lateral	BCR175	UE	Brekner	Tocator lateral: Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750/1800 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutite (ciocane) 25/30 buc Diametru tocare 20-60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2100/2300 mm Latime 2100/2300 mm Inaltime 1000/1100 mm Greutate 650/700 kg Garantie: min. 12 luni	Tocator lateral: Stare nou, produs 2025 UE Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutite (ciocane) 25/30 buc Diametru tocare 20-60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2100 mm Latime 2100 mm Inaltime 1000 mm Greutate 650 kg Garantie: 12 luni	
16700000 - 2 Lamă universală	LD2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Lama universală: Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Lama universală: Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova