

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție 21067387; din 15.11.2022						
	Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului de supraveghere video(echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)						

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						

Lotul 1 Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare)

32323500-8	Cameră video exterioară	DH-IPC-HFW1530SP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	Rezoluție : 5MP, (2560x1920@12,5fps & 1920x1080@25fps), H.265+/H.264+ Matrice : 1/3 Progressive Scan CMOS	5 Mp, 1/2,7" 5Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 5 MP (2880 × 1620) la 20 fps și suport pentru 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. 0Lux/F2.0(IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), Tri-stream video (Principal, D1, 720p), H.264+/H.265+, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; obiectiv 2,8 mm (106°), iluminare inteligentă IR 30M. Microfon incorporat. modul coridor,	
					3D DNR : Da WDR Digidal: Da Obiectiv: 2,8mm Unghi de captare: min. 100° Filtru IR: True Day / Night ICR Distanță IR: min 20m	ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB),	



					Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Carcasa Metal Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
					5 Mp, 1/2.7" 5Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 5.0Mp@20fps (2880 × 1620) și 5.0Mp@25fps (2688 × 1520) 30fps PAL, Lux: 0.003Lux/F Lux/F2.0(IR activat), balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (principal, D1, 720p), H.265/H.264H/MJPEG, rata de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv 2,8 mm (103°), iluminator inteligent IR 30M. Modul coridor microfon încorporat ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Optional: Suport Dahua PFA130-E (art.5644)	
	Camera video internă	DH-IPC-HDW1530TP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua		



HDD	HDD 8TB SkyHawk	China	SkyHawk	Capacitate: min 8TB Lucru 24/7 pentru video integrari: Da Interfata: SATA 6GB/s Form-Factor: 3,5" Tehnologii: AllFrame, Advanced Format Technology	Hard Drive 3.5", 8TB- SATA-64MB, ST8000VX004" Supraveghere SkyHawk Surveillance workloads 24x7model 8TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV Senzor / Logo Dahua .Special conceput pentru supraveghere video.	
NVR	DHI- NVR4216- 4KS2/L	China	Dahua	Nr. de canale : 16 Cautare intelectuala : Da Camere sustinute : 2- 8Mp Iesire video : VGA, HDMI Comprimare video : H.264, MPEG4 Ethernet LAN port : 1GB/s Nr de HDD : 2	Registrator de retea pentru 16 canale. Toate canalele in timp real. Inregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840x2160) până la 5 MP(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Suportă 2 x 10 HDD-uri SATA de până la 20 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 peste (1000M). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare - 160Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșiri releu. Intrare / ieșiri alarmă - 4 intrări și 2 Aut 1 / 1 (intrare / ieșire) Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB.	



					Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375 mm × 282,4 mm × 53 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/4A.	
Comutator PoE+	Dahua DH-PFS3117-16ET-135	China	Dahua	Nr. de porturi: 16 @ 10/100MB/s PoE 2 @ 1000MB/s Max. Power per port: 30W Max nominal power: 230W Standard support : IEEE802.3af, IEEE802.3at Heat monitoring: Da Speed monitoring: Da Traffic monitoring: Da	16 porturi PoE Combo FE PoE + 1 port Gigabit PoE Switch 16 x porturi 10/100Mbps, 1 x port combo Gigabit, acceptă comutarea automată a portului (Auto MDI / MDIX) Porturi PoE (RJ45): Port 1/2: Hi-PoE/PoE+/PoE; Port 1-16: PoE+/PoE Portul 1-2 acceptă putere maximă de 60 W, putere totală de ieșire PoE de până la 135 W Indicatoare LED pentru monitorizarea alimentării, conexiunii și activității. Dimensiuni (L × A × H): 340*200*43 mm (carcasa metalica de 13 inchi) Alimentare: AC 100V~240V, 50/60Hz	
Cablu	FTP 4*2*0.50 Cat.5E cu tros			Caracteristici: UTP Cat. 5E, Montare exterioră : Cu coardă metalică și izolație suplimentară, în cutie.	FTP 5E categoria cupru cu cablu, 4x2x1/0.48CU Ecran din folie de aluminiu laminat	



Conectoare					Tip : RJ-45 Categorie: 5E	
	Servicii de montare și configurare				Instalarea, conectarea și configurarea aparatului, cablurilor, conectoarelor, etc.	Lucrări de montare, punere în funcțiune și programarea sistemului de supraveghere video
Materiale pentru montare					Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor, etc.	Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor, etc
Total Lotul I						
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Oferantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

