

**Lucrari de reparatie interioare in
grupe et1,et2 la gradinita com
Crasnoarmeischoie r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2024

Deviz-oferta № 01-01-2024

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Grupa etaj 1				
		Capitolul 1.1.1. Tavan				
1	CK29F k man 0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,97		
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCgr 9,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (G/K rezistent imediate)	m2	12,98		
3	CJ04B	Profiluri din polistiren, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane	m	16,20		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,98		
5	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,98		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,98		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,98		
		Capitolul 1.1.2. Pereti				
8	RpCJ35 Ak man 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,74		
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,74		
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	54,00		
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,74		

1	2	3	4	5	6	7
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,64		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	22,64		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(bloc sanitar)	m2	22,64		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,64		
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	167,10		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	189,74		
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,10		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	189,74		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,74		
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (excludere ciment) (bloc sanitar, bucatorie)	m2	29,30		
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	109,00		
24	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast)	m3	11,00		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	109,95		
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	220,00		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,95		
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	94,17		
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,78		

1	2	3	4	5	6	7
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,17		
31	CK18C	Montarea baghetelor la pardoseli din aluminiu (exclde ciment,nisip)	m	4,00		
		Capitolul 1.1.4. Timplarie				
32	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00		
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00		
34	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	8,00		
35	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,64		
		Capitolul 1.1.5. Glafuri				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,82		
37	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	69,40		
38	CK18C k sal 0,5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	75,20		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	20,92		
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,82		
41	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,92		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	20,92		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,92		
44	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (bloc sanitar)	m	3,00		
45	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (exclde ciment ,nisip, ciment alb, ceara, parchetin,chit PVC,prenadez,grund prenadez (bloc sanitar,bucatorie)	m	6,00		
		Capitolul 1.1.6. Incalzire				
46	RpIB11 B	Demontari radiator	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel 500x1800	buc	7,00		
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14,00		
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur s+ retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,00		
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racoed 20 1/2"	buc	8,00		
51	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" (Robinet bila PPR d=32mm)	buc	2,00		
52	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 32	m	60,00		
53	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,00		
54	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,00		
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 20	m	7,00		
56	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,00		
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,00		
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,00		
59	IC38G	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,00		
60	IC38H	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00		
		Capitolul 1.1.7. Apa si canalizare				
61	RpSC02 A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00		
63	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00		
64	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm calda si rece	m	76,00		
65	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00		
66	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,00		
67	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00		
68	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00		
69	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00		
70	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00		
71	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(exclue ventil de scurgere)	buc	1,00		
72	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d=20mm 1/2"	buc	11,00		
74	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00		
75	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"(excl carton)	buc	20,00		
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00		
77	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00		
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
79	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (exclde calafat gidronat)	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.8. Alte lucrari				
80	TrI1AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	9,00		
81	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	19,00		
82	TrI1AA0 1D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1(gunoiiul)	t	6,70		
83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,70		
		Capitolul 1.2. Grupa etaj 2				
		Capitolul 1.2.1. Tavan				
84	CK29F k man 0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,97		
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGCgr 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (G/K rezistent imediate)	m2	12,98		
86	CJ04B	Profiluri din polistiren, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane	m	16,20		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,98		
88	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,98		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,98		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,98		
		Capitolul 1.2.2. Pereti				
91	RpCJ35 Ak man 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,74		
92	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,74		
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	54,00		
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,74		
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	22,64		

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	22,64		
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(bloc sanitar)	m2	22,64		
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,64		
100	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	167,10		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	189,74		
102	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,10		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	189,74		
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,74		
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (excludere ciment) (bloc sanitar, bucatarie)	m2	29,30		
		Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
106	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	109,00		
107	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast)	m3	11,00		
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	109,95		
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	220,00		
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,95		
111	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	94,17		
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,78		

1	2	3	4	5	6	7
113	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,17		
114	CK18C	Montarea baghetelor la pardoseli din aluminiu (exclde ciment,nisip)	m	4,00		
		Capitolul 1.2.4. Timplarie				
115	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00		
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00		
117	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	8,00		
118	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,64		
		Capitolul 1.2.5. Glafuri				
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,82		
120	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	69,40		
121	CK18C k sal 0,5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	75,20		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	20,92		
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,82		
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,92		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	20,92		
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,92		
127	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (bloc sanitar)	m	3,00		
128	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (exclde ciment ,nisip, ciment alb, ceara, parchetin,chit PVC,prenadez,grund prenadez (bloc sanitar,bucatorie)	m	6,00		
		Capitolul 1.2.6. Incalzire				
129	RpIB11 B	Demontari radiator	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
130	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel 500x1800	buc	7,00		
131	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	14,00		
132	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur s+ retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	7,00		
133	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20 1/2"	buc	8,00		
134	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" (Robinet bila PPR d=32mm)	buc	2,00		
135	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 32	m	8,00		
136	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,00		
137	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 20	m	7,00		
138	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,00		
139	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,00		
140	IC38I	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00		
141	IC38G	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,00		
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00		
		Capitolul 1.2.7. Apa si canalizare				
143	RpSC02 A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
144	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
145	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00		
146	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm calda si rece	m	24,00		
147	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00		
148	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00		
149	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00		
150	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00		
151	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00		
152	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(exclue ventil de scurgere)	buc	1,00		
153	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
154	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d=20mm 1/2"	buc	11,00		
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00		
156	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"(excl carton)	buc	3,00		
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
158	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00		
159	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00		
160	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (exclue calafat gidronat)	buc	1,00		
		Capitolul 1.2.8. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
161	TrI1AA0 8A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 -разгрузка материалов	t	9,00		
162	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	19,00		
163	TrI1AA0 1D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1(gunoiiul)	t	6,70		
164	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,70		
		Capitolul 1.3. Intrare si scara				
		Capitolul 1.3.1. Tavan				
165	CK29F k man 0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,69		
		Capitolul 1.3.2. Pereti				
166	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	126,89		
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	126,89		
168	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,89		
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	126,89		
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,89		
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
171	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,97		
172	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast)	m3	1,10		
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,00		
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	53,07		
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,97		
176	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	53,07		
177	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)	m	49,20		
		Capitolul 1.3.4. Glafuri				
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	20,82		
179	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,	m	65,60		

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
180	CK18C k sal 0,5	Montarea coltar din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	68,60		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	19,68		
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,68		
183	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,68		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	19,68		
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,68		
		Capitolul 1.3.5. Timplarie				
186	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,00		
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,68		
188	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	4,00		
189	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,31		
		Capitolul 1.3.6. Incalzire				
190	RpIB11 B	Demontari radiator	buc	2,00		
191	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator otel 500x1800	buc	2,00		
192	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00		
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur s+ retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00		
194	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 32	m	25,00		
195	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
196	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR Stabi Fiber Glass 20	m	2,00		
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,00		
198	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00		
199	IC38I	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00		
200	IC38G	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00		
201	IC38H	Piesa de racordare (fiting), din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00		
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Etaj 1				
202	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00		
203	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, (8 module)	buc	1,00		
204	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	300,00		
205	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1,5mm2	m	150,00		
206	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*2,5mm2	m	150,00		
207	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*4mm2	m	60,00		
208	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEE15 D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	6,00		
210	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar	buc	6,00		
211	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600	buc	22,00		
		Capitolul 2.2. Etaj 2				
212	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,00		
213	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, (8 module)	buc	1,00		
214	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	300,00		
215	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1,5mm2	m	150,00		
216	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*2,5mm2	m	150,00		
217	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*4mm2	m	60,00		
218	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	17,00		
219	RpEE15 D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,00		
220	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar	buc	6,00		
221	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600	buc	18,00		